

Catalogue No.

20147-1560

Professional Best Collection

EBM ホール備品

1560

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

■熱くナイス・排気タイプ



室内排気H400タイプA 室内排気H200タイプB

点火確認窓付



安全で快適

鉄板部分が天板より少し下がっているため、鉄板にふれにくい構造で、キャビネットの内部で熱をさましてから放出しますから、化粧枠にふれても熱くなく、火傷などをしない安全設計。ひざ元も熱くありません。ガスの点火確認も一目でわかる確認窓付。



※写真は排気Aタイプ（木目ベージュ）

①お好み焼ロースター 熱くナイス SO-8040ED 洋卓

	木目ベージュ	石目グレー
LP	1016910	1017010
13A	1016920	1017020
1,500×800×H700		



※写真は排気Aタイプ（木目ベージュ）

②お好み焼ロースター 熱くナイス SO-8040ED 和卓

	木目ベージュ	石目グレー
LP	1016710	1016810
13A	1016720	1016820
1,500×800×H350		

このページの全商品は



テลมホハウザー
シリーズ

ベークンシート・
トレイ

ミキサー・漉し器

ベーカーシート・
関連商品

デコレーション用品

流し型・
抜型・焼型・

椅子関連商品

ルーム関連商品

介護用品

事務用品・時計・



※写真は排気Bタイプ（石目グレー）

③お好み焼ロースター 熱くナイス SO-6040ED 洋卓

	木目ベージュ	石目グレー
LP	1016510	1016610
13A	1016520	1016620
1,200×800×H700		



※写真は排気Bタイプ（石目グレー）

④お好み焼ロースター 熱くナイス SO-6040ED 和卓

	木目ベージュ	石目グレー
LP	1016310	1016410
13A	1016320	1016420
1,200×800×H350		



⑤お好み焼ロースター ちょっと熱くナイス HH-8036D 洋卓

	木目ベージュ	石目グレー
LP	1016110	1016210
13A	1016120	1016220
1,500×800×H700		



⑥お好み焼ロースター ちょっと熱くナイス HH-8036D 和卓

	木目ベージュ	石目グレー
LP	1015910	1016010
13A	1015920	1016020
1,500×800×H350		



⑦お好み焼ロースター ちょっと熱くナイス HH-6036D 洋卓

	木目ベージュ	石目グレー
LP	1015710	1015810
13A	1015720	1015820
1,200×800×H700		



⑧お好み焼ロースター ちょっと熱くナイス HH-6036D 和卓

	木目ベージュ	石目グレー
LP	1015510	1015610
13A	1015520	1015620
1,200×800×H350		

■SO-8040ED洋卓・和卓共通仕様

使用ガス	LPガス	13A
ガス消費量	4.76Kw(0.34kg/h)	4.76Kw(4,090Kcal)
ガス接続口	φ9.5ホースエンド	
点火方式	連続放電点火方式（押し回し）	
排気風量	200m ³ /h	
消費電力	単相100V 21/24W (50/60Hz)	
鉄板寸法	800×400×H9	
焼面寸法	800×400	
質量	洋卓92kg・和卓83kg	

- 立ち消え安全装置付
- 温度コントロール付
- ゴミ箱付
- 点火確認窓付

■SO-6040ED洋卓・和卓共通仕様

使用ガス	LPガス	13A
ガス消費量	4.01Kw(0.29kg/h)	4.01Kw(3,450Kcal)
ガス接続口	φ9.5ホースエンド	
点火方式	連続放電点火方式（押し回し）	
排気風量	200m ³ /h	
消費電力	単相100V 21/24W (50/60Hz)	
鉄板寸法	600×400×H9	
焼面寸法	600×400	
質量	洋卓74kg・和卓67kg	

- 立ち消え安全装置付
- 温度コントロール付
- ゴミ箱付
- 点火確認窓付

■HH8036D洋卓・和卓共通仕様

使用ガス	LPガス	13A
ガス消費量	4.01Kw(0.29kg/h)	4.01Kw(3,450Kcal)
ガス接続口	φ9.5ホースエンド	
点火方式	圧電着火方式（押し回し）	
鉄板寸法	800×360×H9	
焼面寸法	800×360	
質量	洋卓73kg・和卓64kg	

- 立ち消え安全装置付
- 点火確認窓付
- ゴミ箱付

■HH6036D洋卓・和卓共通仕様

使用ガス	LPガス	13A
ガス消費量	4.01Kw(0.29kg/h)	4.01Kw(3,450Kcal)
ガス接続口	φ9.5ホースエンド	
点火方式	圧電着火方式（押し回し）	
鉄板寸法	600×360×H9	
焼面寸法	600×360	
質量	洋卓59.5kg・和卓52.5kg	

- 立ち消え安全装置付
- 点火確認窓付
- ゴミ箱付