

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

食品に直接ふれずに瞬間的に温度計測ができます。
だから…衛生的！安全的！！

HACCPに基づいた食品衛生、温度管理に最適
食品の原材料の受入れ→管理→調理→料理提供までの段
階で最早・簡単に温度管理ができます。

充実のHACCP機能で、衛生管理システムを強力サポート

①非接触型温度計
FLUKE-FP PLS
フードプロ・プラス
(中心温度センサ付)

1699300
寸法: 165×32×H50
重量: 150g
電源: 9Vアルカリ電池1個
●内蔵タイマー搭載
●防滴タイプ
※照準にはLEDライトを搭載。
(レーザーポインターではございません)

測定温度範囲 (非接触)	-35~275℃
測定精度 (23℃±2℃での値)	0~65℃: ±1℃ 0℃以下: ±1℃±0.1℃ 65℃以上: 読み値の±1.5%
測定温度範囲 (プローブ)	-42~200℃
測定精度	-5~65℃: ±0.5℃ -5℃以下: ±1℃ 65℃以上: 読み値の±1.5%
寸法 (プローブ)	φ3.0×H90
付属品	ナイロン製携帯用ポーチ 簡単クイックガイド

②非接触型温度計 FLUKE-FP
フードプロ
(中心温度センサ無)

1699310
寸法: 150×30×H50
重量: 100g
電源: 単三アルカリ電池1個
※照準にはLEDライトを搭載。

応答速度	0.5秒
測定精度 (非接触) (23℃±2℃での値)	0~65℃: ±1℃ 0℃以下: ±1℃±0.1℃ 65℃以上: 読み値の±1.5%
標準測定距離	25~250mm
測定温度範囲 (非接触)	-30~205℃



③非接触型放射温度計
FLUKE-62 7269010

測定範囲	-30~500℃ (-20~932°F)
D:S比 (距離とスポット比)	10:1 (80%エネルギー)
レーザー照準	1点レーザー
放射率	0.95固定
角度	10~30° (50°F~86°F)の時: ±1℃ (±3°F), 測定 (周辺動作温度23℃) 値の±1.5%または1.5℃ (3°F) のいずれか大きい値
応答時間	500mSec
LCDバックライト	○
表示ホールド (7秒)	○
電源	9Vアルカリ乾電池またはNICD電池
バッテリー寿命 (アルカリ乾電池)	12時間
重量	200g (7oz)
寸法	152×101×38



⑤放射温度計 SK-8700 II

寸法: 42×65×H160 0835800
重量: 約140g 測定範囲: -20~+315℃
精度: -20~+100℃ ±2℃
+101~+315℃ ±2% rdg
付属品: 9V乾電池×1、レーザーケース
●測定対象物に触れることなく、すばやく表面温度を測
定でき、衛生的です。
●測定ポイントが分かるレーザーポインター付。



⑥放射温度計 AD-5613A 0834300

外寸: 39×19×H77
測定範囲: -55~220℃
表示分解能: 0.1℃ (-9.9~+199.9℃)、それ以外は1℃
応答速度: 約1秒 (90%)
測定精度 (保証範囲): ±2%または±2℃のいずれか大きい方の値
(-33~220℃)
±4℃ (-33℃以下)
レーザーマーカー: なし
電源: CR2032形リチウム電池1個
電池寿命: 約30時間 (連続使用時)

⑦防水型赤外線放射温度計
testo826-T2

寸法: 38×24×H150 2870510
測定温度範囲: -50℃~+300℃
精度: ±1.5℃ (+20~+100℃)
±2℃または計測値の±2% (その他の範囲)
分解能: 0.5℃ 放射率: 0.95~1.00
波長: 8~14μm
測定距離と計測スポットの比率: 6:1
動作温度: -20℃~+50℃
バッテリータイプ: 単4乾電池×2個
バッテリー寿命: 約15時間
アラーム: ディスプレイ表示 & ブザー音
●アラーム機能付き
●水・油・衝撃から本体を守るプロテクタ付き
●壁掛け/ベルトホルダー付き
●レーザーポインター付き



⑧防水型ハンディ放射温度計
IR-TEチノー

寸法: 60×54×H120 1157800
重量: 約123g (乾電池含む)
測定範囲: -40℃~+300℃
応答速度: 1秒 (90%応答)
再現性: ±1℃
測定径/測定距離: φ45/500, φ90/1,000 (mm)
測定位置確認: レーザービームにて中心点を指示
測定精度: 測定値の±1%又は±2℃のどちらか大きい方
放射率設定: 0.95 (内部スイッチにて0.8~1.0の間で可
変/0.05単位)
使用温度: 0~50℃ 90% RH以下 (ただし結露しないこと)
付属品: アルカリ単4乾電池2本、ストラップ1本
●小型・軽量で片手で簡単測定。(レーザービーム付)
●ぬれても安心なIP67の防塵防水構造で水洗いでも
き、また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。
●オートパワーオフ機能付です。

⑨放射温度計 IR-303

寸法: 113.5×43.5×H24.5 0446400
重量: 90g
測定範囲: -55~+350℃
表示単位: 0.1℃
放射率: 0.05~1.00で可変
電源: 単4乾電池2個
●放射率の分解能可変付き
●レーザーマーカー付き
●MAX表示機能 デュアルディスプレイ



⑩ミニ放射温度計
IR-100 0265000

測定範囲	-20℃~+200℃
最小分解能	0.1℃
測定精度	±0.5℃ (+10~+50℃) ±3℃ (+150~+220℃) ±2℃ (上記以外)
測定時間	0.5秒
放射率	0.95固定
使用湿度	0~40℃
保存湿度	-20~60℃
電源	リチウム電池 CR-2032×1個
寸法・重量	39×18×H74・39g
付属品	取扱説明書、ストラップ、アルミケース リチウム電池 CR-2032×1個



⑪食品用防水デジタル芯温度計
MF1000 チノー 1157900

寸法: 58×29×H174
重量: 165g (電池は含みません)
測定範囲: -40℃~+260℃
測定精度: ±0.5℃ (周囲温度0~50℃において)
表示分解能: 0.1℃ (-40.0~99.9℃)
1℃ (100~260℃)
付属品: マンガン006P (9V) 乾電池×1
ベルトクリップ×1
ベルトクリップ取り付けねじ×2
●ぬれても安心なIP67の防塵防水構造で水洗いでも
また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。
●±0.5℃の高精度で、応答速度はわずか2秒です。
●オートパワーオフ機能付です。

業務用鍋類・
フライパン

キッチンボット・
保存容器

中華料理道具・
揚鍋

ブランドキッチン
コレクション

フードパン・天板・
バット類

給食道具・
ストレーナー類

バスボックス・
コンテナー類

薬味入・
シールウェア容器

ボール・ザル・
水ます

はかり・タイマー・
温度湿度計