

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

ストック・裏返し・
スリッパ・裏返し・

オープンウェア・
デリカプレート類

蒸し器・セロロ類

和食・寿司・
おにぎり・抜型類

庖丁・砥石・
庖丁差し類



給食道具・
ストレーナー類

バスボックス・
コンテナー類

薬味入・
シールウェア容器

ボール・ザル・
水ます

はかり・タイマー・
温度計



① 庖丁殺菌庫 紫外線 キッチンエース 電気式


〔特長〕
● 庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。
● 庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。
● G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。
● DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。

形式 (キッチンエース)				本体寸法 (mm)		格納		定格 殺菌灯の 消費電力	ヒーター ファン 消費電力	まな板最大寸法 (mm)
(扉 ステンレス)	(扉 ガラス)	機種名	商品コード	間口×奥行×高さ(足)	間口	奥行	高さ			
KT-101	7333700	KT-101G	7333800	575×500×H 440 (25)	20	—	100V 10W×1本	—	—	—
KT-102	7333900	KT-102G	7334000	600×235×H 480 (25)	10	—	100V 10W×1本	—	—	—
KT-103	7334100	KT-103G	7334200	850×500×H1,410 (300)	30	10	100V 15W×3本	—	—	620×370×55
KT-104	7334300	KT-104G	7334400	600×500×H1,030 (250)	20	5	100V 15W×1本 15W×2本	—	—	620×375×45
KT-105	7334500	KT-105G	7334600	850×600×H1,410 (230)	30	10	100V 15W×3本	—	—	1,040×470×45
KT-104DS	7334700	KT-104DSG	7334800	600×500×H1,050 (250)	20	5	100V 15W×2本	550W	—	620×375×45
KT-105DS	7334900	KT-105DSG	7335000	850×600×H1,410 (230)	30	10	100V 15W×3本	550W	—	1,015×470×45

殺菌灯のみ10Wは、GL-10 8225700、15Wは、GL-15 8225800 で御発注下さい。

ワイドアップ。庖丁まな板殺菌庫

乾燥+殺菌 (紫外線)



厨房内の洗浄ラインに庖丁・まな板殺菌庫を
加えた衛生管理システムづくりを
おすすしめします。

スペースの有効活用

スライドキャビネットなので、収納物の出し入れが簡単です。また、調理作業台としても利用でき、厨房スペースの有効活用がはかれます。庖丁・まな板以外の調理用具も殺菌できます。

衛生的

抗菌ステンレス仕様なのでより衛生的です。キャビネット内の収納ラック・トレイなどの取り外しが容易で、こまめに清掃でき清潔に保てます。

安全性

扉を開けた場合、殺菌灯は自動的に全て消灯します。

収納ラック

型 式	CUS-74T		CUS-96T	
付属収納ラック	R1 庖丁・まな板用	R2A 庖丁用	R2B 庖丁用	R3 まな板用
庖丁収納寸法 (最大値) mm	刃: 330 柄: 140 (2本)	刃: 330 柄: 140 (5本)	刃: 330 柄: 140 (5~7本)	—
まな板収納寸法 (最大値) mm	500×300×30 (1枚)	—	—	600×350×30 (1枚)

型 式	寸 法 (mm)	電源 (V)	消費電力 (W)	リード線2m 付属ラック数	1ラック当りの収納枚数	重量 (kg)
CUS-74T	間口 奥行 高さ 750 450 H800	単相	殺菌灯 10 乾燥用ヒーター 215	プラグ付	庖丁用 2 (最大5) まな板用 2 (最大4)	1 40
CUS-96T	900 600 H800	100	15×2 215	2P-12A (1)	1 (最大2) 2 (最大4) 5~7	1 50

③ 庖丁・まな板殺菌庫 (殺菌・保管タイプ)



50Hz、60Hzをご指定下さい。

機種名	商品コード	外形寸法 (mm)	収納数	最大寸法 (mm)	まな板最大寸法 (mm)	殺菌灯 (W)	電源	総合消費電力 (W)	製品重量 (kg)
FSC6015B	7554900	600 150 H 660	10本	165 320	160 240	15	単相 100V	20	14.0
FSC6025B	7555000	600 250 H 470	10本	160 240	160 240	15	単相 100V	20	19.0
FSC6050SB	7555100	600 500 H 440	20本	160 305	160 305	20	単相 100V	25	13.0
FSC6050TB	7555200	600 500 H1,030	20本 5枚	155 290 655 365	155 290 655 365	15×2	単相 100V	35	33.0
FSC8550B	7555300	850 500 H1,460	30本 10枚	175 285 735 365	175 285 735 365	20×3	単相 100V	65	57.0
FSC8560B	7555400	600 600 H1,650	20本 5枚 10本	165 395 1,270 465	165 395 1,270 465	15×4	単相 100V	65	52.0
FSC8560SB	7555500	850 600 H1,430	30本 8枚	165 380 1,055 465	165 380 1,055 465	20×3	単相 100V	65	58.0
FSC8560TB	7555600	850 600 H1,430	15本 8枚 10本	165 380 1,055 465	165 380 1,055 465	20×3	単相 100V	65	56.0
FSC8560UB	7555700	850 600 H1,430	15本 5枚 10本 5枚	165 380 1,055 465	165 380 1,055 465	20×3	単相 100V	65	57.0

④ 庖丁・まな板殺菌庫 (乾燥・殺菌・保管タイプ)



50Hz、60Hzをご指定下さい。

機種名	商品コード	外形寸法 (mm)	収納数	最大寸法 (mm)	まな板最大寸法 (mm)	出力 (W)	電源	総合消費電力 (W)	製品重量 (kg)
FSCD6080B	7555800	600 500 H1,030	20本 5枚	155 290 655 365	155 290 655 365	15×2 700	単相 100V	735	39.0
FSCD8580B	7555900	850 500 H1,460	30本 10枚	175 285 735 365	175 285 735 365	20×3 700	単相 100V	765	63.0
FSCD6080B	7556000	600 600 H1,650	20本 5枚 10本	165 395 1,270 465	165 395 1,270 465	15×4 700	単相 100V	765	58.0
FSCD8580SB	7556100	850 600 H1,430	30本 8枚	165 380 1,055 465	165 380 1,055 465	20×3 700	単相 100V	765	63.0
FSCD8580TB	7556200	850 600 H1,430	15本 8枚 10本	165 380 1,055 465	165 380 1,055 465	20×3 700	単相 100V	765	61.0
FSCD8580UB	7556300	850 600 H1,430	15本 5枚 10本 5枚	165 380 1,055 465	165 380 1,055 465	20×3 700	単相 100V	765	62.0

厨房内の衛生管理を考える上で、庖丁やまな板などの小型調理器具の殺菌は必要不可欠なものです。紫外線による常時殺菌を採用していますので、熱に弱い材質を使用した調理器具でも殺菌を行うことが可能です。

- 紫外線ランプから照射される、極めて殺菌効果が高い波長 (253.7nm) の紫外線により殺菌を行います。
- 庫内には庖丁受け、まな板受け等が取り付けられていますので、小型調理器具を効率よく収納することができます。
- 殺菌・保管を行えるタイプ (FSC) と乾燥・殺菌・保管を行える乾燥機付タイプ (FSCD) があります。