

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

**最新鋭の加熱方式「電磁誘導加熱方式」を
採用した卓上加熱調理器です。
ハイパワー・ハイスピード調理を実現しました。**

最新鋭の加熱方式を採用

ガスバーナーやニクロム線による加熱と異なり、鍋等の底部を電磁誘導により発熱させて加熱調理を行う最新鋭の加熱方式「電磁誘導加熱方式」を採用した卓上加熱調理器です。

優れた熱効率

優れた熱効率を誇る高出力電磁ユニットの採用によりハイスピード・ハイパワー調理を実現しました。(5kWユニットの場合水1ℓ・25℃を約1分で沸騰できます。)

省エネ設計

フライパン等がプレートに乗っていない場合には制御系以外の電力を消費しない省エネ設計になっています。

快適調理

電磁誘導加熱方式では燃焼排気がなく、周囲の温度を必要以上に上げませんので、作業環境が改善されます。

このページの①～⑫は



カート・台車・棚

電磁調理機・コンロ類

電子レンジ・オープン・トースター

焼物器・焼アミ・焼物用品

餃子焼器・フライヤー

ウオーマー・釜めし・おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温ホトル・ジュースディスペンサー

喫茶用品・ミキサー・コーヒーマシーン

効率収納用品・グラスラック



電磁コンロ



モデル	商品コード		外形寸法 開口×奥行×高さ(mm)	プレート寸法 開口×奥行(mm)	プレート数・ 電磁ユニット	電源(V)	総合消費電力 (50/60Hz)	手元開閉器容量	製品重量 (kg)
	50Hz	60Hz							
① FIC457530B	7551400	7551500	450×750×265	380×440	3.0kW×1	三相200V	3.0kW	20A	33.0
② FIC457550B	7551600	7551700	450×750×265	380×440	5.0kW×1	三相200V	5.0kW	30A	33.0
③ FIC907560B	7551800	7551900	900×750×265	380×440	3.0kW×2	三相200V	6.0kW	20A×2	58.0
④ FIC907580B	7552000	7552100	900×750×265	380×440	3.0kW×1 5.0kW×1	三相200V	8.0kW	20A×1.30A×1	58.0
⑤ FIC9075100B	7552200	7552300	900×750×265	380×440	5.0kW×2	三相200V	10.0kW	30A×2	58.0
⑥ FIC354525FB	7552400	7552500	350×450×150	275×315	2.5kW×1	単相200V	2.5kW	20A	10.0
⑦ FIC704550FB	7552600	7552700	700×450×150	275×315	2.5kW×2	単相200V	5.0kW	20A×2	10.0
⑧ FIC456030FB	7552800	7552900	450×600×265	380×440	3.0kW×1	三相200V	3.0kW	20A	29.0(27.0)
⑨ FIC456050FB	7553000	7553100	450×600×265	380×440	5.0kW×1	三相200V	5.0kW	30A	29.0(27.0)
⑩ FIC906060FB	7553200	7553300	900×600×265	380×440	3.0kW×2	三相200V	6.0kW	20A×2	56.0(52.0)
⑪ FIC906080FB	7553400	7553500	900×600×265	380×440	3.0kW×1 5.0kW×1	三相200V	8.0kW	20A×1.30A×1	56.0(52.0)
⑫ FIC9060100FB	7553600	7553700	900×600×265	380×440	5.0kW×2	三相200V	10.0kW	30A×2	56.0(52.0)

※モデルNo末尾Fは背立てナシのフラットタイプを示します。製品重量の()内は背立てナシタイプの重量を示します。

※ご注文の際は使用地域が50Hzか60Hzかご確認の上、ご指定下さい。

火を使わない安全性と高い熱効率が魅力です。 単相200V



**⑬ クッキングヒーター KZ-KG22B
ロースター付 IH ナショナル 6212820**

- おまかせビッググリルでたっぷりの食材もラクラク調理。ワイド温調(自動3メニュー 140℃～280℃まで温度設定が可能) お手入れキー付
- フル天面操作(タッチキー式)
- オールロック(チャイルドロック)
- こびりつきにくいピュアフッ素コート焼き網
- 待機時消費電力約0.8W

デジタル タイマー	2口IH	1分～9時間30分
	グリル	1分～30分
IH	火力調節 左IH	10段階
	右IH	10段階
グリル	有効庫内容量	横幅230×奥行310×高さ56
	温度設定	140～280℃
定 格	有効庫内容量	3段階(弱:950W/中:1,460W/強:1,740W)
	火力調節(手動)	単相200V(50Hz/60Hz) 4.0kW 左IH:3kW 右IH:3kW グリル:1.85kW
外 寸		590×521×H180
本体重量		18.6kg

※3つのヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、左右IHヒーターの最大火力を自動的に下げます。
(▶)を押してもブザーが鳴り火力は上がりません。



**⑭ 電磁調理器 KZ-PH30-W IH
ナショナル 3165030**

- 304×345×H53
- 電源:単相100V 1,400W
- 熱量調節:75W～1,400W(7段階)
- 重量:2.3kg
- タイマー:1分～9時間55分
- 対応鍋サイズ:φ120～φ260
- 鍋物や煮物時の中火力(700W)以下に音が静かな「低騒音モード」
- トッププレートサイズは変わらず、本体は小さく「すっきりコンパクトデザイン」
- 煮崩れを抑え、味がよくしみこむ「しみこみコース」



**⑮ 電磁調理器 EZ-FS35 IH 象印
3109710 ②**

- 電源:単相100V 1,300W
- 外寸:340×360×H55
- 熱量調節:60W～1,300W(7段階)
- 油温調節:約140℃～200℃
- 重量:2.7kg コード長さ:1.9m
- タイマー:1分～9時間55分
- 対応鍋底サイズ:φ120～φ260
- 異常温度上昇防止機能付。



**⑯ 電磁調理器 TIC-C136
客席用カウンタータイプ IH サンヨー**

- (カウンタータイプ) 5886700
- 電源:100V 1,300W
- 外寸:330×336×H59
- 熱量調節:200W～1,300W(5段階)
- 油温調節:160℃～200℃
- 重量:3.1kg コード長さ:2m
- タイマー:5分～180分
- 対応鍋底サイズ:φ120～φ240
- ※鍋を載せていない時は電源が自動停止します。



**⑰ 電磁調理器 DI-103WT IH
ドリテック 1617310**

- 外寸:360×300×H60 電源:単相100V 1,400W
- 熱量調節:300W～1,400W 油温調節:80℃～220℃
- 重量:2.45kg コード長さ:1.8m
- 最大設定時間:23時間59分
- 対応鍋底サイズ:φ120～φ260
- 空焚き防止機能
- 茹で時間をセットできるタイマー機能付
- 切り忘れ防止、オートパワーオフ機能搭載
- コードに足を引っ掛けても安全なマグネットプラグ
- すばやく加熱できる「急速加熱機能」



**⑱ 電磁調理器 TIH202M テスコム
2243200**

- 電源:100V 1,300W 外寸:350×385×H48
- 熱量調節:約80W～1,300W(6段階)
- 油温調節:150℃～200℃
- 重量:2.5kg コード長さ:1.9m
- タイマー:1分～99分
- 対応鍋底サイズ:φ120～φ260
- お手持ちの鍋を置くだけで、使用できるかどうかをセンサーが判断し、光と電子音でお知らせします。



⑲ 保護シート電磁調理器用

- 440×330 5886800
- 電磁調理器のセラミックプレート板を調理用具等よりの衝撃から保護し傷をつけません。また機械能力も変わりません。