

Catalogue No.

20147-492

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

492

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

ガスコンベクションオーブン(ハーフサイズ)



- 冷凍食品の解凍、加熱料理から、肉類、クッキー、グラタンまで幅広いメニューに利用できる小型のガスコンベクションオーブンです。
- 棚段数を5段とし、ハーフサイズオーブンで調理を行います。
- 速い風速により、優れた温度分布が実現され、焼ムラを抑えました。
- 操作は簡単、点火から燃焼まですべて自動で行います。
- 点火には連続放電点火方式を採用しています。
- 25℃→250℃まで立ち上げる場合に要する時間は約18分です。
- 扉を左開きにして使用することもできます。

① コンベクションオーブン FGC0100 (ハーフサイズ)

LP 7561610 13A 7561620
(付属品) オープンパン 328(W)×457(D)×25(H)・5枚、
棚網 372(W)×531(H)・5枚、デレック・1個

モデル	外形寸法 (mm)	庫内寸法 (mm)	棚数	庫内温度調節 範囲 (°C)	調理時間調節 範囲 (分)	ガス消費量 都市ガス (kW)	LPガス (kW)	モーター出力 (kW)	電源	総合消費電力 50/60Hz(W)	ガス 接続	製品 重量 (kg)
FGC0100	780 589 H870	390 535 H508	5段	60~300	1~60	11.6	11.6	250	1P100V	400	15A	120.0



③ オープン RCK-10M(a) 高速ガス式 リンナイ

商品コード
LP 8008010
13A 8008020

- ネクスサイン表示による操作性の向上
 - 温度表示は100℃～300℃までの10℃間隔にて設定できます
 - イースト発酵は35℃、40℃、45℃のお好みの温度を設定できます
- 質量：39kg



④ オープン RCK-20AS2 高速ガス式 リンナイ

商品コード
LP 6395810
13A 6395820

温度調節範囲：70℃～320℃
(ダイヤル式で10℃間隔)



⑤ オープン RCK-20BS2 高速ガス式 リンナイ

商品コード
LP 6395910
13A 6395920

温度調節範囲：70℃～320℃
(ダイヤル式で10℃間隔)



② コンベクションオーブン RCK-30MA リンナイ

商品コード
LP 8008110
13A 8008120

このページの全商品は



- ① 庫内温度の状況ランプで示します。また、庫内実測ボタンを押して庫内実測温度を確認できます。
- ② 温度・時間の設定を変更します。また、連続ボタンで連続調理が可能です。
- ③ ソフト仕上げ機能は比較的デリケートな食材に有効。開欠燃焼で、食材の乾燥を防止します。
- ④ ソフト仕上げ機能で庫内を強制冷却します。
- ⑤ ステップ機能を使い、最大3種類までの調理パターンを連続で行うことができます。

形式	RCK-30MA
外形寸法 (mm)	幅852×奥行952×高さH896
オープン庫内寸法 (mm)	幅700×奥行518×高さH400
オープン皿内寸法 (mm)	幅262×奥行410×高さH 24
重量 (kg)	140
接続	ガス 20A (R3・4) 電気 単相100V (50/60Hz)
ガス消費量	LPガス 23.4kW (1.67kg/h) 都市ガス 24.4kW (21.000kcal/h)
最大消費電力 (W)	277/300
点火方式	連続放電点火
温度調節	50~320℃ (5℃単位で設定可)
タイマー	0~99分
メモリー機能	調理温度・時間セットで最大9メモリー 調理温度・時間セットで最大3ステップで1メモリー
安全装置	立消え安全装置 過熱防止装置
付属品	オープン皿:8枚、焼網:4枚、オープン皿取手:1個 油受け皿:1枚、排気口カバー:1個、ファン抜き金具:1個

本体は耐久性に優れたステンレス製です。

- 大量調理が必要な和・洋レストランなどにぴったりです。(RCK-20BS2、20AS2)
- 焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。
- ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)

品番	外形寸法 (mm)	庫内寸法 (mm)	庫内容量 (L)	ガス接続	タイマー	ガス消費量 (kW)	消費電力	付属品
③ RCK-10M(a)	LP 470×540×H575 13A	300×300×H245	22.1	φ9.5ゴム管	0-90分・連続	6.16 (5,300)	100W 50/60Hz	オープン皿取手(1) 網(3枚) オープン皿 280×240×H23 (3枚)
④ RCK-20AS2	LP 600×668×H874 13A	470×366×H450	77.4	φ9.5ゴム管 φ13ゴム管	0-45分・連続	9.30	100W	オープン皿取手(1) 網(3枚) オープン皿 262×410×H24 (3枚)
⑤ RCK-20BS2	LP 600×668×H874 13A	470×366×H450	77.4	φ9.5ゴム管 φ13ゴム管	0-45分・連続	9.30	100W	オープン皿取手(1) 網(3枚) オープン皿 262×410×H24 (3枚)



⑥ コンビオープン ACO-04G 小型 8334200


- 新加熱方式により熱効率が向上。
- 強力加熱(最大320度)により焼き色がキレイ。
- 熱風とスチームの組合わせで多彩な調理。ホットエア/スチーム/コンビ1/コンビ2メニューに合わせて多彩な調理モードをご用意。あらゆる調理に対応いたします。
- 食材の芯温設定可能。

ACO-04G

型式	ACO-04G
外径寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	550×670×H700
消費電力	単相100V 0.12kW
ガス消費量	9,000kcal / h (10.4kW)
接続口	給水 15A 排水 25A ガス 15A
電源コード	単相3芯アース付

※標準付属品=耐熱手袋・洗剤スプレー

- ① 操作パネル
- ② 洗浄シャワー
- ③ 排水口
- ④ 給水接続口
- ⑤ ガス接続口



カート・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

電子レンジ・
トースター

焼物器・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

ウオーマー・釜めし・
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温ホッパ・
ジューステイペンサー

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
グラスラック