

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オープン・
トースター

和食・寿司・
おにぎり・抜型類

庖丁・砥石・
包丁差し類

まな板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー



① トースター 電気連続式
CET-31N 単相200V 3145800

- 上・下に加熱ヒーターを配置していますので、片面焼き、両面焼きのどちらでも選べます。
- コンベアのスピード、ヒーターの火力はつまみを回すだけで無段階に調節ができて、焼きがけんに応じた設定で使用できます。



② コンベアートースター
ハトコ TO-400H 3157800

外寸：370×450×H403
投入口寸法：244×H70

重量：22kg

電源：単相200V 消費電力：2,060W

- 食パン、パンズ、ベーグル、マフィン、冷凍マフィンなどに使用可能です。
- 上・下ヒーターそれぞれ出力を調整出来ます。コンベア速度と合わせて設定する事で焼きたいパンに合った焼き目が付けられます。
- 1分辺りの生産量6枚。

※ご注文の際は、プラグ形状をご指定下さい。

品番	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	電源	リード線1m プラグ付	焼上能力(トースト) (枚数/1時間)	本体重量 (kg)
① CET-31N	472×480×H400	単相200V 3kW	接地2P-30A	250枚/h	30

プロ用としての抜群の耐久性

- 一般のトースターが約3万回の使用で設計されるのに対して、業務用では約80万回の使用を想定して設計しています。このためのエレクトロラックス業務用トースターでは、ヒーター部分に特別の保護がなされるなど、特に耐久性を考えてつくられています。

電気の無駄使いがない経済性

- 強力なヒーターで素早く焼き上げ、また焼く枚数を選択してから調理できるので、電気の無駄遣いがありません。



③ コンベアートースター TM-5H

8378800

外寸：285×530×H420

電源：単相100V

消費電力：1,500W

トースト処理能力：約150枚/h

開口部：175×H89

- 100V電源使用で手軽に設置できます！



④ トースター T4-20P 業務用
エレクトロラックス(4枚用)

0966300



⑤ トースター T6-20P 業務用
エレクトロラックス(6枚用)

0966400

品番	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	電源	コード1.5m プラグ付	枚数	パン厚さ (mm)	焼上能力 (枚数/1時間)	本体重量 (kg)
④ T4-20P	370×210×H225	単相200V 2.3kW	3P-15A	4枚	20mm	約195枚/h	6.4
⑤ T6-20P	460×210×H225	単相200V 3.0kW	3P-20A	6枚	20mm	約290枚/h	7.6

タイマーセットで時間になるとトーストが自動に上がり、電源が切れるポップアップ方式



⑥ トースター TP-224
ポップアップ トーストマスター

6655100

外寸：171×330×H233

電源：単相200V

消費電力：1.1kW / 90A

焼上能力：150枚/h

タイマー：40秒～210秒、無段階調節



⑦ トースター TP-424
ポップアップ トーストマスター

6655200

外寸：291×330×H233

電源：単相200V

消費電力：2.6kW / 96A

焼上能力：300枚/h

タイマー：40秒～210秒、無段階調節



⑧ トースター NT-TA7-K 自動
ナショナル

5187400

外寸：220×155×H175

電源：単相100V 消費電力：0.65kW

トースタースロット有効寸法：130×30×H120

タイマー：焼き加減を自動コントロールする電子タイマー

●4～5枚切りの厚切りパン (30mmまで) が焼けます。



⑨ トースター CT25 テスコム

7874600

外寸：180×290×H203

電源：AC100V

消費電力：900W

●4～8枚切のパンが焼けます。

●フタ付の為、使用していない時にほこりを防げます。

●とりけしスイッチ・追加焼きスイッチ・解凍焼きスイッチ・焼き色調節ダイヤル付。