

Catalogue No.

20147-500

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

500

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の**商品コード**をご記入下さい。

このページの全商品は



カート・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

焼物器・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

ウオーマー・釜めし・
おでん・酒燗器

冷・冷蔵庫

冷・温水ボトル・
ジョーグレスペンサー

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
グラスラック

パロマ赤外線下火式グリラー (焼鳥・串焼専用)

(サーミックバーナー&耐熱ガラスカバー)



※GYK-10A型(1連式)

グリラー 赤外線 下火式 パロマ ①GYK-10A型(1連式)

商品コード
LP 0857510
13A 0857520

②GYK-20A型(2連式)

商品コード
LP 0857610
13A 0857620

※圧電点火方式

パロマ赤外線下火式グリラー

(サーミックバーナー&耐熱ガラスカバー)



※GY-400AI(4連式)

グリラー 赤外線 下火式 パロマ ③GY-400AI(4連式)

商品コード
LP 5855010
13A 5855020

④GY-600AI(6連式)

商品コード
LP 5855110
13A 5855120



⑤グリラー GY-800AI 遠赤外線 下火式 パロマ

LP 6175610 13A 6175620



⑥グリラー GY-1000AI 遠赤外線 下火式 パロマ

LP 6175710 13A 6175720

パロマ遠赤外線下火式グリラー



⑦グリラー GY-8EFI 遠赤外線 下火式 パロマ

LP 6175810 13A 6175820



⑧グリラー GY-12EFI 遠赤外線 下火式 パロマ

LP 0266210 13A 0266220



⑨グリラー GY-16EFI 遠赤外線 下火式 パロマ

LP 6175910 13A 6175920



⑩グリラー GY-20EFI 遠赤外線 下火式 パロマ

LP 6176010 13A 6176020

機種名	外形寸法 開口×奥行×高さ(mm)	有効焼面積 (mm)	ガス消費量 (kW)	ガス接続口	重量 (kg)	付属品
①GYK-10A型	454×220×H214	320×120	LP 1.76 13A 1.74	LP φ9.5ゴム管口 13A φ9.5ゴム管口	4.5	串焼用サナ2
②GYK-20A型	851×220×H219	640×120	LP 3.44 13A 3.43	LP φ9.5ゴム管口 13A φ9.5ゴム管口	8.5	串焼用サナ2
③GY-400AI	550×576×H235	425×325	LP 6.69 13A 6.51	LP φ9.5ゴム管口 13A φ13	17.0	串焼用サナ3、焼網1、 カス取りヘラ1
④GY-600AI	750×576×H235	625×325	LP 10.1 13A 9.88	LP φ9.5 13A φ13	18.5	串焼用サナ3、焼網1、 カス取りヘラ1
⑤GY-800AI	980×575×H236	825×325	LP 13.4 13A 13.0	LP φ9.5ゴム管口 13A φ13ゴム管口又はφ12	20.7	串焼用サナ3、焼網2、 焼網(小)1、
⑥GY-1000AI	1,180×575×H236	1,025×325	LP 16.7 13A 16.3	LP φ9.5ゴム管口 13A φ13ゴム管口又はφ12	25.7	串焼用サナ3、焼網2、 焼網(小)1、
⑦GY-8EFI	600×566×H225	430×310	LP 9.8 13A 10.5	LP φ9.5ゴム管口 13A φ13ゴム管口	14.0	遠赤外線放射熱板8、バーナカ バー8、焼網1、焼網(小)1、 串焼用サナ3、防風板セット1
⑧GY-12EFI	800×566×H225	630×310	LP 14.7 13A 15.6	LP φ9.5ゴム管口 13A φ13ゴム管口又はφ12	19.8	遠赤外線放射熱板12、バーナカ バー12、焼網1、焼網(小)1、 串焼用サナ3、防風板セット1
⑨GY-16EFI	1,000×566×H225	830×310	LP 19.6 13A 20.6	LP φ9.5ゴム管口 13A φ13ゴム管口又はφ12	25.8	遠赤外線放射熱板16、バーナカ バー16、焼網2、焼網(小)1、 串焼用サナ3、防風板セット1
⑩GY-20EFI	1,200×566×H225	1,030×310	LP 24.5 13A 25.6	LP φ9.5ゴム管口 13A φ13ゴム管口又はφ12	31.7	遠赤外線放射熱板20、バーナカ バー20、焼網2、焼網(小)1、 串焼用サナ3、防風板セット1

※高さ・寸法は焼アミ下段の場合 点火方式：圧電点火



⑪グリラー用 ガラス熱板 GYK・GY-AI型兼用パロマ

2973100