

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

省スペース設計、スピード加熱で調理の効率化を図ります。

このページの全商品は



シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オープン・
トースター

焼物器・焼アミ・
焼物用品

庖丁・砥石・
庖丁差し類

まな板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー



1台5役！

トースター
レンジ
オープン
グリラー
サランダー

熱源の革命児誕生！
光を高効率の熱エネルギーに変換

※熱源の距離を自由に調整し強火・弱火・遠火・近火・ホットアップの火加減を自在に調節できます。
※素早く立ち上がり・立ち下がりを行い、スピーディに加熱調理が出来てロスタイムがありません。(当社比：2/3)
※HS-75は左・右独立の熱源を持っておりますので、少量の使用でも経済的です。
○コンセントの形状が多数ある為差し込みプラグは付いておりません。



②グリラー 電気式 エイシ

電 源：単相200V
消費電力：4kW (2kW×2)
タイマー：プザー最長15分
コード長さ：1.7m
本体重量：43kg



外寸 商品コード
EFRI-1ET(卓上型) 600×530×H570 5872000
EFRI-1EW(壁掛け型) 600×620×H470 5872100

●加熱範囲調節が予熱・全面・左・右と切り換えができ、電気代の節約になります。
●両サイドが開いているため大きなプレートも使用可能です。
※単相200Vにはコンセント形状がいろいろある為、製品出荷時には差し込みプラグをつけていません。

①グリラー グラチネマスター 電気式

HS-60 6544100
電 源：3相200V (20A)
電気容量：0.6kW×6本=3.6kW
外 寸：600×500×H515
重 量：44kg (吊)
ヒーターボックスストローク：150
形 式：置き型・壁掛け型あり

HS-75 6544200
電 源：3相200V (30A)
電気容量：0.6kW×12本=7.2kW
(3.6kW×2系統)
外 寸：750×650×H615
重 量：68kg (吊)
ヒーターボックスストローク：200
形 式：置き型のみ



電気サランダー

遠赤外線ヒーター採用。
美しく、おいしく、早い仕上がり。



③サランダー ESB-1000 電気式 3112600

ヒーターは上部にあり、焼き網棚を上下して焦げめの調節をします。
火力調節スイッチは2段階切り替え式。(切・弱・強)
網棚の高さは4段階調節ができます。

④サランダー ESB-600N 卓上型 電気式 6664400

上部にあるヒーターを上下して焦げめの調節をします。火力調節スイッチは3段階切り替え式。(切・弱・中・強) 立ち上がり早く、瞬時に高温になります。

●ヒーターの高さを変えることで調理に合った微妙な、焦げがけんが選べます。
●壁掛け用にもご使用いただけます。
(壁掛け用金具はオプション)

■仕様

機種名	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	網棚寸法 幅×奥行(mm)	電気容量	リード線2m プラグ付	本体重量 (kg)
③ ESB-1000	1,000×410×H410	680×280	3φ200V 6.0kW	接地 3P-20A (吊)	45
④ ESB-600N	600×455×H530	600×345	1φ200V 2.8kW 3φ200V 2.8kW	接地 2P-30A (吊) 接地 3P-15A (吊)	38

※ ESB-600Nの付属品 / 焼網・受皿 (各1個) ●オプション / 壁掛け金具
※ ESB-1000の付属品 / 焼網・受皿 (各1個)

電気式両面焼器 煙が少ないきれいな厨房鉄人も
唸る！頼もしいやつ。

- 同時に両面焼ける便利なグリラーです。
- ヒーター温度が高温のため、煙出物を瞬時にはじき消し煙の発生を少なくしますから、店内や調理場をクリーンに保つことができます。
- 調理方法に合った火力は、下火ヒーターで7段階に調節でき又、焼網の高さもハンドル操作で上下でき望みの高さで調理することができます。
- プザーで知らせるタイマー付です。
- 電気式ですから、スス・排気ガスが出ず、ガスもれの心配もなく安全で清潔な厨房室づくりができます。
- ワンタッチ式の扉を蓋をすると、高い熱効率でさらに焼き時間の短縮が図れます。



⑤グリラー TGW-4 両面焼 ダブル 電気式 6948500

⑥グリラー TGW-6 両面焼 ダブル 電気式 6948400

型 式	外形寸法 (mm)	庫内寸法 (mm)	焼網寸法 (mm)	消費電力 (kW)	プラグ	温度調節	重量 (kg)	付属品
	間口 奥行 高さ	間口 奥行 高さ						
⑤ TGW-4	735 480 H765	425 450 H180	340×360	三相200V 4.2kW	直結	切・弱・強	45	焼網1、鉄灸2
⑥ TGW-6	870 480 H765	560 450 H180	475×360	三相200V 6.0kW	直結	切・弱・強	51	焼網1、鉄灸2