

Catalogue No.

20147-518

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

518

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

上火式と下火式で、一台二役！コンパクトで便利な二刀流。

このページの全商品は



※写真は3H-210YC



※写真は3H-212YC

① ヒゴ グリラー ニ刀流 卓上タイプ 電気式

機種名	商品コード	電源	消費電力 (50/60Hz)	火床寸法 (mm)	外形寸法 (mm)			重量 (kg)	熱量調節	給排水装置	付属品
					幅	奥行	高さ				
3H-210YC	6969300	3相200V	10.2kW	520×270	720	550	H400	138	3段切換	給水1/2 排水1"	鉄灸3本 ステン網2枚 ツノ1組
3H-212YC	6969400	3相200V	12.0kW	610×270	810	550	H400	152	3段切換	給水1/2 排水1"	鉄灸3本 ステン網2枚 ツノ1組
3H-210YCW	6969500	3相200V	10.2kW	700×200	980	600	H300	147	3段切換	無し	鉄灸3本 ステン網2枚
3H-212YCW	6969600	3相200V	12.0kW	900×200	1,180	600	H300	171	3段切換	無し	鉄灸3本 ステン網2枚
3H-218YC	6978700	3相200V	18.0kW	820×300	1,020	550	H450	203	3段切換	給水1/2 排水1"	鉄灸3本 ステン網2枚 ツノ1組
3H-221YC	6978800	3相200V	21.0kW	820×350	1,020	600	H450	252	3段切換	給水1/2 排水1"	鉄灸3本 ステン網2枚 ツノ1組

② ヒゴ グリラー H-123YC ニ刀流 すし・割烹 卓上タイプ 電気式

5871800

消費電力：単相200V 3.4kW (50/60Hz) 熱量調節：3段切換

火床寸法：310×200

外 寸：450×600×H250

重 量：54kg

給排水装置：無し
付 属 品：鉄灸3本・ステン網2枚



焼きあがり抜群！ 焼鳥専用タイプ

③ ヒゴ グリラー 焼鳥専用 卓上タイプ 電気式



※写真は3P-206KC


機種名	商品コード	電源	消費電力 (50/60Hz)	火床寸法 (mm)	外形寸法 (mm)			重量 (kg)	熱量調節	給排水装置	付属品
					幅	奥行	高さ				
3P-204KC	6925800	3相 200V	4.5kW	450×110	610	410	H390	79	3段切換	給水1/2 排水1"	鉄灸2本
3P-206KC	0860900	3相 200V	6.0kW	600×110	760	410	H390	97	3段切換	給水1/2 排水1"	鉄灸2本
3P-208KC	6968800	3相 200V	8.0kW	800×110	960	410	H390	112	3段切換	給水1/2 排水1"	鉄灸2本
3P-210KC	6968900	3相 200V	10.2kW	1,000×110	1,160	410	H390	142	3段切換	給水1/2 排水1"	鉄灸2本
3P-212KC	6969000	3相 200V	12.0kW	1,200×110	1,360	410	H390	155	3段切換	給水1/2 排水1"	鉄灸2本
P-123KC	6925900	単相200V	3.4kW	380×110	520	410	H380	51	3段切換	無し	鉄灸2本
P-124KC	6926100	単相200V	4.0kW	380×150	520	410	H380	52	3段切換	給水1/2 排水1"	鉄灸2本

抜群の演出効果。とくにテイクアウト用に最適！



④ ヒゴ 串焼機 クルクル回転式 電気式

3K-009X 丸串 15本タイプ φ3×150
3K-012X 丸串 20本タイプ φ3×150
3K-009X 鉄砲串 15本タイプ
3K-012X 鉄砲串 20本タイプ



ベルトの回転で串がクルクル回り、自動的に焼け、人手いらずで、タレもよくからむ！

機種名	商品コード	電源	消費電力 (50/60Hz)	モーター (単相AC100V)	火床寸法 (mm)	外形寸法 (mm)			重量 (kg)	熱量調節	給排水装置
						幅	奥行	高さ			
3K-009X 丸串	7502600	3相 200V	9.0kW	15W	600×170	880	530	H950	148	3段切換	給水1/2 排水1"
3K-012X 丸串	7502700	3相 200V	12.0kW	15W	800×170	1,080	530	H950	164	3段切換	給水1/2 排水1"
3K-009X 鉄砲串	7506500	3相 200V	9.0kW	15W	600×170	880	530	H950	148	3段切換	給水1/2 排水1"
3K-012X 鉄砲串	7506600	3相 200V	12.0kW	15W	800×170	1,080	530	H950	164	3段切換	給水1/2 排水1"



⑤ ヒゴ グリラー 卓上型 低電圧電気式 TAN-3 0764300

外 寸：630×280×H250

火床寸法：400×130

電気容量：単相200V 3kW

重 量：35kg

付 属 品：くし受×2

※厨房内の省スペース化というニーズに応え、徹底的に無駄を省いたコンパクト設計。

煙も出にくく、立ち上がり時間もわずか2分とスピーディ。

カート・台車・棚
ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

焼物器・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

ウオーター・釜めし・
おでん・煙燻器

冷・温蔵庫

冷・温水ボウル・
ジュースディスプレイ

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
グラスラック