


●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

ガスフライヤー スタンドタイプ



揚げ物を斜面をすべらす
ようにして投入する一般
的なフライヤーです。

①フライヤー スライド式 サミー

	LP	13A
SF-013	0864110	0864120
SF-018	0864210	0864220
SF-023	0864310	0864320
SF-026	0864410	0864420
SF-036	0864510	0864520
SF-046	0864610	0864620
SF-013W	0864710	0864720
SF-018W	0864810	0864820

※マッチ点火

付属品：サンプレート、すくい網、油切り、
油切り網、プラスチックバケツ、
角かご、天蓋
●温度調節150～200℃
●ハイリミット過熱防止装置付



このページの全商品は



②フライヤー 段落式 サミー

	LP	13A
DF-015	0863510	0863520
DF-020	0863610	0863620
DF-025	0863710	0863720
DF-030	0863810	0863820
DF-040	0863910	0863920
DF-050	0864010	0864020

※マッチ点火

付属品：サンプレート、すくい網、油切り、
油切り網、プラスチックバケツ、
角かご、天蓋
●温度調節150～200℃
●ハイリミット過熱防止装置付

カート・台車・棚
ファーストフード・
テイクアウト用品
簡易調理用品

厨房衛生用品・
コラフォーム

餃子焼器・
フライヤー

ウオーマー・釜めし・
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温ホトル・
ジュースディスペンサー

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
グラスラック

型式	外形寸法 (mm)	油槽寸法 (mm)	油量 (ℓ)	ガス消費量 (kW)	ガス接続口	重量
	間口 奥行 高さ	間口 奥行 深さ				
SF-013	360 600 H800	300 300 130	13	8.7	LP φ9.5 13A φ13	39
SF-018	450 600 H800	390 300 130	18	11.6	LP φ9.5 13A φ13	43
SF-023	540 600 H800	480 300 130	23	14.5	LP φ9.5 13A φ13	48
SF-026	630 600 H800	570 300 130	26	17.4	LP φ9.5 13A φ13	65
SF-036	810 600 H800	750 300 130	36	23.3	LP φ9.5 13A φ13	75
SF-046	990 600 H800	930 300 130	46	29.1	LP φ9.5 13A φ13	80
SF-013W	680 600 H800	300 300 130	13×2	17.4	LP φ9.5 13A φ13	69
SF-018W	860 600 H800	300 300 130	18×2	23.3	LP φ9.5 13A φ13	77
DF-015	360 600 H800	300 460 130	15	8.7	LP φ9.5 13A φ13	39
DF-020	450 600 H800	390 460 130	20	11.6	LP φ9.5 13A φ13	43
DF-025	540 600 H800	480 460 130	25	14.5	LP φ9.5 13A φ13	48
DF-030	630 600 H800	570 460 130	30	17.4	LP φ9.5 13A φ13	65
DF-040	810 600 H800	750 460 130	40	23.3	LP φ9.5 13A φ13	75
DF-050	990 600 H800	930 460 130	50	29.1	LP φ9.5 13A φ13	80
RFA456TF	450 600 H800	390 440 130	18	LP 11.5 13A 11.4	15A=R1/2 13A=R1/2	28.5



③フライヤー RFA-456TF リンナイ

商品コード	LP	13A
	8471110	8471120

圧電式点火

付属品：油切り、油切り網、キャスター付き油缶、油こし網、
すくい角網、底網、天蓋、すべり板(フライ用)
各1コ

●点火操作が容易な圧電点火方式。強火力のため、食材の
投入時の油温加熱性能に優れています。中間加熱方式により
油温底部は低温のため、底に沈殿した揚げカスが焦げること
なく、油の酸化を防ぎます。160～220℃の油温制御が可能
です。

●過熱防止 (バイメタル式) 立体安全装置

ガスフライヤー (卓上タイプ) ●熱効率に優れた中間加熱方式を採用 ●油温調節はダイヤル1つ ●操作性・安全性を高めるGISTユニットを採用



●加熱面積が広く、高い熱効果を発揮する中間加熱方式を採用
した、コンパクトな置きタイプのガスフライヤーです。
●サーモスタットをセットするだけで、油温を一定に保ちます。
●点火ユニット (GISTユニット) を採用し、点火装置・サーモ
スタット・安全装置を一体化しました。

④FGF10TB

LP 7561310 13A 7561320

⑤FGF16TB

LP 7561410 13A 7561420

⑥FGF18TB

LP 7561510 13A 7561520

※置き台はついておりません。



⑦TF-012 卓上型 サミー

商品コード	LP	13A
	0865010	0865020

ガス天ぷらフライヤー

●自動温度調節器を搭載 ●油温調節はダイヤル1つ
●安全性を高める2重の安全機構



⑧FGF400TPA

商品コード

LP 7561710

13A 7561720

電源：単相100V

消費電力：10W

●電子温度調節機能を搭載、50℃～200℃までの油温を自由に設定できます。
●230℃以上に達した場合、過熱防止装置が自動的に作動し、ガスの供給を遮断します。
●温度感知部が油槽に入っていないと着火しない安全機構や、立消安全装置を内蔵しています。
●油槽には、専用天ぷら鍋を使用しています。

機種名	外形寸法 間口×奥行×高さ (mm)	油槽寸法 間口×奥行×深さ (mm)	油量 (ℓ)	ガス消費量 (kW)	ガス接続口 (mm)	温度調節 (℃)	重量 (kg)	点火 方式	付属品	安全 装置
④ FGF10TB	370×600×H265	320×460×130	10	LP 7.12 13A 8.14	LP φ9.5 13A φ13.0	90～220	24	圧電	蓋×1個、掃除棒×1個、 底網×1枚、スクイヤー×1枚、 排油アタッチメント×1個、 アゲ網×1枚、アゲ板×1枚	熱電対式 立ち消え安全装置 + ハイリミットサーモ式 過熱防止装置
⑤ FGF16TB	370×750×H265	320×610×130	16	LP 8.79 13A 10.50	LP φ9.5 13A φ13.0	90～220	27	圧電		
⑥ FGF18TB	370×750×H265	320×610×150	18	LP 8.79 13A 10.50	LP φ9.5 13A φ13.0	90～220	30	圧電		
⑦ TF-012	400×500×H400	340×355×155	11	LP 5.8 13A 10.50	LP φ9.5 13A φ13.0	160～220	27	マッチ	すくいアミ、仕切り アミ、天ぷら、前かご	サーモスタット
⑧ FGF400TPA	530×600×H265	φ400×93	5	LP 9.35 13A 10.50	LP φ9.5 13A φ13.0	50～200	32	圧電 パイロット	専用天ぷら鍋φ400	フレームロード式