

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

このページの全商品は



電気フライヤー(卓上タイプ)

少量の揚げ物を効率よく…。
持ち運びもできて、使いみちはいろいろ。

小さなボディに最新の機能を搭載。
自動ポップアップ機能でかんたん調理。

場所をとらず、使いやすい。
卓上フライヤーのスタンダード。



①フライヤー F-3
5584400



②フライヤー FM-3H
5584510
※全自動リフトタイマー付




③フライヤー F-8DG
5584610

卓上タイプでこの処理能力。
熱効率のよい省電力タイプ。



④フライヤー F-13TDG
5584710



フライヤー
50Hz 60Hz
⑤FEF9C 7560700 7560800
⑥FEF18C 7560900 7561000



⑦フライヤー ECF-7
エイシン 5614600

ビルトインタイプ 作業台などのトップ部に穴を開けるだけで落とし込み事が出来ます。



⑧フライヤー FEF9B

商品コード
50Hz 7561100
60Hz 7561200

- 強力なヒーターを槽内に投入し、油を直接加熱するので油温の立ち上がり早い“ヒーター投げ込みタイプ”です。
- ガスを使えない厨房でも使用でき、しかも、コンパクトな設計なので幅広く利用できます。
- 油温の低下が少なく冷凍食品の連続調理が可能な、6kWの高性能細管ヒーターを使用しています。
- サーモスタットで油温をコントロールでき、空焚き防止サーモも付いています。



⑨フライヤー EF-5 エイシン
0865500
タイマーセットで自動ポップアップ出来る
EF-5Lリフトタイマー付
0865700もございます

電気フライヤー

型式	外形寸法 (mm)			油槽寸法 (mm)			油量 (ℓ)	電源電力	プラグ 形状	コード 長さ (m)	温度調整	重量 (kg)	付属品	安全装置
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ								
① F-3	262	484	H189	200	319	H135	3	単相100V 1.3kW	㊦	1	サーモスタット 90～210℃	10		異常油温240℃ 空焚280℃
② FM-3H	262	533	H189	200	319	H135	3	単相100V 1.3kW	㊦	1	サーモスタット 90～210℃	13		異常油温230℃ 空焚280℃
③ F-8DG	300	580	H300	250	346	H50	8	三相200V 3.45kW	直結	4	サーモスタット 90～210℃	20	すくい網…1 油缶φ27cm(専用カゴ付) …1	異常油温230℃ 空焚280℃
④ F-13TDG	380	600	H300	320	362	H55	13	三相200V 4.6kW	直結	4	サーモスタット 90～210℃	25	すくい網…1 油缶φ27cm(専用カゴ付) …1	異常油温230℃ 空焚280℃
⑤ FEF9C	430	688	H215	343	427	H201	9	三相200V 6kW	直結	2.5	90～220℃	21	フルサイズバスケット	手動リセット
⑥ FEF18C	850	688	H215	343×2	427×2	H201	9×2	三相200V 12kW	直結	2.5	90～220℃	38	フルサイズバスケット×2	手動リセット
⑦ ECF-7	268	378	H300	239	299	H150	7	単相100V 1.45kW		2	50～200℃	5	スノコアミ、揚げカゴ	ハイリミット310℃
⑧ FEF9B	392	650	H201	343	427	H201	9	三相200V 6kW	直結	2.5	90～220℃	14	フルサイズバスケット	手動リセット
⑨ EF-5	300	420	H220	250	250	H90	5	単相100V 1.6kW	㊦	2	50～200℃ サーモ可変	14	かす取り網、パットー式	過昇防止サーモ230℃
⑨ EF-5L	300	490	H220	250	250	H90	5	単相100V 1.6kW	㊦	2	50～200℃ サーモ可変	16	かす取り網、揚げ網、パットー式	過昇防止サーモ230℃

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オーブン・
トースター

焼物器・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル
調理機械

炊飯器・ジャー