

Catalogue No.

20147-530


Professional Best Collection

EBM 厨房用品

530

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の**商品コード**をご記入下さい。

電気フライヤー (卓上型ミニタイプ)



① **フライヤー MMF-8T** 直 雷
ミニミニ スライドタイプ 4295300



② **フライヤー MMF-8B** 直 雷
ミニミニ バスケットタイプ 6967200



③ **フライヤー MTEF-3** ミニ 直 雷
8465400



④ **フライヤー TF-20A** 卓上型 直 雷
8465500



⑤ **フライヤー NFD-3E** ドーナツ用 直 雷
6544000
※油切りは取りはずして蓋になります。また勿論通常の
フライヤーとしてもご使用いただけます。



フライヤー D型 直 雷
商品コード
⑥ **HBF-1380** 4295400
⑦ **HBF-2500** 6161100
●使いやすい小型ながら強力なパワーを装備しており、食材の投入
による熱量の低下を電子サーモが瞬時に設定温度を回復させます。



⑧ **フライヤー EFK-A10**
あげあげ 象印 5585600
●油温調節機能 (160~200℃)
●マグネットプラグ
●フッ素樹脂加工



⑨ **フライヤー CFE-A100**
ブラウン タイガー
8340300

電気天ぷらフライヤー
天ぷらをおいしく
揚げるための
センサー付。



⑩ **天ぷらフライヤー** 直 B
SEFD-4H 4295500



⑪ **フライヤー 卓上型** 直 雷
TF-40A 2860600
●ヒーターユニットが脱着式のため、油槽部
分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。

カート・台車・棚
ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
ユラフォーム

餃子焼器・
フライヤー

ウオーマー・釜めし・
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温水ボウル・
ジューステイベンサー

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシーン

効率収納用品・
グラスラック

型式	外形寸法 (mm)			油槽寸法 (mm)			油量 (ℓ)	電源電力	プラグ 形状	コード 長さ (m)	温度調整	重量 (kg)	付属品	安全装置
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ								
① MMF-8T	250	456	H195	226	389	H150	8	1相100V 1.4kW	(I I)		0~210℃	8	すべり台×1、揚げ物台1、 スノコ×1	ハイリミット258℃
② MMF-8B	250	456	H195	226	389	H150	8	1相100V 1.4kW	(I I)		0~210℃	8	バスケット160×260×H140 (1個)、 スノコ×1	ハイリミット258℃
③ MTEF-3	330	450	H250	238	298	H200	8	1相200V 3.0kW	(-)		0~210℃	14.5	バスケット180×220×H140 (1個)、 仕切板、天蓋、ドレンパイプ (各1個)	ハイリミット258℃
④ TF-20A	195	319	H280	163	265	H150	2	単相100V 1.1kW	(I I)	2	90~200℃	3.7	蓋1、網1	サーモスタット
⑤ NFD-3E	450	655	H380	390	510	H165	15	三相200V 3.0kW	(I I)	2	90~230℃	21	トレイホルダー、メッシュトレイ	サーモスタット 二段階リレー式
⑥ HBF-1380	345	405	H235	260	330	H115	4~6	単相100V 1.38kW	(I I)	3	140~220℃	4		温度過昇防止280℃
⑦ HBF-2500	420	490	H240	340	420	H120	8~10	単相200V 2.5kW	直結	ナシ	140~220℃	6		温度過昇防止280℃
⑧ EFK-A10	300	170	H180	210	140	H100	1	単相100V 1kW	(I I)	1.4	160~200℃	2.1	バスケット、飛びちり防止用ガードフタ	ナシ
⑨ CFE-A100	264	211	H224	185	185	H115	1	単相100V 0.95kW	(I I)	3	ナシ (180℃)	2.1	油うけ	サーモスタット
⑩ SEFD-4H	500	600	H300	φ420	φ420	H115	6~7	1相200V 4.0kW	2P-30A (-)	2m	0~210℃	30	天ぷら鍋(アルミ)420×115深さ×1個、 パンチングスノコ×1	ハイリミット258℃
⑪ TF-40A	357	319	H280	300	238	H150	4	単相100V 50/60Hz 1.1kW	(I I)	2m	90~220℃	5	フタ1、網2、バスケットダイヤ1	サーモスタット