

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の**商品コード**をご記入下さい。

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オーブン・
トースター

焼物器・焼グリル・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

ウォーマー・釜めし・
おでん・酒燗器

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー



①



②



③



④

① 燗ドローコ 18-8 **EBM** (マッチ点火)

品名	商品コード		ガス消費量 (kw/h)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	仕切寸法 (mm)
	LP	13A			
9本入	0886710	0886720	1.40	405×380×H285	75×75
12本入	0886810	0886820	2.33	505×380×H285	75×75
15本入	0886910	0886920	2.56	605×380×H285	75×75
20本入	0887010	0887020	2.56	610×465×H285	75×75
30本入	0887110	0887120	3.02	665×587×H285	75×75

※ガス接続口は各サイズ共、ゴム管3分口 (φ9.5) です。

③ 燗ドローコ バラ付 18-8 **EBM** (マッチ点火)

品名	商品コード		ガス消費量 (kw/h)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	仕切寸法 (mm)
	LP	13A			
12本入	0887510	0887520	1.63	425×340×H305	75×75
16本入	0887610	0887620	1.63	425×415×H305	75×75
20本入	0887710	0887720	2.33	510×415×H305	75×75
24本入	0887810	0887820	2.56	580×415×H305	75×75
30本入	0887910	0887920	2.56	595×490×H305	75×75
40本入	0888010	0888020	3.14	750×490×H305	75×75

※ガス接続口は各サイズ共、ゴム管3分口 (φ9.5) です。

② 燗ドローコ タオルムシ器付 18-8 **EBM** (マッチ点火)

品名	商品コード		ガス消費量 (kw/h)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	仕切寸法 (mm)
	LP	13A			
3本入	0887210	0887220	1.40	380×355×H310	102×115
6本入	0887310	0887320	1.86	470×365×H310	102×102
9本入	0887410	0887420	2.73	545×365×H310	102×95

※ガス接続口は各サイズ共、ゴム管3分口 (φ9.5) です。

④ 燗ドローコ (2合用) バラ付 18-8 **EBM** (マッチ点火)

品名	商品コード		ガス消費量 (kw/h)	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	仕切寸法 (mm)
	LP	13A			
6本入	0888110	0888120	1.63	425×340×H305	102×115
9本入	0888210	0888220	1.63	425×340×H305	102×102
12本入	0888310	0888320	2.33	510×340×H305	102×95
15本入	0888410	0888420	2.56	580×415×H305	102×92
20本入	0888510	0888520	2.56	595×490×H305	95×92
28本入	0888610	0888620	3.14	750×490×H305	95×88

※ガス接続口は各サイズ共、ゴム管3分口 (φ9.5) です。

⑤ 燗ドローコ HS-120
(どうこ仕様) 電気式 タイジ
0895800

外寸: 427×295×H210
内寸: 372×262×H114
定格電圧: 単相100V 50/60Hz
消費電力: 720W
収容数: 一合銚子約24本 / 2合銚子約15本
専用バット容量: 12ℓ
温度調節: 可変式サーモスタット
標準温度20℃~100℃
安全装置: 温度ヒューズ
重量: 6kg
付属品: スノコ、ピンキャップ1、
おかんメーター1



⑥ 燗ドローコ部品 HS-120
専用フードカバー タイジ

	商品コード
大	400×289×H115 0895910
小	400×289×H 62 0895900

⑦ 電気式燗どうこ タイジ
HS-2 3133600

1合銚子 3本 / 2合銚子 2本

⑧ 電気式燗どうこ タイジ
HS-8N 3134300

1合銚子 8本 / 2合銚子 6本

形 式	⑦ HS-2	⑧ HS-8N
電 源	単相100V 50/60Hz	
消 費 電 力	500W	
温度調節	可変式サーモスタット 標準温度40~80℃	可変式サーモスタット 標準温度30~90℃
内 形 寸 法	180.5×80.5×H162	249×194×H170
質 量	2kg	6kg
付 属 品	スノコ、フタ各1	スノコ、ピンキャップ、フタ、 おかんメーター各1
お 銚 子 使 用 本 数	1合 / 3本 2合 / 2本	1合 / 8本 2合 / 6本

⑨ 酒燗器 TW-4418B

3911600
外寸: 175×140×H220
消費電力: 240W
酒器容量: 約300ml (一合半)
温度調節範囲: 約37~60℃
(4段階: 人肌燗/上燗)
/熱燗/飛切燗)
材質: AL / フッ素加工(酒器)
PP / (取っ手、蓋、本体)



⑩ ワンショットメジャー
一連型 (固定式)
マルチ 4923800

本体寸法: 145×H390
最大固定ピッチ: 42mm



ワンショットメジャー (スタンド式) マルチ
本体寸法: φ300×H700

	商品コード
⑪ 一連型	145×190×H400~750 5615000
⑫ 四連型	φ300×H400~760 4923900



使用法



1. ストッパーをボトルの口に
しっかり入れて下さい。(入
りづらい時は、ストッパー
を少し濡らして下さい。)
2. ポンプを上げる時にきつく
感じたら、ボトルの中の空気
がかなり抜けたことを示し
ているので、ポンプをスト
ッパーから取り外して下さい。
3. ボトルの中の空気が抜け
た状態になっているので、
ストッパーがしっかりボ
トルを密閉しています。

⑬ 酒鮮 (日本酒保存器具)

4486100
酒瓶内の空気を吸い出し、飲みかけの日本酒の酸化を
防ぎ、風味を損なうことなく新鮮なまま保存します。