

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

遠赤外線温蔵庫 インフラルシリーズ

●棚移動フリー

棚網の位置は自由に変えられます。また、使用時には、お料理ごと引き出せます。


遠赤外線の保温とは

- 乾燥をおさえて温蔵が可能です。
- 食品表面の乾燥がおさえられます。●加湿の必要がありません。
- 内壁面から遠赤外線が均一に放射され、食材を適温で安定した状態で保ちます。
- 遠赤外線は、非遠赤外線よりも食品の芯温を5℃～7℃も高く温蔵することができます。
- 遠赤外線は、庫内温度の初期上昇が非遠赤外線よりも5分～10分も早いので、扉の開閉によって低下した庫内温度の復帰も非常に早くなります。
- 遠赤外線は、非遠赤外線よりも庫内の安定時温度を約5℃も高く温蔵しています。

このページの全商品は



- ① 温蔵庫 NH-700M 遠赤外線式 インフラル 6001600**
 1,300×850×H1,365
 付属品：ステンレス棚レール 6段分
 ステンレスワイヤーラック 6枚
 ●シートパンは別売になります。
 ●広い庫内スペース
 扉が両開きになり、中央に柱がないので庫内スペースが有効に使え、お料理の出し入れが簡単です。
 ●安全なドアストッパー付
 移動の時に扉が開かないように、マグネット式のストッパーが付いています。



- ② 温蔵庫 NH-500M インフラル 6001300**
 600×795×H1,763
 ステンレス棚レール8段分（可変式）
 φ125キャスター
 （自在×2、固定×2）
 ●シートパンは別売になります。
 ●お料理の出し入れが簡単な2ドアタイプで、庫内温度の変化も少ない省エネ設計です。
 ●アルミシートパンが直に収納できますので、食材の出し入れが簡単になりました。



- ③ 遠赤外線温蔵庫 インフラル NH-350M 3098200**
 外寸：670×840×H1,460
 内寸：470×655×H1,050
 容量：350ℓ
 付属品：ステンレス棚レール×7段（可変式）
 ●移動時に扉が開かないように、ラッチ式取手付き。
 ●設置・移動がスムーズなゆとり容量タイプ。
 ※シートパンは別売になります。



- ④ 遠赤外線温蔵庫 インフラル NH-430M 3098400**
 外寸：710×890×H1,470
 内寸：540×710×H1,050
 容量：430ℓ
 付属品：ステンレス棚レール×12段（固定式）
 使用可能なトレー類（1段）：標準ホテルパン（1/1サイズ）×H65×24枚
 （2/1サイズ）×H65×12枚
 ●移動時に扉が開かないように、ラッチ式取手付き。
 ●ホテルパン専用タイプ。
 ●コードクランプ・ワンステップストッパー・後面の手押しハンドル・側面の引き出し取手
 ●ホテルパンは別売になります。



- ⑤ 温蔵庫 NH-035G 遠赤外線式 インフラル 6569700**
 外寸：450×418×H370
 ※パンチングアルミ棚2枚付



- ⑥ 温蔵庫 NH-050G 遠赤外線式 インフラル 6569800**
 外寸：500×418×H485
 ※パンチングアルミ棚3枚付



- ⑦ 温蔵庫 NH-130G 遠赤外線式 インフラル 6001500**
 外寸：590×588×H721
 ※ステンレス棚レール3段・ステンレスワイヤーラック3枚付
 ●2段重ね金具を使って、簡単に重ねて使用できます。
 ●天板を付けば、作業台や、軽量の器具を置くことができます。



- ⑧ 温蔵庫 NH-130 遠赤外線式 インフラル 4297000**
 外寸：590×588×H721
 ※オールステンレス扉タイプ

品番	庫内有効寸法 幅×奥行×高さ	庫内容量	製品重量	温庫制御方式	庫内温度 調整範囲	電流	適合トレーサイズ	棚ピッチ
①NH-700M	1,000×675×950	672ℓ	133kg（棚板含む）	PID 制御方式	常温～90℃	1,450W	455×655×25	30mm
②NH-500M	470×670×1,355	465ℓ	129kg（レール含む）	PID制御方式	常温～90℃	1,450W	455×655×25	30mm
⑤NH-035G	400×350×235	33ℓ	10.5kg（棚板含む）	バイメタル式 サーモスタット	65～85℃	300W	—	110mm
⑥NH-050G	430×350×350	53ℓ	18kg（棚板含む）			500W	—	105mm
⑦NH-130G	480×480×500	125ℓ	50kg（棚板含む）	PID 制御方式	常温～90℃	700W	413×413×30	30mm
⑧NH-130	480×480×500	125ℓ	50kg（棚板含む）			700W	413×413×30	30mm

※電源：AC100V 50/60Hz 電源コード2m ※温蔵方式は、庫内壁感熱式



- ⑨ 2段重ね金具（2本組） インフラルNH-130用 7517600**



- ⑩ 天板（ステンレス） インフラルNH-130用 620×603×H10 7517700**

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オーブン・
トースター

焼物器・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

ウオーマー・釜めし・
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー