

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

このページの①～⑫は



シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オーブン・
トースター

焼物器・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

ウオーマー・釜めし・
おでん・酒燗器

冷・温庫

冷・温水ボウル・
ジーステス(ハンサー)

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシーン

炊飯器・ジャー



①・②



③・④



⑤



⑥

ワッフルペーカー 角型 ベルジャン (サーモスタット30℃～200℃)

①SBW-200 ダブル 角型 ③SBW-200 ダブル 4/4

商品コード
50HZ 6939310
60HZ 6939320

外寸: 500×465×H180
重量: 約16kg
電源: 単相100V 1500W
焼上サイズ: 98×150×H26

商品コード
50HZ 6939510
60HZ 6939520

外寸: 500×465×H180
重量: 約16kg
電源: 単相100V 1500W
焼上サイズ: 87×87×H26

②SBW-100 シングル 角型

6939400
外寸: 245×450×H180
重量: 約8kg
電源: 単相100V 750W
焼上サイズ: 98×150×H26

④SBW-100 シングル 4/4

6939600
外寸: 245×450×H180
重量: 約8kg
電源: 単相100V 750W
焼上サイズ: 87×87×H26

●機械型式表

機械型式 (ダブルタイプ)	機械型式 (シングルタイプ)	焼成取り数 W型 S型
ST-2 (ワッフルペーカー)	ST-1	2 1
SB-20 (ワッフルペーカー)	SB-10	2 1
SBW-200 (ベルジャンワッフル)	SBW-100 (角型)	4 2
PT-2 (プチワッフルペーカー)	PT-1 (プチワッフルペーカー)	8 4
		2 1

ワッフルペーカー (サーモスタット30℃～200℃) 5分計タイマー付

⑤ST-1 シングル 4350500 ⑥ST-2 ダブル 4350600
外寸: 245×450×H160 外寸: 500×450×H160
重量: 約7kg 重量: 約13kg
電源: 単相100V 750W 電源: 単相100V 1500W
焼上サイズ: φ174×H16 焼上サイズ: φ174×H16



ワッフルペーカー (サーモスタット30℃～200℃) 5分計タイマー付

⑦SB-10 シングル 3147000 ⑧SB-20 ダブル 5186900

外寸: 245×450×H160
重量: 約8kg
電源: 単相100V 750W
焼上サイズ: 178×178×H16

外寸: 500×450×H160
重量: 約16kg
電源: 単相100V 1500W
焼上サイズ: 178×178×H16



⑨ワッフルメーカー
PT-1 シングル
電気式 プチ 3146900
外寸: 185×385×H175
重量: 約5kg
電源: 単相100V 500W
焼上サイズ: φ130×H14
(サーモスタット30℃～200℃)
5分計タイマー付



⑩ワッフルメーカー
PT-2 ダブル 電気式
プチ 3146800
外寸: 370×385×H175
重量: 約9kg
電源: 単相100V 1000W
焼上サイズ: φ130×H14
(サーモスタット30℃～200℃)
5分計タイマー付



⑪ワッフルメーカー KB-1WL
ジャンボ 電気式 0967000
電源: 単相100V 910W
本体サイズ: 235×410×H160
焼板サイズ: φ180 (カス皿付)
温度調節: サーモスタット
※ベル付タイマー使用 (15分計)



⑫ワッフルペーカー KB-2WS
角型 電気式 0967100
電源: 単相100V 910W
本体サイズ: 235×410×H160
焼板サイズ: 118×95×H19×2 ケ
温度調節: サーモスタット
※ベル付タイマー使用 (15分計)



⑬ワッフルメーカー プレッサ
外寸: 140×125×H340 6607400
焼板サイズ: 131×118
※内面フッ素樹脂加工

⑭ワッフルメーカー Na1771 ベルジャン

外寸: 355×225×H33 6661700 ⑩
焼板サイズ: (100×105)×2 ケ
材質: アルミダイキャスト
(フッ素樹脂加工)

⑮ワッフルトースター XBW-03 アルミダイキャスト

外寸: 125×357×H28 3613100
焼板サイズ: 130×120



⑯ベルジャンワッフル 15040
ノルディックウェア
3796800
外寸: 220×230×H40 (取手: 175)
焼板サイズ: 90×90×H15

CARLISLE アメリカ



⑰カーリル 40114 ワッフルブラシ
75×185 1228500
ハードテフロン毛 耐熱温度: 260℃
⑱カーリル 40115 ワッフルブラシ
φ27×240 1228600
ハードテフロン毛 耐熱温度: 260℃