

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

このページの全商品は



カート・台車・棚

電磁調理機・コンロ類

電子レンジ・オーブン・トースター

焼物器・焼アミ・フライヤー

餃子焼器・フライヤー

ウォーマー・釜めし・おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温水ボトル・ジーストラスベンサー

喫煙用品・ミキサー・コーヒーマシン

効率収納用品・グラスラック

パンラック

「スノコ棚」「ベタ棚」と「支柱」、組み合わせれば無限のバリエーション。単に「商品が収納できる」だけでなく、徹底した強度と安全性も追求しました。たえず酷使される物だけに、収納した商品と収納する人をガッチリと守る工夫をこらしました。

各別売ですので、ご注文の際は支柱・棚板のサイズ、枚数をご指定下さい。

スノコ棚 (H40mm)



写真は、支柱4本とスノコ棚4枚の組合せ。

枠: SUS (18-0) 板厚1.0mm
チャンネル: SUS430 (18-0) 板厚0.8mm 幅50、間隔50
コーナーブラケット: SUS304 (18-8)
棚ストッパー: 樹脂成型品
最大荷重: 200kg

①スノコ棚S型

型 式	商品コード	寸 法 (mm)	自重 (kg)
		間口 奥行	
S- 6035	6076200	588	3.5
S- 7535	6076500	738	4.0
S- 9035	6076900	888	4.5
S-12035	6077900	1,188	6.5
S-15035	6078900	1,488	8.0
S-18035	6079900	1,788	9.5
S- 6045	6076300	588	4.0
S- 7545	6076600	738	4.5
S- 9045	6077000	888	5.5
S-12045	6078000	1,188	7.5
S-15045	6079000	1,488	9.0
S-18045	6080000	1,788	11.0
S- 6060	6076400	588	5.0
S- 7560	6076700	738	5.5
S- 9060	6077100	888	6.5

型 式	商品コード	寸 法 (mm)	自重 (kg)
		間口 奥行	
S-12060	6078100	1,188	9.0
S-15060	6079100	1,488	11.0
S-18060	6080100	1,788	12.5
S- 7575	6076800	738	6.5
S- 9075	6077200	888	7.5
S-12075	6078200	1,188	10.5
S-15075	6079200	1,488	12.5
S-18075	6080200	1,788	14.5
S- 9090	6077300	888	9.0
S-12090	6078300	1,188	11.5
S-15090	6079300	1,488	14.0
S-18090	6080300	1,788	16.5

※デラックスタイプSN (SUS304仕様) もあります。
※棚1枚につき、棚ストッパーが4個付属されています。

ベタ棚 (H40mm)



写真は、支柱4本とベタ棚4枚の組合せ。

棚: SUS430 (18-0) 板厚1.0mm
周囲補強剤: アルミ押出成型品
コーナーブラケット: SUS304 (18-8)
棚ストッパー: 樹脂成型品
最大荷重: 200kg (1枚あたり)

②ベタ棚B型

型 式	商品コード	寸 法 (mm)	自重 (kg)
		間口 奥行	
B- 6045	6080400	588	3.5
B- 7545	6080600	738	4.5
B- 9045	6080900	888	5.5
B-12045	6081700	1,188	7.0
B-15045	6082500	1,488	8.5
B-18045	6083300	1,788	10.5
B- 6060	6080500	588	4.0
B- 7560	6080700	738	5.0
B- 9060	6081000	888	6.0
B-12060	6081800	1,188	8.0

型 式	商品コード	寸 法 (mm)	自重 (kg)
		間口 奥行	
B-15060	6082600	1,488	10.0
B-18060	6083400	1,788	12.0
B- 9075	3870000	888	7.5
B-12075	6081900	1,188	10.0
B-15075	6082700	1,488	12.5
B-18075	6083500	1,788	15.0
B- 9090	3870100	888	8.5
B-12090	3870200	1,188	11.5
B-15090	3870300	1,488	14.0
B-18090	3870400	1,788	17.0

※デラックスタイプBN SUS304 (18-8) 仕様もあります。(受注生産)
※棚一枚につき棚ストッパーが4個付属されます。

パンラック 支柱

支柱にさえぎられる部分が減り、棚面が使いやすくなると共に、コストダウンもはかれます。

連結方法は直列に連結するI型連結と直角に連結するL型連結の2種類が基本となります。(下の写真はL型連結の例です。)

※連結用フックは工場オプションにつき、単体での販売は行なっておりません。
※御発注時には、「連結方法」「段数」などについて、弊社担当者必ず打ち合わせをして下さい。



③支柱 RP型

型 式	商品コード	寸 法 (mm)
		高さ 外径
RP-1500	6075400	H1,500
RP-1800	6075500	H1,800
RP-2100	6075600	H2,100

※規格品を50mm間隔でカットして、規格外寸法の支柱も製作致します。

パイプ: SUS430 (18-0) 板厚1.5mm 外径φ38
アジャストソケット: 樹脂成型品にSUS304 (18-8) 製カバー
ジャストボール: 亜鉛ダイキャストSUS304 (18-8) 製カバー
アジャスト幅+30mm

支柱キャップ: 樹脂成型品
※パイプには、棚取付用のストッパー溝が25mmピッチ、高さの目安アインが150mmピッチで入っています。

ステンレスマット



⑤パンラック用部品 RPM ステンレスマット 6075900

100×100 SUS304 (18-8) 製
床面に敷いて、床面を保護し、ラックを安定させます。

キャスター



⑥パンラック用部品 CRS-100 キャスター(ストッパー付) 6076100 φ100 ※最大荷重(4輪): 300kg



⑦パンラック用部品 RPCBバンパー ゴム製 3870500