

Catalogue No.

20147-744

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

744

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

自動炒め機ロータリーシェフ(スタンド型)

内面テフロン加工のためこげつきにくくお手入れ簡単。羽根はワンタッチで取り外しOK。

このページの全商品は



バンケット・
サービスクラフ
コン

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
ユニフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗浄・
清潔用品


清掃用品

カトラリー


キャンプシリーズ




①ロータリーシェフ RC-1
スタンド型 ガス式
外寸：450×600×H1,220



②ロータリーシェフ RC-2
スタンド型 ガス式
外寸：900×600×H1,220



③ロータリーシェフ RC-3
スタンド型 ガス式
外寸：1,200×600×H1,220



④自動炒め機 ロータリー
シェフ RC-05T型 ガス式
LP 6948610
13A 6948620
●コンパクトなボディ・省スペース設計。
●ロータリー鍋取り外せば、ガスコンロとして
も使用可能な便利タイプ。
●少人数の炒め物に最適です。

仕様

外形寸法(mm)	300×530×H500
炒めドラム	アルミ鍍物4.0mm厚 テフロン加工
攪拌羽根	標準市販攪拌機
ガス消費量	5,000kcal/h
ガス接続口径	9.5mmゴム管
電気	単相100V 25W
電源接続	プラグ
点火方式	自動着火式
調理能力	およそ500g～600g(食材によって変わります。)

機種名	LP	商品コード	13A	ガス消費量	ガス接続口 LP 13A	回転駆動部	総重量
①RC-1	3161010	3161020		12,000kcal/h		100V 25W×1	50kg
②RC-2	3161110	3161120		22,600kcal/h	15A 20A	100V 25W×2	95kg
③RC-3	3161210	3161220		33,800kcal/h		100V 25W×3	122kg

※パイロット自動着火式 ※設置台のない卓上型もあります。
※ピラフ(チャーハン)用攪拌羽根は発注時にご指定下さい。
※ロータリー鍋を外せばガスコンロとしても使用できます。



焼きいも機 AY-1000型
保温室付 いもランド ガス式
外寸：585×710×H920

- ⑤LP 1089710
ガス消費量：6.84kW (5,880kcal/h)
⑥13A 1089720
ガス消費能力：6.92kW (5,950kcal/h)
能力：5～8kg/約40分(さつまいもの場合)
付属品：ゴムホース2m×1、
ホースバンド×2、
焼き石20kg×1

※⑤～⑧は、LP・13Aのみの出荷となります。



焼きいも機 AY-1500型
保温室付 いもランド ガス式
外寸：830×710×H920

- ⑦LP 6011110
ガス消費量：6.84kW (5,880kcal/h)×2
⑧13A 6011120
ガス消費能力：6.92kW (5,950kcal/h)×2
能力：11～15kg/約40分(さつまいもの場合)
付属品：ゴムホース3m×1、
ホースバンド×6、
焼き石20kg×2



いもランド用部品
オリジナルオプションセット

- ⑨AY-1000型用 6011200
⑩AY-1500型用 6011300

●写真入りのぼり(ボール・取り付け金具付)
●ディスプレイボード(取り付け金具付)
●計量セット(竹製ざる&2kg棒ばかり)



⑪焼きいも機(二段式)
遠赤外線式 THR-2700
7803400

外寸：466×460×H560
保温箱内寸：365×445×H115
調理盤寸法：280×370×H90(2個)
容量：9.3ℓ×2個(焼きいも容量約10kg)
材質：外装/ステンレス
電源：単相100V
消費電力：50Hz・60Hz/500W
発熱体：遠赤外線シーズヒーター
安全装置：ヒューズ20A、温度ヒューズ
200℃(二重安全装置)
※屋内専用です。



本格的な「焼きいも」
「焼きとうもろこし」ができます。

⑫焼きいも機 YG-40
電子式 エイシン

外寸：480×460×H580
定格電力：100V
消費電力：1.7kW 1090100
能力：4kg/40分
●石を取り除けば、じゃがいも、くり、とうもろこし等オーブンとして使えます。

※ご注文の際はガス種類を御指定ください。