

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

シュアー電撃殺虫器

このページの全商品は



バンケット・
サービスクン

バンケット用品

バンケット
ウォーマー

厨房衛生用品・
ユニフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗浄・
清潔用品

清掃用品

カトラリー

キャンプロシリーズ




① 屋内用電撃殺虫器
GK-1100Y 1127400

- 丸型コンパクトデザイン
- 取付高さ床1.8m以上
- 二重安全装置付き(虫受け皿、傾斜)
- チェーン吊り下げ式




② 屋内用電撃殺虫器
GK-3100Y 1127700

- 丸型強力タイプ
- 取付高さ床1.8m以上
- 二重安全装置付き(虫受け皿、保護カバー)
- チェーン吊り下げ式




③ 屋内用電撃殺虫器
GK-2030Y 1127310

- メラミン焼き付け塗装の側板
- 取付高さ床1.8m以上
- 二重安全装置付き(虫受け皿、保護カバー)
- チェーン吊り下げ式



④ 屋内用電撃殺虫器
GK-4030Y 1127510

- メラミン焼き付け塗装の側板
- 取付高さ床1.8m以上
- 二重安全装置付き(虫受け皿、保護カバー)
- チェーン吊り下げ式




⑤ 屋内用電撃殺虫器
GK-5030Y 1127610

- メラミン焼き付け塗装の側板
- 取付高さ床1.8m以上
- 二重安全装置付き(虫受け皿、保護カバー)
- チェーン吊り下げ式



⑥ 屋内用電撃殺虫器
GK-4030DX 1127110

- メラミン焼き付け塗装の側板
- 取付高さ床1.8m以上
- 二重安全装置付き(虫受け皿、保護カバー)
- チェーン吊り下げ式



⑦ 屋内用電撃殺虫器
GK-5030DX 1127210

- メラミン焼き付け塗装の側板
- 取付高さ床1.8m以上
- 二重安全装置付き(虫受け皿、保護カバー)
- チェーン吊り下げ式

●屋内用殺虫器 仕様

型名	電源	二次電圧電流	消費電力	誘虫ランプ	有効面積	重量
GK-1100Y	単相100V 50/60Hz	2700V 18/15mA	約30W	20W円形×1灯 FCL20BL	20~50㎡	約5.3kg
GK-3100Y			約40W	32W円形×1灯 FLC32BL	60~120㎡	約8kg
GK-2030Y			約30W	10W直管×2灯 FL10BL	30~50㎡	約9.5kg
GK-4030Y			約40W	15W直管×2灯 FL15BL	60~100㎡	約11kg
GK-5030Y		3500V 18/15mA	約70W	30W直管×2灯 FL30BL	100~200㎡	約12.5kg

型名	電源	二次電圧電流	消費電力	誘虫ランプ	有効面積	重量
GK-4030DX	単相100V 50/60Hz	3500V 18/15mA	約40W	15W直管×2灯 FL15BL	60~100㎡	約11kg
GK-5030DX			約70W	30W直管×2灯 FL30BL	100~200㎡	約12.5kg



⑧ 屋外用電撃殺虫器
GK-6100Z 1128400

- 耐久性に優れた高級塗装仕上げ
- 取付高さ地上1.8m以上
- 二重安全装置付き(虫受け皿、保護カバー)
- チェーン吊り下げ式




⑨ 屋外用電撃殺虫器
GK-9100Z 1128500

- 球形ボールヘッド式
- 庭園灯型
- 取付高さ地上1.8m以上
- 安全装置付き(タッチ)
- 専用ボール付き



⑩ 屋外用電撃殺虫器
GK-7010Z 1128600

- 耐久性に優れた高級塗装仕上げ
- 取付高さ地上3.5m以上
- 有効面積200~400㎡
- ※設置条件により別売の専用取り付け金具⑪~⑬が必要です。



屋外用電撃殺虫器
GK-7010用取付金具

- ⑪ GP-701(側取付金具) 1128700
- ⑫ GP-702(壁取付金具) 1128800
- ⑬ GP-703(角・丸ポール取付金具) 1128900

- コンクリート柱などの側付けには⑪を御使用ください。
- 壁面などの取り付けには⑫+⑬を御使用ください。
- その他(丸ポールφ89/101mm・角ポール100mmなど)には⑪+⑫+⑬を御使用ください。

型名	電源	二次電圧電流	消費電力	誘虫ランプ	有効面積	重量
GK-6100Z	単相100V 50/60Hz	7000V 19/16mA	約50W	20W直管×2灯	150~300㎡	約19kg
GK-9100Z		4000V 19/15mA	約40W	32W円形×1灯	約10kg(本体のみ)	
GK-7010Z		7000V 19/16mA	約70W	30W直管×2灯	200~400㎡	約22kg

設置方法のご注意

- 電撃殺虫器の取り付け高さは誘虫効果を高くするため、また人や家畜が容易に触れないように屋内軒下用は、床面より1.8m以上、屋外用は3.5m以上とし、他の工作物(壁や樹木等)とは30cm以上離して設置して下さい。
- 揮発性引火物、爆発物が近くにある場所(ガソリンスタンド等)には設置を避けて下さい。
- 器具の電源開閉が容易にできる場所(必ず専用開閉器を設置し、必ず第3種接地(アース)工事を行って下さい)。
- 屋外用の取り付けには、風圧等の外圧により落下の危険が十分考えられますので、設置方法には十分ご注意下さい。