

Catalogue No.  
20155-976

## やすらぎの特殊塗料の説明

当カタログの一部商品に施された塗りの特長を説明しています。使用目的により下記特殊塗料の中からお選び下さい。

**マジックス塗**



●従来塗料

撥水性が良く  
キズ、汚れ、臭い  
に強い

●特徴  
水切れがよく、汚れ・キズが付きにくく、塗料臭が少ない。アルカリ性洗剤に強く耐久性が有り、より永く清潔感を保てる。

●用途  
お碗 飯器 丼重 盛器 幕の内仕切り 医療用食器

マジック塗

**毘沙門天塗**



●従来塗料

肉もちが良く  
擦りキズに強い

●特徴  
肉もちが良く復元力が良好で、擦り傷が付きにくく優れた耐久性がいつまでも美しさを保ちます。

●用途  
寿司桶 お盆 お膳 お弁当外塗料

毘沙門天塗

**普賢塗**



●従来塗料

艶消して指紋などが  
目立たない

●特徴  
ラバータッチのしっとり感で、耐擦り傷性にも優れている。ノンスリップ性(弱)も有る。

●用途  
お盆 お膳

普賢塗

**ノンスリップ**



持ち運びが安定  
するように  
工夫しています

●特徴  
ノンスリップが有り肉持ちが有り復元力が良く擦り傷が付きにくくアルカリ性洗剤にも強い、拭くときは濡れ布巾をご使用ください。

●用途  
お盆 お膳

ノンスリップ

## 材質表示と主な素材の特徴

<b>A</b> .....ABS樹脂	<b>AC</b> .....アクリル樹脂	<b>AL</b> .....アルミ
<b>TA</b> .....耐熱ABS樹脂	<b>PP</b> .....ポリプロピレン	<b>ST</b> .....ステンレス
<b>木質</b> .....ソフトメラミン・フェノール木質	<b>木</b> .....木製品	<b>HP</b> .....発泡樹脂
<b>N</b> .....ナイロン樹脂	<b>G</b> .....ガラス	<b>銅</b> .....銅合金にメッキ
<b>F</b> .....FRP樹脂	<b>竹</b> .....竹製品	<b>PPG</b> .....ポリプロピレン複合材
<b>M</b> .....ユリア、メラミン	<b>紙</b> .....紙製品	<b>TS</b> .....耐熱スチレン
<b>TM</b> .....洗浄機対応ユリア、メラミン	<b>陶</b> .....陶器	<b>PBT</b> .....ポリブチレンテレフタレート

**A ABS樹脂の特長**

- 耐熱温度/80℃以下
- 衝撃に強いので割れにくく、耐久性に優れ塗料の密着も良好です。
- ★食器洗浄機を使用すると変形する場合がありますので避けて下さい。

**F FRP樹脂の特長**

- 耐熱温度/100℃~120℃
- 衝撃に対して非常に強いです。
- ★食器洗浄機、熱風保温庫に使用できます。

**M ユリア・メラミン樹脂の特長**

- 耐熱温度/80℃
- 比重が大きく重量感があります。
- 落とすと割れたり欠けたりする事があります。

**木 木製品**

- 長時間水に浸さないで下さい。
- 洗浄機は使用しないで下さい。
- 電子レンジ、オーブンには使用しないで下さい。

**木質 木質の特長**

- 耐熱温度/80℃~110℃
- 質感が木製に近くソフトな手ざわりです。
- ★食器洗浄機に使用できますが、条件により欠けたり剥離する場合があります。

**TA 耐熱ABS樹脂の特長**

- 耐熱温度/80℃~110℃ (原料のグレードにより異なります。)
- 衝撃に強いので割れにくく、耐久性に優れ塗料の密着も良好です。
- ★食器洗浄機に使用できます。

**AC アクリル樹脂の特長**

- 耐熱温度/80℃ (原料のグレードにより異なります。)
- ガラス製品に比べ衝撃に強いので割れにくく、透明感があります。
- 急激な温度差でのご使用は、お避け下さい。

**PBT ポリブチレンテレフタレート樹脂の特長**

- 耐熱温度/160℃
- 耐薬品性に優れています。
- ★食器洗浄機に使用できます。

**メーカー直送マーク**

**全直 000** このマークが付いているページのみ、全商品が、メーカーより直送となります。

●直 000 ●直 000 ●直 000

●直 000 このマークが付いているページは、色(●、●、●、●)の付いた商品のみメーカーより直送となります。

※ご注文の際には、在庫確認をお願い致します。いずれの商品も運賃が別途となっておりますのでご了承ください。

**全商品PL法保険加入**