

Catalogue No.

20191-1263

1263

**EBM** 卓上用品

Professional Best Collection

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

**リビングタイプから本格的セラーまで多彩にラインアップ。**

理想のセラーを実現するロングフレッシュの「加湿循環方式」。上部通気孔から庫外の新鮮な空気を吸入して、下部通気孔から排出させる独自の空気交換システムで、庫内は常にフレッシュ。また、水受け皿の水を蒸散加湿しながら、おだやかに循環させます。ロングフレッシュは、いわば呼吸するワインセラーです。



このページの全商品は



パンケット・  
サービスクラフ


パンケット用品

パンケット  
ウォーマー



**ワインセラー  
ロングフレッシュ  
ST-SV140G** (36本用)


14 **プラチナ** 7284311  
15 **マットグレー** 7284321



**ワインセラー  
ロングフレッシュ  
ST-SV270G** (70本用)

11 **プラチナ** 7284600  
12 **マットグレー** 7284700

⑤ **ワインセラー  
ロングフレッシュ  
ST-401G** (120本用)  
**ブラウン** 7284500



| 形 式         | ⑭⑮ST-SV140G          | ⑪⑫ST-SV270G    | ⑤ST-401G       | ⑬ST-401FG II   |
|-------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 外 形 寸 法     | 604×591×H930         | 606×562×H1,513 | 750×570×H1,720 | 750×558×H1,720 |
| 有 効 内 容 量   | 135ℓ                 | 265ℓ           | 365ℓ           |                |
| 電 源         | 単相100V 50/60Hz       |                |                |                |
| 消費電力        | 143W                 | 150W           | 170/180W       |                |
| 電 熱 装 置     | 12/12W               | 41/41W         | 15/15W         |                |
| 温 度 調 節     | 6~18℃(2℃ステップ)        | 6~19℃          | 4~19℃          | 4~19℃          |
| 湿度調節加湿スイッチ＋ | (+) 80%以上、(-) 65~80% |                |                |                |
| 重 量         | 56kg                 | 80kg           | 98kg           | 99kg           |

世界が認めたワインセラーの逸品



**GE ワインリザーブ モノグラム**

50Hz 60Hz  
⑦ZDWT240 1708700 1708710  
⑧ZDWR240 1708800 1708810

(ZDWT240は液晶プライバシーガラスの採用により、  
ワンタッチでガラスが透明になり中を確認できます。)

| 型 式       | ⑦ZDWT240                   | ⑧ZDWR240 | ⑨PWJ5FAP       |
|-----------|----------------------------|----------|----------------|
| 外 形 寸 法   | 600×600×H870               |          | 512×578×H850   |
| 有 効 内 容 量 | 155L (57本)                 |          | 125L (29本)     |
| 電 源       | 単相50Hz/100V・60Hz/115V      |          | 単相100V 50/60Hz |
| 定格消費電力    | 50Hz/90W・60Hz/110W         |          | 90W            |
| 冷 却 方 式   | 冷気自然対流式(直冷式)               |          |                |
| 設 定 温 度   | 40°F(4℃)~65°F(18℃)/(1°F刻み) |          | 4℃~18℃(1℃刻み)   |
| 温 度 表 示   | 華氏(°F)                     |          | 摂氏(°C)         |
| 質 量       | 50kg                       |          | 40kg           |

●ワンタッチでワインにあわせた飲みごろ温度に設定できます。(赤ワイン:13℃・白ワイン:7℃)  
●ドアにUVカットガラスを採用。ワインの老化の原因となる紫外線を99%カットします。  
●熱交換パネルに結露する水分で、周囲の湿度に合わせて自動的に湿度を維持します。  
※⑦⑧は50Hz・60Hzをご指定下さい。  
※⑦⑧は温度表示が華氏(°F)になります。

⑬ **ワインセラー  
ロングフレッシュ  
ST-401FG II** (120本用)  
**ブラウン** 7289300



⑨ **GE ワインチラー  
プロファル  
PWJ5FAP** 1707200

喫茶サービス用品

グラス・ワイン・  
バー用品

カトラリー

キャンプロシリーズ