

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

①赤外放射温度計 testo830-T2

寸法: 38×75×H190 2923300
重量: 200g
測定範囲: -30 ~ 400°C
精度: ±1.5°Cまたは±計測値の1.5% (0.1 ~ 400°C)
±2°C (-30 ~ 0°C)
電源: 9V ブロック型電池
スポット比 (距離: 測定視野): 12:1
●アラーム機能付き。
●2ポイントレーザーにより計測対象範囲が正確にわかります。
●バックライト付きディスプレイ。
●芯温センサー外部接続が可能 (別売)



②testo830T2用
防水型浸漬・芯温センサー
0602.1293 2923310

寸法: φ5×115 1.2m固定ケーブル
センサー部: φ5 (先端φ3.7×50) ×114
測定範囲: -60 ~ 400°C



⑦放射温度計 MT-4
非接触デジタル式 レイテック 7269000

38×101×H152 重量: 227g
測定範囲: -18 ~ 400°C 分解能: 0.2°C
測定精度: ±2%または±2°C (但し-18°C ~ -1°Cは±3°C)
反復精度: 読み値の±2%または±2°C
放射率補正: 0.95固定
応答時間: 0.5秒 (95%応答)
測定距離: 1.5mまで 使用温度: 0 ~ 50°C
電源: 9V乾電池 付属品: 9V乾電池×1個付
バッテリー寿命 (アルカリ電池): 約12時間 (アルカリ乾電池使用時)
レーザー照準: 1点レーザー
D: S比: 8:1
●小型でトリガーを引くだけの簡単操作
●レーザーマーカー付



触れずに測れて、刺しても測れる温度計

③放射温度計 AD-5612A 0834200

外寸: 40×24×H156
測定範囲: -33 ~ 220°C (放射温度計)
-55 ~ 330°C (外部温度センサー) (接触温度計)
表示分解能: 0.1°C (-9.9 ~ +199.9°C)、それ以外は1°C
応答速度: 放射温度計 約1秒 (90%) 外部温度センサー 約13.8秒 (90%)
測定精度 (保証範囲): 放射温度計 ±2%または ±2°Cのいずれか大きい方の値
外部センサー ±1%または ±0.8°Cのいずれか大きい方の値
(-9.9 ~ 330°C)
レーザーマーカー: なし
電源: CR2032形リチウム電池1個 電池寿命: 約30時間 (連続使用時)



④放射温度計 IR-301

寸法: 38×22.18×H190 0446200
重量: 98g
測定範囲: -55 ~ +250°C (放射温度)
-55 ~ +330°C (中心温度)
分解能: 0.2°C (-9.9 ~ +199.9°C)、1°C (左記以外)
放射率設定: 0.1 ~ 1.0の範囲で可変
測定精度: ±1°C / 0 ~ +65°C (放射温度)
±0.5°C / -5 ~ +65°C (中心温度)
測定エリアサイズ: 2.5cmでφ1cm
電源: 単4(1.5V) 電池2個
●HACCP対応、放射温度計 (中心温度測定用センサー付)
●水まわりでも安心の防水型 (IP-65準拠)。
●HACCPチェック機能付。
●ホワイトライト照準を搭載。
●高精度中心温度測定センサー (熱電対) 一体型。
●MAX / MIN表示機能付。

⑤testo826-T4 2870910

寸法: 38×24×H220
測定温度範囲: -50°C ~ +300°C (非接触式計測)
-50°C ~ +230°C (接触式計測)
精度: ±1.5°C (+20 ~ +100°C)
±2°Cまたは計測値の±2% (その他の範囲) } (非接触式計測)
±0.5°C (-30 ~ +99.9°C) } (接触式計測)
±1°Cまたは計測値の±1% (その他の範囲) } (接触式計測)
分解能: 0.5°C (非接触式計測) 0.1°C (接触式計測)
放射率: 0.95 ~ 1.00
バッテリータイプ: 単4乾電池×2個
バッテリー寿命: 約15時間
アラーム: ディスプレイ表示 & ブザー音
●アラーム機能付き
●水・油・衝撃から本体を守る。プロテクタ付き
●壁掛け/ペットホルダー付き
●中心温度センサー付き ●レーザーポインタ付き



ストッカー・裏渡し・スプーン差し類

オープンウェード・デリカプレート類

蒸し器・セイロ類

和食・寿司・抜型類

庖丁・砥石・差し類

マネ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

はかり・タイマー・湿度計

⑩~⑭の温度計のセンサー部分は別売になっております。

温度の範囲と用途に合わせて⑥~⑨の中から選び下さい。

(温度計用センサープローブ) (計測コード) (長さ1m)



⑥LK-300
(液体・固体の内部温度用)
6381000
測定範囲: -160°C ~ +300°C
シースサイズ: φ3.1×150 (計測先端部分)



⑦LK-800
(液体・固体の内部温度用)
6381100
測定範囲: -160°C ~ +800°C
シースサイズ: φ3.1×150



⑧LK-250
(表面測定用)
6381200
測定範囲: -160°C ~ +250°C
シースサイズ: 80



⑨LK-500
(表面測定用)
6381300
測定範囲: -160°C ~ +500°C
シースサイズ: 90

⑪放射温度計 CT-4100 2001600

放射温度計・K熱電対 (別売) の1台2役
●レーザーマーカー機能付 ●オートパワーオフ機能付

■一般仕様
電源: 006P (9V) 電池1個
寸法・重量: W62×D35×H190、210g
付属品: 006P (9V) 電池×1、取扱説明書、レーザーケース付

■放射温度計仕様
測定範囲: -20 ~ +550°C
分解能: 0.5°C (-20 ~ 199.5)
1°C (200 ~ 550)

測定精度: ±2% rdgまたは±3°Cの大きい方
放射率設定: 0.10 ~ 1.00で可変 (0.01単位)
測定エリアサイズ: 1,000mmで100mmφ

■熱電対仕様 (K)
測定範囲: -200 ~ 1,372°C
分解能: 0.1°C (1 ~ 199) / 1°C (左記以外)



⑫デジタル温度計CT-480

寸法: 79×40×H176 8145800
測定範囲: -200 ~ +1,370°C
(オプションセンサー交換必要)
測定精度: ±1°C ~ -50 ~ +740°C
±2°C (上記以外)
分解能: 0.1°C
サンプリング: 1回/秒
電源: 単4 (1.5V) 電池 3個
付属品: 単4電池×3、ホルスターケース
●測定データを10件までメモリーすることが可能です。
●Hi/Loアラーム設定機能付。
●最大値・最小値表示機能付。
●タイマーセット、オートパワーオフ機能付。
※専用センサーを御使用下さい。

⑩放射温度計 IR-302

寸法: 39×175×H72 0446300
重量: 179g
測定範囲: -60 ~ +760°C (放射温度)
分解能: 0.1°C (-9.9 ~ +199.9°C)
放射率設定: 0.1 ~ 1.0の範囲で可変
測定精度: ±2% rdgまたは±3°Cの大きい方 (放射温度)
測定エリアサイズ: 11cmでφ1cm
電源: 単4(1.5V) 電池2個
●MAX / MIN / AVG表示機能付。
●Hi・LOアラーム機能付。 ●レーザーマーカー標準装備。
●バックライト機能付。 ●オートパワーオフ機能付。
●K熱電対センサー (別売) の使用も可能。
※⑥~⑨参照



⑬温度計 CT-700 SD デジタル式 7570900

測定範囲: -200°C ~ +1372°C
64×30×H184
重量: 約210g
付属品: 電池 (006P、9V) キャリングケース
●温度/時間のデュアル表示。 ●MAX、MIN、AVG表示機能付。
●測定時間の管理に便利なストップウォッチ機能付。



⑭デジタル温度計CT-1310D

寸法: 71×36×H148 8145900
測定範囲: -50°C ~ +1,300°C
分解能: 1°C、0.1°C切替可能
温度係数: ± (0.015% rdg + 0.03°C)
サンプリング: 2回/秒
表示: 3.5桁LCD表示、オーバーの時 "OL" マーク表示
電池電圧低下表示: 電池マーク
使用温度・湿度: 0°C ~ 50°C (精度保証範囲23°C)
±80% RH以下 (結露のないこと)
保存温度: -20°C ~ +60°C
電源: 電池006P (9V) 1個
重量: 約190g (電池は含まず)
付属品: 電池006P (9V) ×1個、ソフトケース×1個
※専用センサーを御使用下さい。

