

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

業務用鍋類・
フライパン

キッチンボット・
保存容器

中華料理道具・
揚鍋

ブランドキッチン
コレクション

フードパン・天板・
バット類

給食道具・
ストレーナー類

バスボックス・
コンテナー類

薬味入・
シールウェア容器

ボール・ザル・
水ます

はかり・タイマー・
温度計



- ① 防水型デジタル温度計 SK-1250MC III α**
0835200
寸法: 66×25×H175
測定範囲: -30.0~125.0℃
(オプションセンサー変換必要)
重量: 約200g (乾電池含む)
付属品: サーマスタ標準センサー (MC-T100 III) 1本
(-30~+150℃)、マンガン乾電池単4形4本
●メモリー機能
・マニュアル記憶モードの場合測定値を最大150件記憶できます。
・オート記憶モードの場合、測定値を最大100件記憶できます。
●プリンタ出力
・記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます。



- ② 防水型デジタル温度計 CT-800WP**
0265300
寸法: 68×35×H165
測定範囲: -170~+137.2℃
(オプションセンサー変換必要)
分解能: 199.9℃以下/0.1℃・200℃以上/1℃
精度: 0~199.9℃/±(指示値の0.1%+0.7℃) -0.1℃以下、200℃以上/±(指示値の0.2%+1℃)
電源: 006P乾電池1個付
●防水、高速反応で作業率UP
●データホールド機能付
●データメモリー機能付
※③~⑥のセンサーをご使用ください。

(②用オプションセンサー)
デジタル温度計 CT-800WP用センサー

③ LK-300WP

0265400
センサー針寸法: φ3.2×150
コードの長さ: 約1m
測定範囲: -160~+300℃
●液体温度測定用

④ LK-310WP

0265500
センサー針寸法: φ1.6×100
コードの長さ: 約1m
測定範囲: -160~+300℃
●液体温度測定用、狭小タイプ

⑤ LK-600WP

0265600
センサー針寸法: φ2.3×100
コードの長さ: 約1m
測定範囲: -160~+600℃
●液体温度測定用

⑥ LK-700WP

0265700
センサー針寸法: φ1.0×300
コードの長さ: 約1m
測定範囲: -160~+700℃
●液体温度測定用、狭小タイプ

※食品の中心温度測定にもご使用できますがセンサーの太さや食品の硬さ等により使用条件が異なります。

ハイパーサーモ SN-350用 センサー



⑦ 防水型食品用温度計ハイパーサーモ
SN-350 II (SN-350-01セット)

測定範囲: -100~1300℃ 3086500
本体寸法: 74×24×H154
表示分解能: 0.1℃ (-100~199.9℃)
1℃ (+200~+1,300℃)
サンプリング: 1回/0.5秒
電源: DC1.5V×4 (単3形電池)
●温度補正機能
●すぐれた応答性の熱電対センサーを使用しています。
●大きな液晶ディスプレイで見やすくなっています。

⑧ 食品中心温度測定用センサー
SN-350-01

3086600
測定範囲: -100~+300℃
本体寸法: φ2.3×100 (突き刺し型)
コード長: 1m
●食品の加熱や冷却時の内部温度
●液温、半固体の内部温度など

⑨ 食品汎用中心温度測定用センサー
SN-350-02

3086700
測定範囲: -100~+500℃
本体寸法: φ4.8×100 (突き刺し型)
コード長: 1m
●冷凍食品の内部温度
●液温、半固体の内部温度

⑩ 一般計測用センサー
SN-350-03

3086800
測定範囲: -100~+300℃
本体寸法: φ2.3×150
コード長: 1m
●乳酸飲料等の製造工程での温度
●液温、半固体の内部温度

⑪ 静止表面用センサー
SN-350-20

3086900
測定範囲: -50~+600℃
本体寸法: φ17×30+200
コード長: 1m
●鉄板などの表面温度
●生産設備の表面温度

〈⑫用オプションセンサー〉(長さ1m、重さ約120g)

⑫ 温度計 SK-250WP II-N

防水型食品用 6619510

測定範囲: -40℃~250℃
本体寸法: 71×36×H170
本体重量: 約145g (電池含む)
付属品: 単4アルカリ電池2本
●濡れた手で触ったり、水がかかっても機能に支障がありません。



⑬ 食品用標準センサー SWP II-01 (防水)

-40℃~250℃ シースサイズ: φ3×100 6619610

⑭ 食品用標準高温センサー SWP II-02 (防水)

-15℃~250℃ シースサイズ: φ3×100 6619710

⑮ 食品中心温度測定用センサー SWP II-04 (防水)

-15℃~250℃ シースサイズ: φ2×150 6619910

⑯ 揚げ油測定用センサー SWP II-05 (防水)

-15℃~250℃ シースサイズ: φ3×400 6620010

⑰ 食品用中心温度センサー SWP II-06 (防水)

-40℃~250℃ シースサイズ: (先端部) φ2×45+ (根元部) φ3×55 6620400



⑱ デジタル温度計 ST-925

外寸: 64×40×H180 2869800
電源: 9Vブロック型電池
測定範囲: -50~+1,000℃の広い計測範囲 (センサー別)
※センサーは専用センサーを御使用ください。(別売)
※防水型として利用時⑳プロテクターを御使用下さい。(別売)
※防水構造 IP68 (プロテクター装着時)



⑲ ST-925用 温度センサー

2869900
測定範囲: -60℃~+800℃
センサー部サイズ: φ5×60
ケーブル長: 1.2m
●食品内部や半固体状のプラスチックの測定に適しています。

⑳ ST-925用
耐熱メタルケーブル

2870100
測定範囲: -50~+230℃
センサー針寸法: φ4×240
ケーブル長: 約1m
●温度センサーのケーブルが溶けないメタルタイプ。



㉑ デジタル温度計 ST-926 2869600

57×42×H190
電源: 9V006P乾電池付属
防水構造 IP68 (プロテクター装着時)
●-50~+350℃の中低温の計測範囲 (センサー別)
※センサーは専用センサーを御使用ください。(別売)
※防水型として利用時㉒プロテクターを御使用下さい。(別売)

㉒ testo926用
防水型浸漬/芯温センサー

0603.2693 2869710
寸法: φ5×70 センサー部: φ1.5×15
測定範囲: -50~+350℃
測定精度: ±0.2℃ (-20~+70℃)
ケーブル長: 1.2m



㉓ プロテクター

商品コード
ST-925・testo110兼用 2869810
ST-926用 2870000
●プロテクター使用により水・油・ほこりなどから本体を守ります。