

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

① デジタル防水型温度計 AD-5604
 外寸: 65×28×H140 2912000 
 重量: 本体/約120g (電池含まず)
 温度センサー/約80g
 測定範囲: -50℃~300℃
 温度表示分解能: 0.1℃ (-19.9℃~199.9℃)
 1℃ (-19.9℃~199.9℃以外)
 精度: ±1℃ (-30℃~250℃)
 ±2℃ (-30℃~250℃以外)
 使用温度範囲: 0℃~50℃ (結露しないこと)
 オートパワーオフ: 約1時間
 電源: 単4形乾電池2個
 付属品: 電池 (モニタ用)、透明ソフトケース、
 センサー保護キャップ
 ●最高最低アラーム機能付
 ●データセーブ、ホールド機能付
 ●最高値/最低値メモリ表示機能付
 ●バックライト付

防水タイプ
 (-50℃~300℃)

② 防水デジタル温度計 CT-430WP
 外寸: 162×75×H35 2923200
 本体重量: 262g
 測定範囲: -50~+250℃
 測定精度: ±1℃ (-30~+150℃)
 分解能: 0.1℃
 サンプリング: 1回/秒
 電源: 単4 (1.5V) 電池1個
 ●大型液晶で便利な防水タイプデジタル温度計。
 ●MAX / MINメモリ表示機能付。
 ●データホールド機能付。
 ●センサー取り外し可能。

防水タイプ
 (-50℃~250℃)

③ 温度計 CT-450WR 防滴デジタル式 8365600
 測定範囲: -50℃~+250℃
 測定精度: ±1℃ (-30~+150℃)、
 ±2℃ (上記以外)
 電源: 単4 (1.5V) 電池1個
 寸法: 本体/80×184×H40
 センサー/φ3.5×135
 コード/約100cm
 ●HI/LOアラーム機能、データホールド機能付。
 ●MAX (最高値) / MIN (最低値) メモリ表示機能付。
 (別売) **サーミスタセンサー (防水対応)**
TS-01 7336000
 プローブ長さ: 約2.0×103
TS-02 7336100
 プローブ長さ: 約φ3.5×103

防滴タイプ
 (-50℃~250℃)

④ 温度計 CT-281WR 防滴型 ポケット式 8365700
 測定範囲: -50℃~+250℃
 測定精度: ±1℃ (-30~+150℃)、
 ±2℃ (上記以外)
 電源: LR-44 (1.5V) ボタン電池1個
 寸法: 本体/80×112×H32
 センサー/φ4.5×103
 コード/約550
 ●データホールド、HI-LOアラーム
 MAX-MINメモリ機能付。

防滴タイプ
 (-50℃~250℃)

⑤ 温度計 CT-280WR 防滴デジタル式 7344200
 測定範囲: -50℃~+250℃
 測定精度: ±1℃ (0℃~+100℃)、
 ±2℃ (-50℃~-0℃、
 +100℃~+150℃)
 ±3℃ (+150℃~+250℃)
 最小表示: 0.1℃
 電源: 単4乾電池2個
 外寸: 73×123×H19
 プローブの長さ: 106
 コードの長さ: 750

防滴タイプ
 (-50℃~250℃)

⑥ デジタル温度計 AD-5601
 8377200 
 外寸: 70×39×H147
 接点露出型センサー AD-1214
 標準装備 (φ1×リード線1m)
 測定範囲: -50~+200℃
 分解能: 0.1℃・1℃
 精度: ±0.3% rdg ±1℃
 電源: 9V006P乾電池付属
 保管温度: -20~+60℃
 ●-50~+130℃の広い計測範囲
 (センサー別)

防滴タイプ
 (-50℃~200℃)

⑦ Kタイプ熱電対ロープ
AD-1215 8377300
 測定範囲: -50~+700℃
 センサー針寸法: φ3.2×160
 リード長さ: 1m
 ●液体・ゲル測定用に適しています。
⑧ AD-1217 8377400
 測定範囲: -50~+750℃
 センサー寸法: φ12×100
 リード長さ: 1m
 ●表面温度の測定に適しています。

⑨ 温度計 OT-530 アラーム付 2869100
 65×18×H100
 測定範囲: -50℃~+150℃
 精度: ±1℃ (-10~+100℃)
 ±2℃ (その他の範囲)
 付属品: バッテリー (単4乾電池×2個)
 ●摂氏 (°C)・華氏 (°F) 表示切替
 ●設定した温度を超えるとブザーで知らせます。
 ●調理温度の確認から、粉体、気体、液体の計測まで様々な用途に応用できます。

防滴タイプ
 (-50℃~150℃)

⑩ デジタル温度計 Testo110 2870200
 外寸: 57×42×H190
 ●-50~+150℃の低温域
 ※センサーは専用センサーを御使用ください。
 (別売)

防滴タイプ
 (-50℃~150℃)

⑪ GT-110用 温度センサー 2870300
 測定範囲: -50℃~+150℃
 センサー部サイズ: φ4×125
 ケーブル長: 1.5m

⑫ プロテクター ST-925 Testo110兼用 2869810
 ●プロテクター使用により水・油・ほこりなどから本体を守ります。

最高 (MAX)、最低 (MIN) をセット。
 セットした値から外れるとブザーが鳴る。
 温度管理に大変便利な温度計。

⑬ 温度計 デジタル式 CT-230 6721100
 コード: 800
 測定範囲: -50℃~250℃
 最少表示: 0.1℃
 測定精度: ±1℃ (-20℃~+100℃)
 寸法: 65×18×H100
⑭ CT-250 6381600
 測定範囲: -50℃~+150℃
 最少表示: 0.1℃
 コード: 800
 寸法: 64×18×H101
 重量: 94g
 ⑬~⑭ プローブの長さ: 100
 電源: 単4乾電池×1

防滴タイプ
 (-50℃~250℃) **防滴タイプ**
 (-50℃~150℃)

⑬ 温度計 デジタル式 CT-230 6721100
 コード: 800
 測定範囲: -50℃~250℃
 最少表示: 0.1℃
 測定精度: ±1℃ (-20℃~+100℃)
 寸法: 65×18×H100
⑭ CT-250 6381600
 測定範囲: -50℃~+150℃
 最少表示: 0.1℃
 コード: 800
 寸法: 64×18×H101
 重量: 94g
 ⑬~⑭ プローブの長さ: 100
 電源: 単4乾電池×1

防滴タイプ
 (-10℃~110℃)

⑬ 温度計 PC-8400 デジタル電子式 0417200
 使用範囲: -10℃~+110℃
 寸法: 66×20×H107
 コード: 1m
 付属品: 単4電池×1
 ●最高最低温度設定
 アラーム付

ストッカー・裏漉し・スリ溜し類

オーブンウェア・デリカプレート類

蒸し器・セイロ類

和食・寿司・おにぎり・抜型類

庖丁・砥石・庖丁差し類

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

はかり・タイマー・温度計