

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

業務用鍋類・フライパン

キッチンポット・保存容器

揚鍋 中華料理道具

ブランドキッチンコレクション

フードパン・天板

給食道具・ストレーナー類

バスボックス・コンテナー類

薬味入・シールウェア容器

ボール・ザル

水ます

はかり・タイマー・温度計



- ① 温度計 オープン用 0417300 ⑩
±0℃～+300℃
φ65×H85
- ② 温度計 No.5493
オープンサーモ 5504500 ⑥
±0℃～+300℃
70×85×H33
※最高300℃まで測れ、適温を一目で確認。本格料理に挑戦。



- ④ 温度計 デジタル式
冷凍冷蔵庫用
No.132 (SP-7)
0418100 ⑫
67×67×厚さ20
測定範囲：-50℃～+70℃
コード：3m
電源：LR-44 (1.5V)
ボタン電池×1
- ⑤ 温度計 冷凍・冷蔵庫用
ソーラーデジタルサーモ 4215800
測定範囲：-50℃～+70℃
隔測コード：1m
外寸：41×103×厚さ14
- ⑥ 温度計 冷蔵庫用
SP-116 (マグネット付) 0418010 ⑫
外寸：140×28
測定範囲：-30℃～+50℃



- ⑦ ソーラー温度計
AD-5656 1131000
外寸：41×104×厚さ15
隔測コード：1m
測定範囲：-50℃～+70℃
●防水仕様



- ⑧ 温度計 冷蔵庫用
クリーンサーモA 3498500
135×24×厚さ7
測定範囲：-30℃～+50℃
抗菌プラスチック使用



- ⑨ 冷蔵庫用温度計 サーモA-4
(隔測式) 72692 1140300 ⑤
144×41×厚さ26
測定範囲：-40℃～+50℃
隔測コード：700mm
マグネット付



- ⑩ 隔測温度計
チェッカーメイトⅡ
(1針型) 2005300
141×26×H144
測定範囲：-40～50℃
目盛：2℃
センサーコード長：70cm



- ⑪ 隔測温度計
チェッカーメイトⅡ
(2針型) 2005400
141×26×H144
測定範囲：-40～50℃
目盛：2℃
※冷蔵庫と冷凍庫を分けてご使用できます。



冷凍庫用



冷蔵庫用

- ⑫ 温度計 No.5497
冷凍・冷蔵庫用 (2個組)
8367900
外寸：84×42×H28
表示範囲：冷凍-20～20℃
冷蔵-10～20℃



- 冷蔵庫用温度計 デジタル T
- | | 外寸 | 商品コード |
|-------------|-----------|---------|
| ⑬ 72980 丸型 | φ50×20 | 2933700 |
| ⑭ 72981 バー型 | 250×80×H5 | 2933800 |
- 材質：ABS樹脂
測定範囲：-30～50℃
精度：±2.5℃

金属ボタンを避けた検針や、部分的な検針に便利なハンディタイプ。



- ⑬ 検針器 ハンディータイプTY-20R 8368900
寸法：60×35×H145 重量：260g
電源：単3乾電池 (1.5V) ×2
警報方式：ランプ電子ブザー
探知能力：虫ピン程度で探知面から最高3～4cm
探知幅：3×6cm
●縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
●食品、医薬品、バック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。
●医療用として検査前のヘアピンなどの鉄片探知、除去に。



- ⑭ ハンディータイプ金属探知器 MDS-100 8341600
寸法：55×245×H57
重量：220g
電源：6F22乾電池 (9V) ×1
(使用時間：1日8時間の使用で約1ヶ月)
探知幅：10×4cm
材質：本体 (ABS樹脂)
※すべての金属に反応し、ランプ・ブザーの2段階切替で知らせる超高度な金属探知機
●異物混入に：各種工業製品、包装品、成型品、加工品などの検査、品質管理。
●医療用に：MRI、X線検査前の針、ヘアピン、金属製身具の簡易チェック。



- ⑮ おかんメーター
6944600 ⑩
全長：160
測定範囲：40℃～70℃

- ⑯ エッグタイマー
60×H31 6385810
材質：ポリエスチル樹脂
耐熱温度：120℃
※色の変化で卵のゆで具合が一目でわかります。温泉卵や硬ゆで卵などお好みのゆで卵がつかれます。



- ⑳ ハンディー金属探知器 TY-30K 8361100
寸法：55×245×H57 重量：340g
電源：単3乾電池 (1.5V) ×2
探知幅：ワイド / 40×90
スポット / 35×30
●食品 (魚介類、山菜、野菜) などに混入した金属を探知。
●探知部はワイド・スポットの2レンジ切替。



食品加工での検査に 店内商品の安全管理に



- ⑰ 温度計付ヘラ DL-5208 ⑩
3183800
295×25×H8
温度範囲：0～100℃
ヘラ：ポリプロピレン
耐熱温度：110℃
●チョコレートの湯せんに最適です。
●温度計は取り外して洗えます。



- ㉑ スティック型 温風速・風量計
Testo405-V1 2870710
37×36×490
測定範囲：0～+10m/s 0～+99990m/3h
-20℃～+50℃
精度：風速 / 計測値の±5% ±0.1m/s
(2m/s以下)
計測値の±5% ±0.3m/s
(2m/s超)
温度 / ±0.5℃
●ダクト内及び、ダクト吹き出し口での計測可能
●単4電池3本使用