

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

①～④の特長

- 米を槽に入れ、バルブを開けると、水と共に米が洗米パイプを循環し、ゴミや浮遊物を取り除きながら洗米を行います。
- 米の取り出しはザルを槽の上に置き、洗米パイプから流れ出る米を受けるだけです。
- 水中に発生する気泡噴流が米の破損を防ぎ、破砕米が少なく美しい洗米を実現します。
- 設備工事は一切不要、水道に直結するだけでOK！



①洗米機 水圧式

	全高	タンク寸法	使用水圧	商品コード
7kg (5升用)	600	φ320×H310	2kg以上	0420200
15kg (1斗用)	670	φ404×H440	3kg以上	0420300



②洗米機 ドラフト式 水圧式

7kg (5升用)	6176800
全高：1,050	
タンク寸法：φ320×H360	
※特に水圧の高い所では流量制御部品(別売)を取り付けて下さい。	



③洗米器 水圧式

	外寸	能力	重量	商品コード
FRW15W	φ460×φ340×H800	15kg/回	30kg	7554400
FRW22W	φ570×φ450×H800	22kg/回	35kg	7554500



④水圧洗米機 卓上型 7kg用 (5升) 8147200

外寸：φ320×H440 (全長680)
使用水圧：2kg以上
※操作は上部のレバーを①へ廻せば自動的に洗米、②へ廻せば自動的に排水となります。



⑤米研ぎ機超音波

	外寸	商品コード
KO-ME 70型	5升用 φ360×H630	3063800
KO-ME 150型	8升用 φ470×H640	4221700
KO-ME 300型	2斗用 φ420×H880	8160800

70型・150型：給水ホースφ15
300型：給水ホースφ25 (水道直結式)
●MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が発生するので急激なバクリ現象を起こし糊粉層が除去されます。



⑥精米器 SD-5000/ハンディタイプ お米じまんV 8147410

制御方式：電子制御方式
定格変圧：AC100V
定格時間：10分
精米定量：150g (1合)～750g (5合)
形状 (約)：200×267×238
付属品：軽量カップ200ml 1個
●おいしい新鮮！ かくはん方式
お米とぬかを完全に分離。
お米は精米かごに、ぬかはぬかボックスに分かれます。
●分つきで栄養たっぷり！ 分つき調整
分つき米は栄養たっぷり理想米。
食べる人の好みに合わせて「分つき調整」機能付。

⑦精米器 BR-EA35 つきたて風味 象印 5486210

電源：単相100V
消費電力：260W (50Hz)
280W (60Hz)
215×395×H380
付属品：ブラシ
精米容量：1合～1升
精米度調節：3分つき～白米米受け、ぬか受け容器つき
●精米終了後、自動でストップする「光センサー」

低温貯蔵でいつでも新鮮、穫れたての味。



⑩玄米低温貯蔵庫 味の新鮮蔵 S

品番	ARS-500SF	ARS-700SF	ARS-900SF	ARS-1400SF	ARS-1800SF	ARS-2000SF
商品コード	5449700	5449800	5449900	5450000	5450100	5450200
外形寸法(mm)	865×645×H1,695	865×1,015×H1,560	865×1,015×H1,870	1,355×885×H1,870	1,475×1,015×H1,870	1,475×1,015×H2,070
庫内容積(L)	470	700	910	1,320	1,690	1,940
製品重量(kg)	約80	約90	約100	約130	約145	約155
貯蔵量(30kg入袋)	6袋	10袋	14袋	21袋	28袋	32袋
電源	単相100V 50Hz/60Hz					
定格消費電力	130W/145W			225W/230W		240W/245W
電源コード				約3.7m		
材質	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板(硬質ポリウレタンフォーム注入発砲)					
使用冷媒	R134a					
庫内設定温度	8℃～18℃ (1℃単位で設定可能)					
庫内湿度	約60～70%					
付属品	スノコ(樹脂製)					

※水受けに溜まった排水を自然蒸発させるので、めんどろな排水処理の必要がありません。
●お米に最適な温度 (13℃) と湿度 (60～70%) をマイコンで管理し、とれたて新米の風味を守ります。
●低温貯蔵なら、最適な温度と湿度で貯蔵できるので、虫やカビの発生を防いで、いつでも新鮮でおいしいごはんが味わえます。

⑪玄米低温貯蔵庫 味の新鮮蔵 S用棚セット

品番	ARS-900SF用	商品コード
ARE-T901	ARS-900SF用	5450300
ARE-T1401	ARS-1400SF用	5450400
ARE-T2001	ARS-1800, 2000SF用	5450500

棚許容荷重：60kg

●お米が減ったら棚を付けて上部空間を活用

●棚の高さが4段階に調節できます。

ストッカー・裏通し・スリフ渡し類

オープンウェア・デリカフレイト類

蒸し器・セイロ類

和食・寿司・おにぎり・抜型類

庖丁・砥石・庖丁差し類

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー