

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

**電気蒸器**



① 蒸器 M-11 電気式 3079500

定格電圧：単相100V  
消費電力：1.5kW  
温度調節：750W、1.5kW2段切換方式  
外寸：400×390×H270  
重量：12kg  
湯槽：11ℓ  
蒸気立上りまでの時間：30分  
蒸し台ノズル数：φ15×1穴  
※角セイロ30cm、中華セイロ30cm3段まで使用出来ます。



② 蒸器 M-22 電気式 3079600

定格電圧：3相200V  
消費電力：4.5kW  
温度調節：3段切換方式  
外寸：550×500×H300  
重量：20kg  
湯槽：22ℓ  
蒸気立上りまでの時間：30分  
蒸し台ノズル数：φ15×5穴  
※角セイロ45cm、中華セイロ45cm3段まで使用出来ます。



③ 蒸器 YM-11 電気式 3078300

定格電圧：単相100V  
消費電力：1.5kW  
温度調節：2段切換式（保温機能付）  
外寸：400×390×H270  
重量：12kg  
湯槽：11ℓ  
蒸気立上りまでの時間：30分  
蒸し台ノズル数：φ10×4穴  
※角セイロは使用できません。  
※中華セイロ（φ150）16ヶまで使用出来ます。



④ 蒸器 YM-22 電気式 3078400

定格電圧：3相200V  
消費電力：4.5kW  
温度調節：3段切換式（保温機能付）  
外寸：550×500×H300  
重量：20kg  
湯槽：22ℓ  
蒸気立上りまでの時間：30分  
蒸し台ノズル数：φ10×9穴  
※角セイロは使用できません。  
※中華セイロ（φ150）27ヶまで使用出来ます。



⑤ 蒸器 YMA-60 電気式 3078500

定格電圧：3相200V  
消費電力：6kW  
温度調節：3段切換式（保温機能付）  
外寸：670×550×H300  
重量：25kg  
湯槽：5ℓ  
蒸気立上りまでの時間：10分  
蒸し台ノズル数：φ10×12穴  
※角セイロは使用できません。  
※自動給水（15A）タイプです。  
※中華セイロ（φ150）36ヶまで使用出来ます。



⑥ 蒸器 NES-450 手動給水式 電気式 3078700

定格電圧：3相200V  
消費電力：3.0kW  
温度調節：サーモスタット可変式  
外寸：550×550×H340  
重量：29kg  
湯槽：18ℓ  
排水バルブ：25A  
蒸気立上りまでの時間：40分  
※角セイロ39cmまで使用出来ます。  
※付属品 吹き出し口キャップ(9個)・角セイロ用台(1個)



⑦ 電気式 蒸し器 スチーマン (台付)

1919600  
電源：単相100V  
消費電力：920W  
温度調節：強・中・弱 3段切換  
外寸：465×465×H230  
蒸し台ノズル数：φ25×4 127mm間隔四方  
※中華セイロφ450まで使用可能です。  
※中華セイロは別売になります。



⑧ 電気式 蒸し器 スチーマン (台なし)

1919700  
電源：単相100V  
消費電力：920W  
温度調節：強・中・弱 3段切換  
外寸：φ390×H175  
※中華セイロφ270～φ360まで使用可能です。

※このページの電気蒸し器にセットされているセイロは全て別売りです。  
※中華セイロはP245～P246、角セイロはP247、18-8角蒸し器はP243を参照して下さい。

シンク・作業台・  
食器戸棚

電磁調理機・  
コンロ類

蒸し器・セイロ類

和食・寿司・  
おにぎり・抜型類

庖丁・砥石・  
庖丁差し類

マネ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー