

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

ストック・裏返し・
スリッパ・裏返し

オープンウェア・
デリカフレート類

蒸し器・セイロ類

和食・寿司・
おにぎり・抜型類

庖丁・砥石・
差し類

給食道具・
ストレーナー類


バスボックス・
コンテナー類

薬味入・
シールウェア容器

ボール・
水ます

ザル・

はかり・タイマー・
湿度計




① 庖丁殺菌庫 紫外線 キッチンエース 電気式

- (特長)
● 庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。
● 庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。
● G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。
● DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。

形式 (キッチンエース)				本体寸法 (mm)		格納		定格 殺菌灯の 消費電力	ヒーター ファン 消費電力	まな板最大寸法 (mm)
(扉 ステンレス)	(扉 ガラス)	機種名	商品コード	間口×奥行×高さ(足)	庖丁	まな板				
殺菌式		KT-101	7333700	KT-101G	7333800	575×500×H.440 (25)	20	100V10W×1本	—	—
		KT-102	7333900	KT-102G	7334000	600×235×H.480 (25)	10	100V10W×1本	—	—
		KT-103	7334100	KT-103G	7334200	850×500×H1,410 (300)	30	100V15W×3本	—	620×370×55
		KT-104	7334300	KT-104G	7334400	600×500×H1,030 (250)	20	100V10W×1本 15W×2本	—	620×375×45
		KT-105	7334500	KT-105G	7334600	850×600×H1,410 (230)	30	100V15W×3本	—	1,040×470×45
乾燥殺菌式		KT-104DS	7334700	KT-104DSG	7334800	600×500×H1,050 (250)	20	100V15W×2本	550W	620×375×45
		KT-105DS	7334900	KT-105DSG	7335000	850×600×H1,410 (230)	30	100V15W×3本	550W	1,015×470×45

殺菌灯のみ10Wは、GL-10 8225700、15Wは、GL-15 8225800 で御発注下さい。

キッチンエース 庖丁まな板殺菌庫
乾燥+殺菌 (紫外線)



厨房内の洗浄ラインに庖丁・まな板殺菌庫を
加えた衛生管理システムづくりを
おすすめします。

スペースの有効活用
スライドキャビネットなので、収納物の出し入れが簡単です。また、調理作業台としても利用でき、厨房スペースの有効活用がはかれます。庖丁・まな板以外の調理用具も殺菌できます。

衛生的
抗菌ステンレス仕様なのでより衛生的です。キャビネット内の収納ラック・トレイなどの取り外しが容易で、こまめに清掃でき清潔に保てます。

安全性
扉を開けた場合、殺菌灯は自動的に全て消灯します。

収納ラック

型 式	CUS-74T		CUS-96T	
付属収納ラック	R1 庖丁・まな板用	R2A 庖丁用	R2B 庖丁用	R3 まな板用
庖丁収納寸法 (最大値) mm	刃: 330 柄: 140 (2本)	刃: 330 柄: 140 (5本)	刃: 330 柄: 140 (5~7本)	—
まな板収納寸法 (最大値) mm	500×300×30 (1枚)	—	—	600×350×30 (1枚)

型 式	寸 法 (mm)	電 源	消費電力 (W)	リード線2m	付属ラック数	1ラック当たりの収納枚数	重量
CUS-74T	750 450 H800	単相	10	215	2P-12A (1)	2 (最大5)	40
CUS-96T	900 600 H800	100	15×2	215	1 (最大2) 2 (最大4)	5~7	50

③ 庖丁・まな板殺菌庫 (殺菌・保管タイプ) 50Hz、60Hzをご指定下さい。

機種名	商品コード	外形寸法 (mm)			収納数		庖丁最大寸法 (mm)		まな板最大寸法 (mm)		殺菌灯 (W)	電源	総合消費電力 (W)	製品重量 (kg)
		間口	奥行	高さ	庖丁	まな板	刃	柄	間口	奥行	厚さ			
FSCD6015B	7554900	600	150	H.660	10本	—	165	320	—	—	—	15 単相 100V	20	14.0
FSCD6025B	7555000	600	250	H.470	10本	—	160	240	—	—	—	15 単相 100V	20	19.0
FSCD6050B	7555100	600	500	H.440	20本	—	160	305	—	—	—	20 単相 100V	25	13.0
FSCD6050TB	7555200	600	500	H1,030	20本	5枚	155	290	655	365	52	15×2 単相 100V	35	33.0
FSCD6050B	7555300	850	500	H1,460	30本	10枚	175	285	735	365	52	20×3 単相 100V	65	57.0
FSCD6060B	7555400	600	600	H1,650	20本	5枚	165	395	1,270	465	52	15×4 単相 100V	65	52.0
FSCD6060B	7555500	850	600	H1,430	30本	8枚	165	380	1,055	465	52	20×3 単相 100V	65	58.0
FSCD6060TB	7555600	850	600	H1,430	15本	8枚	165	380	1,055	465	52	20×3 単相 100V	65	56.0
FSCD6060B	7555700	850	600	H1,430	15本	5枚	165	380	1,055	465	52	20×3 単相 100V	65	57.0

④ 庖丁・まな板殺菌庫 (乾燥・殺菌・保管タイプ) 50Hz、60Hzをご指定下さい。

機種名	商品コード	外形寸法 (mm)			収納数		庖丁最大寸法 (mm)		まな板最大寸法 (mm)		出力 (W)	電源	総合消費電力 (W)	製品重量 (kg)
		間口	奥行	高さ	庖丁	まな板	刃	柄	間口	奥行	厚さ			
FSCD6050B	7555800	600	500	H1,030	20本	5枚	155	290	655	365	52	15×2 700 単相 100V	735	39.0
FSCD6050B	7555900	850	500	H1,460	30本	10枚	175	285	735	365	52	20×3 700 単相 100V	765	63.0
FSCD6060B	7556000	600	600	H1,650	20本	5枚	165	395	1,270	465	52	15×4 700 単相 100V	765	58.0
FSCD6060B	7556100	850	600	H1,430	30本	8枚	165	380	1,055	465	52	20×3 700 単相 100V	765	63.0
FSCD6060TB	7556200	850	600	H1,430	15本	8枚	165	380	1,055	465	52	20×3 700 単相 100V	765	61.0
FSCD6060B	7556300	850	600	H1,430	15本	5枚	165	380	1,055	465	52	20×3 700 単相 100V	765	62.0

厨房内の衛生管理を考える上で、庖丁やまな板などの
小型調理器具の殺菌は必要不可欠なものです。紫外線
による常時殺菌を採用していますので、熱に強い材質
を使用した調理器具でも殺菌を行うことができます。

● 紫外線ランプから照射される、極めて殺菌効果が高い
波長 (253.7nm) の紫外線により殺菌を行います。

● 庫内には庖丁受け、まな板受け等が取り付けられて
いますので、小型調理器具を効率よく収納することが
できます。

● 殺菌・保管を行えるタイプ (FSC) と乾燥・殺菌・
保管を行える乾燥機付タイプ (FSCD) があります。