

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

## ガス式炊飯機

「あと、ひと炊きほしい!」炊き上がりへのお客様のこだわりを追い炊き機能が実現!  
従来の自動マイコン型には無い独自の炊き上がりを追求できます。



① 炊飯機 LG-606-100 立体型

商品コード	
LP 4286610	
13A 4286620	

- 炊き上がり感知に2つのサーミスターを使い感知温度誤差を半分に抑え込みました。
- 日本の厨房の現状に合わせて、操作パネルのマイコンや電装部品を特殊防水ウレタンで包み、さらにケースでガードしました。業務用ならではの、湿気による電装部品の異常は、もう宿命ではありません。
- 防水ですら濡れた手でも大丈夫、凸凹したスイッチ類の突出がありませんので、スムーズに操作でき、操作による破損もほとんどありません。また、スイッチの数を減らし、操作を簡単にしました。
- 火力調節用の2つの電磁弁の一つに一体型2連装電磁弁を採用!
- ガス経路の安全性を確保して万に備えました。
- 間接省庁で定められる調理機の消毒は、消毒液を含ませた布で表面を拭いて消毒すること。耐食性に優れたステンレス製の外装は食品安全の必須条件。
- 失火反応の早いフレイムロッドによる立ち消え安全装置、食の異常温度に反応するハイリミットセンサー(異常温度上昇防止装置)、フイルセーフ思想で設計された制御回路、何れもガス器具の安全技術の最高レベルです。

	仕様	精米炊飯能力	ガス消費量		電源	外形 (mm)	炊飯容量
			LP (kg/h)	13A (kcal/h)			
①	LG-606-100	2段	14kg	1.3	16,000	AC100V 725×633×H1,082	7kg (5升) ×2
②	LG-606-150	3段	21kg	2.0	24,000	AC100V 725×633×H1,280	7kg (5升) ×3



⑥ ライスウォーマー ディスペンサー RCK-56  
700×600×H870 5142700

- 単相100V使用 電力消費量450W
- ※発注の場合あらかじめ炊飯釜のメーカー名と機種を明示下さい。
- 自動リフトダウン機構で3釜をストックできます。
- サーミスターで移動はラクです。
- 保温しながら盛り付けできます。
- 65℃±3℃に自動調節します。
- 自動リフトアップ機構内蔵。
- 運搬・盛り付けの省力化に。



② 炊飯機 LG-606-150 立体型

商品コード	
LP 4286510	
13A 4286520	



⑦ ライスコンテナー ディスペンサー RK-5040  
540×570×H870 5142600

- 7.2用保温コンテナー(外形485×375×H256)を3段階積載し、盛り付けラインへ移動させてそのまますり付け作業を、3コンテナー連続しておこなうことができます。3段階積載した場合でも、盛り付けに楽なように盛り付けレベルは床から約90cmになるよう特別に設計されています。
- からになったコンテナーを取り外すときに、少し力を加えると受台は1段フリットアップし、半固定ストッパーの働きで盛り付け時の多少の力によって上下することがなく、つねに床から90cmの盛り付けレベルを保ちます。からになったコンテナーは受台の下へ1〜2個置いて使うことができます。コンテナーのふたは、盛り付け時「立てかけフック」に立てかけておきます。

## 電気式立体炊飯機

### 高感度センサー(サーミスター+IC回路)。

ご飯(または変わりご飯)を自動的に炊飯。予約タイマーで出勤や開店時間に炊き上げるタイムリーなセットができます。本体は重ね式でスペースを取らず機能的な使用ができます。



#### 〈主機能〉

- 炊飯予約タイマー(24時間)で、炊き始めの時間予約ができます。
- ふっくらとつやのある出来上がりで、むらし加減はお好みのセットができます。
- パネル上のマルチ表示器で炊飯工程を表示しますので炊飯状況が一目で判ります。

#### 炊飯機 立体型 電気式

	商品コード	
③ ERC-9N2 1段	5877400	
④ ERC-18N2 2段	5877500	
⑤ ERC-27N2 3段	5877600	

モデル	タイプ	外形寸法 (mm)	標準炊飯量	標準調理量	電気容量 三相 200V	一次側最大 電流値 (A)	電源	本体重量 (kg)
③ ERC-9N2	1段	750 715 H 540	(3kg~6kg)	(0.3kg~2kg)	6kW	18	端子台受け	62
④ ERC-18N2	2段	750 715 H1092	(3kg~6kg) ×2段	(0.3kg~2kg) ×2	12kW	35	端子台受け	124
⑤ ERC-27N2	3段	750 715 H1345	(3kg~6kg) ×3段	(0.3kg~2kg) ×3	18kW	52	端子台受け	186

※付属品/食付 (蓋付) (ERC-9N2: 1個、ERC-18N2: 2個、ERC-27N2: 3個)



⑧ 炊飯鍋 ガス用 角型 蓋付 アルミ

	内寸	商品コード
5.4ℓ (3升炊)	345×345×H175	0816000
9ℓ (5升炊)	395×395×H185	0816100
12.6ℓ (7升炊)	450×450×H195	0816200



⑨ 炊飯鍋 ガス用 丸型 蓋付 アルミ

	内寸	商品コード
5ℓ (3升用)	φ390×H170	0816600
9ℓ (5升用)	φ420×H190	0816700
12.6ℓ (7升用)	φ450×H210	0816800



⑩ 炊飯鍋 蒸気用 蓋付 アルマイト

	内寸	商品コード
6.3ℓ (3.5升用)	480×300×H150	0816900
7.2ℓ (4升用)	510×330×H150	0817000

シンク・作業台・  
食器戸棚

電子レンジ・オープン・  
コンロ類

電子レンジ・オープン・  
トースター

焼物用品・焼アミ・  
焼物用品

餃子焼器・  
フライヤー

ウオーマー・釜めし・  
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温水ポット・  
ジュースディスペンサー

喫茶用品・ミキサー・  
コーヒーマシン

炊飯器・ジャー