ガス炊飯器



炊飯器 αかまど炊き 卓上型 リンナイ

直

 1 RR-20VG
 8331810
 8331820

 2 RR-30G1
 6396010
 6396020

 3 RR-50G1
 6396110
 6396120

※タイマージャー機能搭載 ※ガス接続は⑪の専用ホースをご使用下さい。

- ホカス接続は町の専用ボーズをご使用下さい。
 全国加熱でかまど飲きの味を再現。ファジィ制御による炊飯量に応じた火力調節でいつでも安定した炊きあがり。
 自動炊飯モード」とお好みに合わせて炊飯・「自動炊飯モード」を選択することができます。
 時間式タイマーを搭載。1~24時間までの予約が可能
- 炊飯の行程表示付。炊飯の様子を目で確認で
- きます。 ●釜にはフッ素(PFA)樹脂加工品を採用。本 体はオールステンレス製で清潔に使えます。 ●リモコンで遠隔操作が可能。(別売部品)





4 炊飯器用部品 RRH-10 直 卓上型専用リモコン リンナイ 6396200 ※①~③専用。

炊飯器 ガス用 リンナイ

LP 13A RR-30S1 0815010 0815020 5875510 5875520 RR-50S1 0815110 0815120 バー操作方式で点火操作が簡単。立消 安全装置採用。

LP 8 RR-30S1-F 8646510 8646520 9 RR-50S1-F 8646710 8646720

※内釜フッ素加工により、耐久性向上でお手入れ

| 機種名 | 外 寸 (mm) | 炊飯容量 (ℓ) | ガス消費量(kW) | | seen () | J= 11 -+ |
|--------------|------------------|-------------|-----------|------|-----------------|----------------|
| | | | LP | 13A | 接続(mm) | 点火方式 |
| 1 RR-20VG | 525×481×H452 | 4.0 | 3.85 | 4.07 | ①専用接続 | 連続放電点火方式 |
| 2 RR-30G1 | 430×466×H460 | 6.0 | 8.37 | 8.37 | ①専用接続 | |
| 3RR-50G1 | 543×500×H460 | 9.0 | 10.2 | 11.4 | ①専用接続 | |
| 5 RR-30S1 | 450×421×H407 | 6.0 | 5.54 | 5.52 | LP ø9.5 13A ø13 | |
| 6RR-40S1 | 525×481×H408 | 8.0 | 9.34 | 9.30 | LP ø9.5 13A ø13 | |
| 7RR-50S1 | 525×481×H434 | 10.0 | 10.3 | 11.0 | LP ø9.5 13A ø13 | 圧電点火方式 |
| 8 RR-30S1-F | 450×421×H408 | 6.0 | 5.54 | 5.52 | LP ø95 13A ø13 | |
| 9 RR-50S1-F | 525×481×H434 | 10.0 | 10.3 | 11.0 | LP φ9.5 13A φ13 | |
| 10 RR-20 SF2 | 430×334.5×H352.5 | 4.0 | 4.65 | 4.88 | Φ9.5 | 圧電点火(ワンレバー) 方式 |

(5)~(9)



10 炊飯器 RR-20SF2 ガス用 リンナイ LP 7346010 13A 7346020

- 新内炎付バーナーの採用で炎が釜底全体 にゆきわたり、炊きむらが少なくなりました。
- ●立消え安全装置採用のニュータイプ。
- ●ガバナ付きのため、ガス圧が変動しても炊き上がりは常に一定です。



13炊飯台車 ステンレス

RTK-400 400×400×H120 4286300 RTK-500 500×500×H120 4286400



11 炊飯器用部品 卓上型専用ガスホース リンナイ

| 長さ | プロパン用 サイズ | 13A・12A用 サイズ |
|------|----------------------|--------------------------|
| 0.5m | RGH-05PK #7 6396300 | RGH-05NK |
| 1m | RGH-10PK #7 6396400 | RGH-10NK #7 6396800 |
| 1m | | RGH-810NK (A) Ø8 6396900 |
| 1.5m | RGH-15PK # 7 6396500 | |
| 2m | RGH-20PK # 7 6396600 | 1 A TO |

●その他のガス種は、R1/2ネジ接続(TU接続可)です。

でい地のカス種は、R1/2ネジ接続(TU接続可)です。
 (RR-30Gの場合)
 しPGは ゆ7を2加以下、13A・12A ●LPGは ゆ7を0.6m以下、はゆ7の場合1m以下、ゆ8の場合3mで使用して下さい。



12 炊飯器置台 RAE-103 直

5875600 700×550×H600 ※炊飯器別売りです。



17 竹炭大黒 飲料水・炊飯用 CDB-3005 1021400

- 日21400 質量:約60g(炭4本入) ●水道水を入れたボット等の容器に入れて冷蔵庫に一晩置きますと美味しい水が出来上ります。 ●炊飯器へお米と一緒に入れて炊きますと、ふっくらと美味しいご飯が飲けます。 ※天然竹製ですので重量に若干バラツキがあります。



業務用IH炊飯ジャーに最適なライスバッグ



●業務用IH炊飯ジャー専用ライスバッグ EBM

14

14 炊飯バッグ EBM

上径 底径

材質:テトロン 耐熱240°C ネットにお米を入れたまま洗米、炊飯そしてそのまま電子ジャーへ移 し替えが出来てこびりつきが少なく手入れが簡単。 ※炊飯用以外の用途のご使用はお遊けください。

15炊飯ネット (テトロン製) EBM

70cm (1~3升用) 700× 700 0827500 25 100cm (3~5升用) 1,000×1,000 0827600 25

※耐熱240℃ ご飯がこびりつかず釜洗いがら~くらく。とても便利な省エネネット。

コーヒーマシーン喫茶用品・ミキサー

電磁調理機 電子レンジ

食器戸

作業台

棚

焼物用品焼アミ・

ジライヤー ジャイヤー

おでん・

> 冷 温蔵庫

ジュースディスペンサー