

Catalogue No.

20191-487

487

**EBM** 厨房用品

Professional Best Collection

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

炎孔からなべ底までの距離を離し、排気口面積を従来より大きくする事で一酸化炭素が出にくくなりました。

五徳等で燃焼状態の良くない場所の燃焼量を落とし、吸排気をアップ

燃焼効率  
UP

①バーナーの五徳部付近を下に下げる ②爪部付近の炎孔を小さくする事 ③爪の位置を炎孔から離す



五徳が炎孔に近く、2次空気の入りが不十分な為、不完全燃焼が起こる原因に。

五徳を少し後方に後退させることにより、2次空気の入りが容易に。

⑭～⑲  
丈夫な箱入りです!!



LPガス



都市ガス



⑭ガスコンロ1重並 (常用)  
DEJ-11SL (LP)  
DEJ-11SC (13A)



⑮ガスコンロ1重中型 (4号)  
DEJ-15SL (LP)  
DEJ-15SC (13A)



⑯ガスコンロ 2重 (羽根ナシ)  
DE-21n (LP)



⑰ガスコンロ 2重 (羽根付き)  
DE-22n (13A)



⑱ガスコンロ 3重  
DE-33n




⑲ガスコンロ 4重  
DE-44n

機種名	商品コード		バーナー数	外形寸法 (mm)			ガス消費量 (kW/h)		ガス接続		寸銅鍋の使用範囲
	LP	13A		A) 外径	B) 全長	C) 高さ	LP	13A	LP	13A	
③ SG-2	0831210	0831220	2重	φ330	520	H130	9.4	9.8	3分口 (φ9.5)	4分口 (φ13)	33cm
⑭ DEJ-11	1111400	1111600	1重	φ230	360	H100	2.25	2.25		3分口 (φ9.5)	20cm
⑮ DEJ-15	1111900	1112100	1重	φ270	410	H105	3.95	3.95		3分口 (φ9.5)	26cm
DEJ-15 (パイロット付)	1112000	1112200								3分口 (φ9.5)	26cm
⑯ DE-21n	1112400		2重	φ325	500	H120	7.22		3分口 (φ9.5)		33cm
DE-21n (パイロット付)	1112500										33cm
⑰ DE-22n		1112600	2重	φ325	490	H115		6.92			33cm
DE-22n (パイロット付)		1112700									33cm
⑱ DE-33n	1115300	1115500	3重	φ440	670	H160	13.26	16.55	3分口 (φ9.5)	4分口 (φ13)	45cm
DE-33n (パイロット付)	1115400	1115600									45cm
⑲ DE-44n	1115700	1115900	4重	φ540	740	H170	19.18	22.21			54cm
DE-44n (パイロット付)	1115800	1116000									54cm



③ガスコンロ SG-2  
SG型 サントク  
※パイロット付



シンク・作業台・  
食器戸棚

電磁調理機・  
コンロ類

蒸し器・セイロ類

和食・寿司・  
おにぎり・抜型類

庖丁・砥石・  
庖丁差し類

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー