

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オーブン・
トースター

和食・寿司・
おにぎり・抜型類

庖丁・砥石・
差し類

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー



① トースター 電気連続式 直
CET-31N 単相200V 3145800

- 上・下に加熱ヒーターを配置していますので、片面焼き、両面焼きのどちらでも選べます。
- コンベアのスピード、ヒーターの火力はつまみを回すだけで無段階に調節ができ、焼きかげんに応じた設定で使用できます。



② コンベートースター 直 電 圧 変 換
ハトコ TO-400H 3157800

- 食パン、パンズ、ベーグル、マフィン、冷凍マフィンなどに使用可能です。
- 上・下ヒーターそれぞれ出力を調整出来ます。コンベアの速度と合わせて設定する事で焼きたいパンに合った焼き目が付けられます。
- 1分辺りの生産量6枚。

※ご注文の際は、プラグ形状をご指定下さい。

品 番	外形寸法 幅×奥行き×高さ (mm)	電源	リード線1m プラグ付	焼上能力(1時間) (枚数/1時間)	本体重量 (kg)
①CET-31N	472×480×H400	単相200V 3kW	接地2P-30A	250枚/h	30

プロ用としての抜群の耐久性

- 一般のトースターが約3万回の使用で設計されるのに対して、業務用では約80万回の使用を想定して設計しています。このためのエレクトロラックス業務用トースターでは、ヒーター部分に特別の保護がなされるなど、特に耐久性を考えてつくられています。

電気の無駄使いがない経済性

- 強力なヒーターで素早く焼き上げ、また焼く枚数を選択してから調理できるので、電気の無駄遣いがありません。



③ コンベートースター TM-5H 直

- 8378800
- 外寸：285×530×H420
- 電源：単相100V
- 消費電力：1,500W
- トースト処理能力：約150枚/h
- 開口部：175×H89
- 100V電源使用で手軽に設置できます！



⑩ トースター T4-20P 業務用
エレクトロ ラックス (4枚用)
0966300



⑤ トースター T6-20P 業務用
エレクトロラックス (6枚用)
0966400

品 番	外形寸法 幅×奥行き×高さ (mm)	電源	コード1.5m プラグ付	枚数	パン厚さ (mm)	焼上能力 (枚数/1時間)	本体重量 (kg)
⑩T4-20P	370×210×H225	単相200V 2.3kW	3P-15A	4枚	20mm	約195枚/h	6.4
⑤T6-20P	460×210×H225	単相200V 3.0kW	3P-20A	6枚	20mm	約290枚/h	7.6

タイマーセットで時間になるとトーストが自動に上がり、電源が切れるポップアップ方式



⑥ トースター TP-224
ポップアップ トーストマスター
6655100

- 外寸：171×330×H233
- 電源：単相200V
- 消費電力：1.1kW / 90A
- 焼上能力：150枚/h
- タイマー：40秒～210秒、無段階調節



⑦ トースター TP-424
ポップアップ トーストマスター
6655200

- 外寸：291×330×H233
- 電源：単相200V
- 消費電力：2.6kW / 96A
- 焼上能力：300枚/h
- タイマー：40秒～210秒、無段階調節



⑨ トースター CT25 デスコム 7874600

- 外寸：180×290×H203
- 電源：AC100V
- 消費電力：900W
- 4～8枚切のパンが焼けます。
- フタ付の為、使用していない時にはこりを防げます。
- とりけしスイッチ・追加焼きスイッチ・解凍焼きスイッチ・焼き色調節ダイヤル付。