3110600

このページの全商品は

②ピザオーブン NPO-1.5N

外寸:500×420×H235 庫内寸法: 340×360×H75 電気: 単相 100V 1.5kW

直 雷 A

食器戸棚

電磁調理機・

おにぎり・抜型類和食・寿司・

庖丁差し類 マナ板類

調理小物

ポット ケットル

調理機械

炊飯器



①ピザオーブン NPO-3N

単相 200V 3110500 三相 200V 3110510

外寸:560×585×H425 庫内寸法:437×450×H75×2段 電気:単相200V仕様 / 単相 200V 3kW 三相200V仕様 / 三相 200V 3kW リード線2m プラグ付:単相200V仕様 / 接地2P-30A

三相200V仕様/接地3P-15A 〇

能力(300℃で4分間燃焼):8枚(8インチサイズの解凍ビザ

能力(300℃(4分前)窓院)・6枚(81ンチウイスの再派とり) 本体重量:30kg ●8インチビザ・8枝が、4分間で換き上がる、ゆとりのパワー。 サーモスタット(設定範囲:50~350℃)による加熱温度セットと タイマー(0~15分)による時間セットの2つの組合せにより、各種ヒザに合った焼き加減が選択可能。 強き上がいてハが鳴る、お知らせ機能でき。 ●庫内温度を理想のコンディションに保つ、蓄熱板・断熱材を採用。





③ピザオーブン PO-8RS 電気式

商品コート

単相 200V 0863100 三相 200V 0863200

付属品:専用ターナ

り隅両市・専用ダーアー
 ネイッチオンよりビザ焼温度(280°C)まで約20分。
 連備時間をスピーディに短縮。
 適速赤外線塗装採用で、芯まで一層早く焼ける様になりました。8インチビザ8枚→3分~5分。
 焼き上がると、お知らせ音がなり、同時にタイマーランブが消えて、「焼き上がり」をお知らせします。

品番	PO-	-8RS
外 形 寸 法	W560×D	570×H425
炉内寸法	W460×D	460×H225
定格電圧	単相200V	三相200V
定格消費電流	12.5A	7.0A
ブラク形状	1P200V 3芯(20A)	3P200V 4芯(20A)
定格消費電力	2.4	4kW
温度調節範囲	50~	350°C
温度調節方法	液体膨脹式	尤温度調節器
昇 温 時 間	26°C→350	℃ 約20分
収 容 量	8インタ	トビザ8枚
外装	ステン	レス製
重量	3	Okg
917-	0~	15分

砂式

電気: 単相 100V 1.5kW
リード線2m ブラグ付: 接地2P-15A (1)
能力(300°Cで4分間燃焼): 2枚(アインチサイズの解凍ビザ)
本体重量: 21kg
●アインチビザ・2枚を手軽に焼き上げる、コンパクトタイプ。
サーモスタット(設定温度:50~350°C)による加熱温度セットと、タイマー(0~15分)による時間セットの2つの組合せにより、各種ビザに合った焼き加減が選択可能。
●上火用・火用・独立したヒータースイッチ方式で設定自在。
●庫内温度を理想のコンディションに保つ、蓄熱板・断熱材を採用。



4 ベーキングオー NBO-6 電気式 4292200

電源:三相200V 6kW

庫内は耐久性・熱拡散にすぐれたヒーターにより強力 加熱し、さらに断熱材で庫外への放熱を防ぎますから 保温力・熱効率とも高まり経済的なうえムラの少ない 均一な温度が得られ、そのためバンなどの生地に当た る熱はソフトになりおいしく仕上がります。

		外形寸法 (mm)			庫内寸法 (mm)		tests #4	本体重量
モデル	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ	リード線2m付	(kg)
NBO-6	1,250	800	H600	850	650	H220	接地3P-30A 〇 ブラグ付	150

※付属品/焼き皿(380×530×H40 6枚取り平天板)×2枚 耐熱オープンミット1組



⑥ガス式 ピザオーブン AP-605

6926010 13A 6926020

サイ: 630×430×H517 庫内寸法: 450×420×H230 ガス消費量: LPG 14.7kw 縮市ガス 13.1kw ガス接続口: LPG ゴム管口 ゆ9.5

都市ガス ゴム管口 413 重量:25kg 付属品:焼網1枚



5 ピザオーブン P-116D 電気式

2721200

2721200 熱の回りが早い、各段上下加熱方式の高 性能ビザオーブン 50~320℃まで調節可能な自動温度調 整器ダイヤル付。 15分ペルタイマー付。約3分で8インチ ビザを一度に6枚焼き上げます。

電源	三相200V 50/60Hz (単相も可)
プラグ形状	第79万以付いておりませんので 現地で調達をお願いします。
電流	8.7A (単相15A)
消費電力	3kW
温度範囲	50~320°C
昇温時間	25分以内 (サーモスタット280°C設定)
焼き能力	8インチビザ 6枚
タイマー	15分 ベル付
材質	ステンレス製 SUS430
庫内寸法	幅410×奥行410×高さ200
外形寸法	幅540×奥行600×高さ450
重 量	40kg

P-116D



コンベクションオーブン COS-100

1243200 ● ベーカリーの他、ピザ・グラタン・オー ブン料理にも最適です。また焼く・蒸す・ 煮るのあらゆる調理に対応します。

外形寸法	W480×D525×H405			
庫内寸法	349			
	(トレーサイズ: 320×240)			
R IF	AC100V 50/60Hz			
有貨電力	1,350W/h MAX			
温度調節	50°C~300°C			
タイマー	0%~120%			
能力	25gのクロワッサンなら			
	11分で24個が焼けます。			
面 第	18.5kg			