

Catalogue No.  
20191-500

**Professional Best Collection**

**EBM 厨房用品**

**500**

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

このページの全商品は



カート・台車・棚  
ファーストフード・  
テイクアウト用品

簡易調理用品

焼物用品  
焼アミ・  
餃子焼器・  
フライヤー

ウイマー・釜めし・  
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温水ホトル・  
ジュースアイスベンダー

喫茶用品・ミキサー・  
コーヒーミシン

効率収納用品・  
グラスラック

**パロマ赤外線下火式グリラー**  
(焼鳥・串焼専用)  
(サーミックバーナー&耐熱ガラスカバー)



※GYK-10A型(1連式)

**グリラー 赤外線 下火式 パロマ**  
①GYK-10A型 (1連式)

商品コード  
LP 0857510  
13A 0857520

②GYK-20A型 (2連式)

商品コード  
LP 0857610  
13A 0857620

※圧電点火方式

**パロマ赤外線下火式グリラー**  
(サーミックバーナー&耐熱ガラスカバー)



※GY-400AI (4連式)

**グリラー 赤外線 下火式 パロマ**  
③GY-400AI (4連式)


商品コード  
LP 5855010  
13A 5855020

④GY-600AI (6連式)

商品コード  
LP 5855110  
13A 5855120



⑤グリラー GY-800AI 遠赤外線  
下火式 パロマ  
LP 6175610 13A 6175620



⑥グリラー GY-1000AI 遠赤外線  
下火式 パロマ  
LP 6175710 13A 6175720

**パロマ遠赤外線下火式グリラー**



⑦グリラー GY-8EFI  
遠赤外線 下火式 パロマ  
LP 6175810 13A 6175820



⑧グリラー GY-12EFI  
遠赤外線 下火式 パロマ  
LP 0266210 13A 0266220



⑨グリラー GY-16EFI  
遠赤外線 下火式 パロマ  
LP 6175910 13A 6175920



⑩グリラー GY-20EFI  
遠赤外線 下火式 パロマ  
LP 6176010 13A 6176020

機種名	外形寸法 開口×奥行×高さ(mm)	有効焼面積 (mm)	ガス消費量 (kW)	ガス接続口	重量 (kg)	付属品
①GYK-10A型	454×220×H214	320×120	LP 1.76	LP φ9.5ゴム管口	4.5	串焼用サナ2
			13A 1.74	13A φ9.5ゴム管口		
②GYK-20A型	851×220×H219	640×120	LP 3.44	LP φ9.5ゴム管口	8.5	串焼用サナ2
			13A 3.43	13A φ9.5ゴム管口		
③GY-400AI	550×576×H235	425×325	LP 6.69	LP φ9.5ゴム管口	17.0	串焼用サナ3、焼網1、 カス取りヘラ1
			13A 6.51	13A φ13		
④GY-600AI	750×576×H235	625×325	LP 10.1	LP φ9.5	18.5	串焼用サナ3、焼網1、 カス取りヘラ1
			13A 9.88	13A φ13		
⑤GY-800AI	980×575×H236	825×325	LP 13.4	LP φ9.5ゴム管口	20.7	串焼用サナ3、焼網2、 焼網(小)1、
			13A 13.0	13A φ13ゴム管口又はRc1/2		
⑥GY-1000AI	1,180×575×H236	1,025×325	LP 16.7	LP φ9.5ゴム管口	25.7	串焼用サナ3、焼網2、 焼網(小)1、
			13A 16.3	13A φ13ゴム管口又はRc1/2		
⑦GY-8EFI	600×566×H225	430×310	LP 9.8	LP φ9.5ゴム管口	14.0	遠赤外線放射熱板16、バーナカ バー8、焼網1、焼網(小)1、 串焼用サナ3、防風板セット1
			13A 10.5	13A φ13ゴム管口		
⑧GY-12EFI	800×566×H225	630×310	LP 14.7	LP φ9.5ゴム管口	19.8	遠赤外線放射熱板12、バーナカ バー12、焼網1、焼網(小)1、 串焼用サナ3、防風板セット1
			13A 15.6	13A φ13ゴム管口又はRc1/2		
⑨GY-16EFI	1,000×566×H225	830×310	LP 19.6	LP φ9.5ゴム管口	25.8	遠赤外線放射熱板16、バーナカ バー16、焼網2、焼網(小)1、 串焼用サナ3、防風板セット1
			13A 20.6	13A φ13ゴム管口又はRc1/2		
⑩GY-20EFI	1,200×566×H225	1,030×310	LP 24.5	LP φ9.5ゴム管口	31.7	遠赤外線放射熱板20、バーナカ バー20、焼網2、焼網(小)1、 串焼用サナ3、防風板セット1
			13A 25.6	13A φ13ゴム管口又はRc1/2		

※高さ・寸法は焼アミ下段の場合 点火方式：圧電点火



⑪グリラー用 ガラス熱板  
GYK・GY-AI型兼用パロマ  
2973100