

Catalogue No.
20191-516

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

516

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

**“煙が少ない”
電気(低圧式)グリラー**

- ヒーターの表面温度が高いため、それらを瞬時にはじき消して、煙りの発生をおさえて、店内をクリーンに保ちます。
- 赤熱するニクロム線ヒーター。850℃の高温までわずか90秒。
- 最高級品質の「太径ニクロム線」を採用していますので、熱耗や断線がほとんどなく、変圧器とも長寿命です。

このページの全商品は



カート・台車・棚
フェイスアップ
テイクアウト用品

簡易調理用品

焼物用品
焼アミ・
餃子焼器・
フライヤー

ウオーター・釜めし・
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温水ボトル・
ジューステーション

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーメーカー

効率収納用品・
グラスラック



① グリラー (低圧式) スタンドタイプ
火力3段切換式

■仕様 (本体: ステンレス仕上)

機種名	商品コード	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	火床寸法 幅×奥行(mm)	電気容量 3φ200V	一次測定格 電流値(A)	本体重量 (kg)
G-10	3112700	720×550×H850	530×270	10.2kW	30	170
G-12	3112800	810×550×H850	630×270	12.0kW	35	192
G-15	3112900	890×580×H850	750×300	15.0kW	44	228
G-18	3113000	1,020×580×H850	870×300	18.0kW	52	267
G-21	3113100	1,020×630×H850	850×350	21.0kW	61	293

※付属品/台付鉄灸 (3本)・給水ホース (15A SUS製フレキシブルホース1.5m)・リード線2m直結タイプ・排水ホース (25A塩化ビニール製フレキシブルホース1m)
※オプション/換網 (魚用)・焼網 (ステーキ用)・棚・鉄灸枠
◎漏電ブレーカーは、衝撃波不動作型 (誘導負荷対応品) をご使用下さい。

※低圧式グリラーの入力電源は3相200Vですが、20Vの低電圧にして使用しています。

② グリラー (低圧式) スタンドタイプ
串焼き器

火力3段切換式

機種名	商品コード	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	火床寸法 幅×奥行(mm)	電気容量 3相200V	リード線 2m付	本体重量 (kg)
GK- 6	6965300	760×410×H850	630×110	6.0kW	※3P-20A (㉑) プラグ付	142
GK- 8	6965400	960×410×H850	830×110	8.0kW	※3P-30A (㉒) プラグ付	166
GK-10	6965500	1,160×410×H850	1,020×110	10.2kW	直結	185
GK-12	6965600	1,360×410×H850	1,220×110	12.0kW	直結	223

- 煙の出ない焼物器。
- ヒートアップも速く、炎の少ない「炭火に勝る」理想の火床です。
- ヒーター表面は高温 (850℃) ですから、油がはじけて煙がでず、クリーンな環境で使用できます。
- ヒーターは断線のきわめて少ない最高級品質の太径ニクロム線を採用。

③ グリラー (低圧式) 卓上タイプ
火力3段切換式

■仕様 (本体: ステンレス#4仕上)

機種名	商品コード	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	火床寸法 幅×奥行(mm)	電気容量 3φ200V	一次測定格 電流値(A)	本体重量 (kg)
TG-10	3113200	720×550×H350	530×270	10.2kW	30	140
TG-12	6978000	810×550×H380	630×270	12.0kW	35	162
TG-15	6978100	890×580×H380	750×300	15.0kW	44	198
TG-18	6978200	1,020×580×H380	870×300	18.0kW	52	237
TG-21	6978300	1,020×630×H380	850×350	21.0kW	61	263

※付属品/台付鉄灸 (3本)・給水ホース (15A SUS製フレキシブルホース1.5m)・リード線2m直結タイプ・排水ホース (25A塩化ビニール製フレキシブルホース1m)
※オプション/換網 (魚用)・焼網 (ステーキ用)・棚・鉄灸枠
◎漏電ブレーカーは、衝撃波不動作型 (誘導負荷対応品) をご使用下さい。

セラミックヒーターの遠赤効果で、美しく、おいしく、早く仕上がります。



グリラー セラミックヒーター式

商品コード
④ TGK-2HW 8323200
⑤ TGK-2H 8323100

※火力調節: 2段切替 (強・弱)
※付属品: 台付鉄灸: TGK-2H (2本)、TGK-2HW (3本)・排水ホース25A塩化ビニール製フレキシブルホース1m (各1本)
●給水コック (15A)

機種名	外形寸法 間口×奥行×高さ(mm)	火床寸法 間口×奥行(mm)	電気容量 3φ200V (kW)	口径		リード線 2m付	本体重量 (kg)
				給水	排水		
④ TGK-2HW	740×500×H350	460×300	6.6	15A	25A	※3P-30A (㉑) プラグ付	45
⑤ TGK-2H	740×340×H240	460×170	3.3	—	—	※3P-15A (㉑) プラグ付	20

⑥ 焼物器 T-1 電気式 エイシン
(節電タイプ) 0862100

外 寸: 750×315×H250
電気容量: 3φ200V 2.4kW
摘 要: シーズヒーター 6本
火床寸法: 500×160
温度調節: 左右切換式
重 量: 17kg
※温度切替がスイッチにより必要な火力が選べます。
※熱源温度が700℃~800℃位まで上昇し、発熱体の耐久性も高く、煙が出にくいので空気をよごしません。



⑦ 焼物器 T-3 電気式 エイシン
0862200

外 寸: 740×340×H250
火床寸法: 530×170
電気容量: 3φ200V 4kW
温度調節: 左右切換式
摘 要: シーズヒーター 18本
重 量: 20kg

