


●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

理想が理想を生んだ究極の火床。



直火焼の理想の熱源と言われる備長炭。その完全燃焼時の温度に匹敵する850℃まで、ヒコグリラーならわずか90秒。きわめて高温のため、煙出物を瞬間に焼き消します。



強 中 切

このページの全商品は



3面独立設計の火床は(左)(中)(右)と3面に分かれ、個々に強=850℃・中=600℃・弱=450℃の3段階温度調節が可能です。



① (写真は3P-215)

① ヒコグリラー 万能タイプ 電気式

機種名	商品コード	電源	消費電力 (50/60Hz)	火床寸法 (mm)	外形寸法 (mm)			重量 (kg)	熱量調節	給排水装置	付属品
					幅	奥行	高さ				
3P-210	0860000	3相200V	10.2kW	520×270	720	550	H850	144	3段切換	無し	ゲタバキ鉄灸3本
3P-212	0860100	3相200V	12.0kW	610×270	810	550	H850	155	3段切換	無し	ゲタバキ鉄灸3本
3P-215	0860200	3相200V	15.0kW	690×300	890	550	H850	172	3段切換	無し	ゲタバキ鉄灸3本
3P-218	0860300	3相200V	18.0kW	850×300	1,020	550	H850	202	3段切換	給水1/2" 排水1"	ゲタバキ鉄灸3本
3P-221	0860400	3相200V	21.0kW	820×350	1,020	600	H850	233	3段切換	給水1/2" 排水1"	ゲタバキ鉄灸3本



② (写真は3P-215C)

② ヒコグリラー 万能卓上タイプ 電気式

機種名	商品コード	電源	消費電力 (50/60Hz)	火床寸法 (mm)	外形寸法 (mm)			重量 (kg)	熱量調節	給排水装置	付属品
					幅	奥行	高さ				
3P-210C	6968300	3相200V	10.2kW	520×270	720	550	H350	127	3段切換	給水1/2" 排水1"	ゲタバキ鉄灸3本
3P-212C	6968400	3相200V	12.0kW	610×270	810	550	H380	136	3段切換	給水1/2" 排水1"	ゲタバキ鉄灸3本
3P-215C	6968500	3相200V	15.0kW	690×300	890	550	H380	159	3段切換	給水1/2" 排水1"	ゲタバキ鉄灸3本
3P-218C	6968600	3相200V	18.0kW	820×300	1,020	550	H380	180	3段切換	給水1/2" 排水1"	ゲタバキ鉄灸3本
3P-221C	6968700	3相200V	21.0kW	820×350	1,020	600	H380	208	3段切換	給水1/2" 排水1"	ゲタバキ鉄灸3本

ジャンボ串焼は、これからのヒット・メニュー！



③ (写真は3P-210X)

③ ヒコグリラー 大串タイプ 電気式

機種名	商品コード	電源	消費電力 (50/60Hz)	火床寸法 (mm)	外形寸法 (mm)			重量 (kg)	熱量調節	給排水装置	付属品
					幅	奥行	高さ				
3P-209X	0861700	3相200V	9.0kW	600×170	760	410	H850	136	3段切換	給水3/4" 排水3/4"	鉄灸2本
3P-210X	0861800	3相200V	10.2kW	750×150	910	410	H850	150	3段切換	給水3/4" 排水3/4"	鉄灸2本
3P-212X	0861900	3相200V	12.0kW	800×170	960	410	H850	154	3段切換	給水3/4" 排水3/4"	鉄灸2本
3P-212XW	0862000	3相200V	12.0kW	900×150	1,060	410	H850	164	3段切換	給水3/4" 排水3/4"	鉄灸2本



④ グリラー 3P-207XC
大串卓上タイプ 電気式 ヒコ

消費電力：3相200V 7.5kW (50/60Hz)
火床寸法：600×150
外 寸：760×410×H390
重 量：109kg 熱量調整：3段切換
給排水装置：給水1/2インチ、排水1インチ
付 属 品：鉄灸2本

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オープン・
トースター

焼物用品・焼アミ・
焼丁・砥石類

焼物用品・焼アミ・
焼丁・砥石類

マナ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー