


Professional Best Collection

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

ガスフライヤー スタンドタイプ




揚げ物を斜面をすべらすようにして投入する一般的なフライヤーです。

①フライヤー スライド式 サミー

	LP	13A
SF-013	0864110	0864120
SF-018	0864210	0864220
SF-023	0864310	0864320
SF-026	0864410	0864420
SF-036	0864510	0864520
SF-046	0864610	0864620
SF-013W	0864710	0864720
SF-018W	0864810	0864820

※マッチ点火
付属品：サンプレート、天蓋
●温度調節150~200℃
●ハイリミット過熱防止装置付
※すくい網、油切り、油切り網、プラスチックバケツ、角かごは別売になります。



このページの全商品は

②フライヤー 段落ち式 サミー

	LP	13A
DF-015	0863510	0863520
DF-020	0863610	0863620
DF-025	0863710	0863720
DF-030	0863810	0863820
DF-040	0863910	0863920
DF-050	0864010	0864020

※マッチ点火
付属品：サンプレート、天蓋
●温度調節150~200℃
●ハイリミット過熱防止装置付
※すくい網、油切り、油切り網、プラスチックバケツ、角かごは別売になります。

型式	外形寸法 (mm)		油槽寸法 (mm)		油量 (ℓ)	ガス消費量 (kw)	ガス接続口	重量	
	間口	奥行	高さ	間口					奥行
SF-013	360	600	H800	300	300	13	LP φ9.5 13A φ13	39	
SF-018	450	600	H800	390	300	18	LP φ9.5 13A φ13	43	
SF-023	540	600	H800	480	300	23	LP φ9.5 13A φ13	48	
SF-026	630	600	H800	570	300	26	LP φ9.5 13A φ13	65	
SF-036	810	600	H800	750	300	36	LP φ9.5 13A φ13	75	
SF-046	990	600	H800	930	300	46	LP φ9.5 13A φ13	80	
SF-013W	680	600	H800	300	300	13×2	LP φ9.5 13A φ13	69	
SF-018W	860	600	H800	300	300	18×2	LP φ9.5 13A φ13	77	
DF-015	360	600	H800	300	460	15	LP φ9.5 13A φ13	39	
DF-020	450	600	H800	390	460	20	LP φ9.5 13A φ13	43	
DF-025	540	600	H800	480	460	25	LP φ9.5 13A φ13	48	
DF-030	630	600	H800	570	460	30	LP φ9.5 13A φ13	65	
DF-040	810	600	H800	750	460	40	LP φ9.5 13A φ13	75	
DF-050	990	600	H800	930	460	50	LP φ9.5 13A φ13	80	
RFA456TF	450	600	H800	390	440	18	LP 11.5 13A 11.4	15A=R1/2 13A=R1/2	28.5



③フライヤー RFA-456TF リンナイ

商品コード
LP 8471110
13A 8471120

圧電式点火
付属品：油切り、油切り網、キャスター付き油缶、油こし網、すくい角網、底網、天蓋、すべり板(フライ用)各1コ
●点火操作が容易な圧電点火方式。強火力のため、食材の投入時の油温加熱性能に優れています。中間加熱方式により油温底部は低温のため、底に沈殿した揚げカスが焦げることなく、油の酸化を防ぎます。160~220℃の油温制御が可能です。
●過熱防止(バイメタル式)立体安全装置

ガスフライヤー (卓上タイプ)

- 熱効率に優れた中間加熱方式を採用
- 油温調節はダイヤル1つ
- 操作性・安全性を高めるGISTユニットを採用



- 加熱面積が広く、高い熱効果を発揮する中間加熱方式を採用した、コンパクトな置きタイプのガスフライヤーです。
- サーモスタットをセットするだけで、油温を一定に保ちます。
- 点火ユニット(GISTユニット)を採用し、点火装置・サーモスタット・安全装置を一体化しました。

④FGF10TB	LP 7561310	13A 7561320
⑤FGF16TB	LP 7561410	13A 7561420
⑥FGF18TB	LP 7561510	13A 7561520

※置き台についてはありません。



⑦TF-012 卓上型 サミー

商品コード
LP 0865010
13A 0865020

ガス天ぷらフライヤー

- 自動温度調節器を搭載
- 油温調節はダイヤル1つ
- 安全性を高める2重の安全機構

- 電子温度調節機能を搭載。50℃~200℃までの油温を自由に設定できます。
- 230℃以上に達した場合、過熱防止装置が自動的に作動し、ガスの供給を遮断します。
- 温度感知部が油槽に入っていないと着火しない安全機構や、立消安全装置を内蔵しています。
- 油槽には、専用天ぷら鍋を使用しています。



⑧FGF400TPA

商品コード
LP 7561710
13A 7561720

電源：単相100V
消費電力：10W

機種名	外形寸法 間口×奥行×高さ(mm)	油槽寸法 間口×奥行×深さ(mm)	油量	ガス消費量 (kW)	ガス接続口 (mm)	温度調節 (℃)	重量 (kg)	点火 方式	付属品	安全 装置
④FGF10TB	370×600×H265	320×460×130	10	LP 7.12 13A 8.14	LP φ9.5 13A φ13.0	90~220	24	圧電	蓋×1個、掃除棒×1個、 底網×1枚、スクイヤー×1枚、 排油アタッチメント×1個、 アゲ板×1枚、アゲ板×1枚	熱電対式 立ち消え安全装置 + ハイリミットサーモ式 過熱防止装置
⑤FGF16TB	370×750×H265	320×610×130	16	LP 8.79 13A 10.50	LP φ9.5 13A φ13.0	90~220	27	圧電		
⑥FGF18TB	370×750×H265	320×610×150	18	LP 8.79 13A 10.50	LP φ9.5 13A φ13.0	90~220	30	圧電		
⑦TF-012	400×500×H400	340×355×155	11	LP 5.8 13A	LP φ9.5 13A	160~220	27	マッチ	天ぷら	サーモスタット
⑧FGF400TPA	530×600×H265	φ400×93	5	LP 9.35 13A 10.50	LP φ9.5 13A φ13.0	50~200	32	圧電 2バー	専用天ぷら鍋φ400	フレームロード式

カート・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
ユラフォーム

餃子焼器・
フライヤー

ウオーマー・釜めし・
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温水ポット・
ジューサー・スベナサー

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーメーカー

効率収納用品・
グラスラック