

Catalogue No.
20191-528

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

528

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

電気フライヤー(スタンドタイプ)

- 低温加熱が実現し、油を長持ちさせます。**
- 油槽の清掃が楽にできるスイングアップ式ヒーター採用。(油槽内に突起物がなくシンプル)
 - 直接加熱方式で熱効率がすぐれているため食品投入後の油温度復帰が速く、ランニングコスト(燃費)はガスよりもお得です。
 - 食品の持つ風味を損なわずにスピーディーに調理できます。
 - メニューメモリーキーには5種類の油温をセットできます。

このページの全商品は



カート・台車・棚

ファーストフード・テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・ユラフォーム

餃子焼器・フライヤー

ウオーマー・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温水ポット・ジュースアイスベンダー

喫茶用品・ミキサー・コーヒーマシン

効率収納用品・グラスラック



●油温は見やすいデジタル表示。(5メニューメモリーキー付)



フライヤー スタンドタイプ

商品コード	商品コード
1 SEFD-13K 6874200	3 SEFD-23K 6874400
2 SEFD-18K 6874300	4 SEFD-27K 8465900

5) フライヤー SEFD-18KW スタンドタイプ 8466000

6) フライヤー F-18DG 電気式 5583710



7) フライヤー F-27DG 電気式 5583810

8) フライヤー F-13DG 電気式 5585310

11) フライヤー FXP-650 電気式 5585520

型式	外形寸法 (mm)	油槽寸法 (mm)	油量 (ℓ)	消費電力 (kW)	リード線プラグ	温度調節	重量 (kg)	付属品	安全装置
1 SEFD-13K	380 600 H800	320 390 H244	13	3相200V 5.0kW	2m 3P-20A	80~210℃	30	天蓋、油切り、油切り網、仕切り網、角型油缶、油こし、すくい網(各1個)	温調250℃
2 SEFD-18K	450 600 H800	390 435 H261	18	3相200V 6.0kW	2m 3P-20A	80~210℃	35	天蓋、油切り、油切り網、仕切り網、角型油缶、油こし、すくい網(各1個)	温調250℃
3 SEFD-23K	550 600 H800	490 435 H261	23	3相200V 8.0kW	2m 3P-30A	80~210℃	40	天蓋、油切り、油切り網、仕切り網、角型油缶、油こし、すくい網(各1個)	温調250℃
4 SEFD-27K	650 600 H800	590 435 H261	27	3相200V 10.0kW	直結	80~210℃	45.5	天蓋、油切り、油切り網、仕切り網、すくい網(各1個) 角型油缶、油こし(各2個)	温調250℃
5 SEFD-18KW	900 600 H800	390x2 435x2 H261x2	18x2	3相200V 6.0kWx2	2m 3P-20A x2	80~210℃	75	天蓋(各1個) 油切り、油切り網、仕切り網、角型油缶、油こし、すくい網(各2個)	温調250℃
6 F-18DG	450 600 H800	390 410 H60	18	3相200V 5.75kW	4m	マイコン制御 0~200℃	40	カス揚げ-1 油缶30cm専用アミ付-1	異常温度240℃ 空焚280℃
7 F-27DG	650 600 H800	390 410 H60	27	3相200V 10.35kW	4m		60	カス揚げ-1 油缶30cm専用アミ付-2	
8 F-13DG	380 600 H800	320 362 H55	13	3相200V 3.9kW	4m		28	カス揚げ-1 油缶27cm専用アミ付-1	油温異常加熱防止230℃ ヒーター異常加熱防止280℃ 空焚防止
11 FXP-650	650 600 H800	590 400 H68	27	3相200V 9.75kW	4m		60	カス揚げ-1 油缶33cm専用アミ付-2	

電磁フライヤー(卓上タイプ)

- 中間加熱方式
- 電磁誘導加熱
- デербルトッブ
- 燃焼排気のない最新式電磁誘導加熱と、油の劣化が少ない中間加熱方式を採用した卓上型のフライヤーです。



10) フライヤー 卓上タイプ

型式	50Hz	60Hz
FIF114	7559700	7559800
FIF154	7559900	7560000
FIF11475	7560100	7560200
FIF15475	7560300	7560400

型式	外形寸法 (mm)	油槽寸法 (mm)	油量 (ℓ)	電源電力	プラグ形状	コード長さ (m)	温度調整	重量 (kg)	付属品	安全装置
FIF 114	350 600 H265	300 455 H115	11	単相200V 4kW	直結	2	50~200℃	34	網 コシ網	過熱防止 バイメタルサーモ 空焚き安全装置 液体膨張式 サーモスタット
FIF 154	350 600 H265	300 455 H155	15	単相200V 4kW	直結	2	50~200℃	35	スクイ網 底網	
FIF 11475	350 750 H265	300 455 H115	11	単相200V 4kW	直結	2	50~200℃	35	アゲ網	
FIF 15475	350 750 H265	300 455 H155	15	単相200V 4kW	直結	2	50~200℃	36	アゲ板 オイル缶	