

Catalogue No.

20191-530

# Professional Best Collection

**EBM** 厨房用品

**530**

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

## 電気フライヤー (卓上型ミニタイプ)



① フライヤー MMF-8T 直 直  
ミニミニ スライドタイプ 4295300



② フライヤー MMF-8B 直 直  
ミニミニ バスケットタイプ 6967200

ヒーターはスイングアップ  
方式になっていますから、  
油槽のお手入れもスムーズ  
に行えます。



③ フライヤー MTEF-3 ミニ 直 直  
8465400



④ フライヤー TF-20A 卓上型 直 直  
8465500



⑤ フライヤー NFD-3E ドーナツ用 直 直  
6544000  
※油切りは取りはずして蓋になります。また勿論通常の  
フライヤーとしてもご使用いただけます。



⑧ フライヤー EFK-A10  
あげあげ 象印 5585600  
●油温調節機能 (160~200℃)  
●マグネットプラグ  
●フッ素樹脂加工  
※家庭用のため長時間のご使用は  
お避けください。



⑨ フライヤー CFE-A100  
ブラウン タイガー  
8340300  
※家庭用のため長時間のご使用は  
お避けください。

**電気天ぷらフライヤー**  
天ぷらをおいしく  
揚げるための  
センサー付。



⑩ 天ぷらフライヤー 直 B  
SEFD-4H 4295500



⑪ フライヤー 卓上型 直 直  
TF-40A 2860600  
●ヒーターユニットが脱着式のため、油槽部  
分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。

カート・台車・棚

ファーストフード・  
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・  
ユラフォーム

餃子焼器・  
フライヤー

ウオーマー・釜めし・  
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温ホトル・  
ジューステイペンサー

喫茶用品・ミキサー・  
コーヒーシェン

効率収納用品・  
グラスラック

| 型式        | 外形寸法 (mm) |     |      | 油槽寸法 (mm) |      |      | 油量<br>(ℓ) | 電源電力                    | プラグ<br>形状  | コード<br>長さ (m) | 温度調整      | 重量<br>(kg) | 付属品                                            | 安全装置               |
|-----------|-----------|-----|------|-----------|------|------|-----------|-------------------------|------------|---------------|-----------|------------|------------------------------------------------|--------------------|
|           | 間口        | 奥行  | 高さ   | 間口        | 奥行   | 高さ   |           |                         |            |               |           |            |                                                |                    |
| ①MMF-8T   | 252       | 462 | H195 | 226       | 394  | H150 | 8         | 1相100V 1.4kW            | (I I)      |               | 0~210℃    | 8          | すべり台×1、揚げ物台1、<br>スノコ×1                         | ハイリミット258℃         |
| ②MMF-8B   | 252       | 462 | H195 | 226       | 394  | H150 | 8         | 1相100V 1.4kW            | (I I)      |               | 0~210℃    | 8          | バスケット160×260×H140 (1個)、<br>スノコ×1               | ハイリミット258℃         |
| ③MTEF-3   | 330       | 450 | H250 | 238       | 298  | H200 | 8         | 1相200V 3.0kW            | (C)        |               | 0~210℃    | 14.5       | バスケット180×220×H140 (1個)、<br>仕切板、天蓋、ドレンパイプ (各1個) | ハイリミット258℃         |
| ④TF-20A   | 195       | 319 | H280 | 163       | 265  | H150 | 2         | 単相100V 1.1kW            | (I I)      | 2             | 90~200℃   | 3.7        | 蓋1、網1                                          | サーモスタット            |
| ⑤NFD-3E   | 450       | 655 | H380 | 390       | 510  | H165 | 15        | 三相200V 3.0kW            | (I I)      | 2             | 90~230℃   | 21         | トレイホルダー、メッシュトレイ                                | サーモスタット<br>二段階リレー式 |
| ⑧EFK-A10  | 300       | 170 | H180 | 210       | 140  | H100 | 1         | 単相100V 1kW              | (I I)      | 1.4           | 160~200℃  | 2.1        | バスケット、飛びちり防止用ガードフタ                             | ナシ                 |
| ⑨CFE-A100 | 264       | 211 | H224 | 185       | 185  | H115 | 1         | 単相100V 0.95kW           | (I I)      | 3             | ナシ (180℃) | 2.1        | 油うけ                                            | サーモスタット            |
| ⑩SEFD-4H  | 500       | 600 | H300 | φ420      | φ420 | H115 | 6~7       | 1相200V 4.0kW            | 2P-30A (C) | 2m            | 0~210℃    | 30         | 天ぷら鍋(アルミ)420×バイ×115深さ×1個、<br>パンチングスノコ×1        | ハイリミット258℃         |
| ⑪TF-40A   | 357       | 319 | H280 | 300       | 238  | H150 | 4         | 単相100V 50/60Hz<br>1.1kW | (I I)      | 2m            | 90~220℃   | 5          | フタ1、網2、バスケットダイ1                                | サーモスタット            |