

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

社員食堂、寿司屋、
バイキングにうつつけ。



- ① **スープ&フードウォーマー TS-6000** 8836400
電源：単相120V 600W
容量：8ℓ
外寸：φ345×H360
温度調節：20℃～90℃
※ロープライスのスープウォーマーです。



- ② **スープケトル DXフロンティア 電気式 トムリンソン T-12** (容量：11.3ℓ) 外寸：φ356×H406
電源：110V 1,250W 1503900
T-8 (容量：7.6ℓ) 外寸：φ356×H381
電源：110V 1,250W 1504000
温度調節：35℃～100℃
※スープ及び水分の多い食物の保温はもちろんの事、煮沸までの温度調節が可能で内側はステンレス仕上げです。

乾 式



機 種 名	TH-DW06型
外 寸	365×315×H385
容 量 (ℓ)	6.0
電 源	単相100V
消費電力 (平均保温電力)	980 (152)
重 量 (kg)	6.5
コードの長さ (m)	1.4

- ④ **スープクックジャー TH-DW06型 マイコン式 象印** 7476100
※80℃まで加熱する時間は約30分です。
(水量、室温、水温により異なります)
※内鍋は直火調理できません。
●設定温度まで素早く立ち上げる ハイパワー加熱
●正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー方式」
●50℃～95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」
●ボタンひとつでレトルトパックや冷凍食品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできます。
●設定した温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」
●調理から保温まで1台2役
●オールステンレスボディ
●専用レードル (おたま) 付

乾 式



- ⑤ **スープジャー マイコン式 象印**
商品コード
TH-CU045 4.5ℓ 7403510
TH-CU080 8ℓ 4878710
※80・85・90℃のダイレクトメニュースイッチ
●ひと目で設定温度がわかるデジタル表示
●直火で調理できる内鍋
●保温温度微調整 (1℃間隔) により、更においしく保温

機 種 名	TH-CU045	TH-CU080	TH-CU120	TH-CU160
外 寸	315×260×H350	355×315×H375	460×440×H355	460×440×H405
容 量 (ℓ)	4.5 (20～30人分)	8 (40～60人分)	12 (60～90人分)	16 (80～120人分)
電 源	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V
消費電力 (平均保温電力)	140 (103)	210 (125)	240 (170)	280 (190)
重 量 (kg)	4.0	5.6	7.5	8.0
コードの長さ (m)	1.4	1.4	1.4	1.4

※温度設定：70℃～90℃

乾 式



- ⑥ **スープジャー マイコン式 象印**
商品コード
TH-CU120 12ℓ 1291620
TH-CU160 16ℓ 1291720
●ひと目で設定温度がわかるデジタル表示
●直火で調理できる内鍋



- ⑦ **スープジャー 専用ステンレス鍋 マイコン式 TH-CU用 象印**
商品コード
THN045 (TH-CU045用) 4.5ℓ 7403610
THN080 (TH-CU080用) 8ℓ 4878810
THN120 (TH-CU120用) 12ℓ 1291630
THN160 (TH-CU160用) 16ℓ 1291730
※直火OK。
※SUS316ステンレス使用 (モリブデン鋼)

乾 式 みそ汁 30～40杯



- ⑧ **マイコンスープジャー JHI-M050 タイガー** 3436500
電源：単相100V 150W
容量：5ℓ (30～40人分)
外寸：315×271×H330
温度調整：約70℃～90℃ (5℃間隔)
コードの長さ：1.5m

乾 式

みそ汁 40～60杯



- ⑨ **マイコン スープジャー JHI-M080 タイガー** 0811400
電源：単相100V 220W
容量：8ℓ (40～60人分)
外寸：362×315×H333
温度調整：約70℃～90℃ (5℃間隔)
コードの長さ：1.5m
※90℃ (みそ汁)、80℃ (ポタージュ)、70℃ (カレー) の3種類のダイレクトメニュー設定が可能。
※内鍋は直火対応。

乾 式

みそ汁 60～100杯



- ⑩ **マイコン スープジャー JHI-M120 タイガー** 0811500
電源：単相100V 240W
容量：12ℓ (60～100人分)
外寸：426×368×H353
温度調整：約70℃～90℃ (5℃間隔)
コードの長さ：1.5m
※90℃ (みそ汁)、80℃ (ポタージュ)、70℃ (カレー) の3種類のダイレクトメニュー設定が可能。
※内鍋は直火対応。

湯煎の蒸気熱でおいしく保温



- ⑪ **エバーホット マイコン式 スープウォーマー (蒸気熱保温方式) NMW-088** 1647900
電源：単相100V 200W
容量：8ℓ (30～60人用)
外寸：φ353×H360
NMW-168 1617100
電源：単相100V 200W
容量：16ℓ (60～80人分)
外寸：φ353×H458
※デジタル表示で70℃～90℃を5段階 (5℃刻み) で調節出来ます。

湯煎の蒸気熱でおいしく保温



- ⑫ **エバーホット NH-180S型 スープ用 電気式 18-8 (蒸気熱保温方式)** 3100400
定格電圧：100V 消費電力：300W
容量：12ℓ (50～70人分)
外寸：φ350×H409
0～100℃可変サーモ付
18-8ステンレス内鍋 8341300



- ⑬ **エバーホット スープ用 電気式 オールステンレス (蒸気熱保温方式) NL-16S** 4287500
電源：単相100V 280W
容量：16ℓ (60～80人分)
外寸：φ415×H359
NL-16・16S用 18-8ステンレス内鍋 0821500
材質：本体・内鍋・蓋／18-8
※保温温度：80℃



- ⑭ **エバーホット スープ用 電気式 (蒸気熱保温方式) NL-16P型** 0820000
定格電圧：100V
消費電力：280W
容量：16ℓ (60～80人分)
外寸：φ415×H359
NL-16・16S用 18-8ステンレス内鍋 0821500
※保温温度：80℃

カート・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
ユラフォーム

食品包装・容器

ウォーター・釜めし・
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温水ポット・
ジュースアイスベンダー

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
グラスラック