

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

使う人の身になって、経済性、安全性、
使い易さを追求して生まれた釜めし炊飯機「タイテックス」。

- 全自動マイコン制御でプロの味。
- スイッチポン。わずか12分で炊き上がります。
- 炊飯時間設定が自由です。おこげ加減も自由自在。
- 人手をかけずに、美味しい釜めしを作る。
- 安全で便利、断ち切れ防止機能付。

このページの全商品は



釜めし炊飯機マイコン式全自動「タイテックス」

LP 13A

- ①TDMWS-10型 (10ヶ炊) 8561010 8561020
- ②TDMWS-6型 (6ヶ炊) 8561110 8561120

※釜は別売になります。P542-①～③のEBM釜めしセットを御使用下さい。

型 式	① TDMWS-10型 (10ヶ炊)	② TDMWS-6型 (6ヶ炊)
寸 法 (mm)	巾940×奥行570×高さ375	巾640×奥行570×高さ375
ガ ス 容 量	強火2,000kcal 弱火650kcal 12,000kcal	強火2,000kcal 弱火650kcal 12,000kcal
総 重 量	50kg	30kg
定 格 電 圧	AC100V	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz	50/60Hz
消 費 電 力	100W	60W
セット可能時間	1分～30分 (初期値13分)	1分～30分 (初期値13分)
炎検知応答時間	1秒以内	1秒以内
許容範囲 温度	-20℃～+60℃	-20℃～+60℃
許容範囲 湿度	+40℃にて90% RH以下	+40℃にて90% RH以下
タイマー	任意選定	任意選定
ガスホース接続	L.P.G 9.5mm / 都市ガス13mm	L.P.G 9.5mm / 都市ガス13mm
付 属 品	調圧釜 10ヶ付	調圧釜 6ヶ付



型 式	③ STWS-6 (6ヶ炊)	④ STWS-4 (4ヶ炊)
ガ ス 容 量	最大16,200kcal/h	最大10,800kcal/h
総 重 量	65kg	40kg
定 格 電 圧	単相100V	単相100V
定 格 周 波 数	50 / 60Hz	50 / 60Hz
消 費 電 力	180W	120W
セット可能時間	0秒～99分 (10秒単位設定可)	0秒～99分 (10秒単位設定可)
炎検知応答時間	1秒以内	1秒以内
許容範囲 温度	-20℃～+60℃	-20℃～+60℃
許容範囲 湿度	+40℃にて90% RH以下	+40℃にて90% RH以下
セット時間	任意選定	任意選定
ガスホース接続	L.P.G / 9.5mm 都市ガス / 13mm	L.P.G / 9.5mm 都市ガス / 13mm



型 式	⑤ STV-1 (大釜仕様)
ガ ス 容 量	7,200kcal/h
設 定	炎3段階自由設定
総 重 量	40kg
定 格 電 圧	単相100V
定 格 周 波 数	50 / 60Hz
消 費 電 力	30W
セット可能時間	0秒～99分 (秒単位設定可)
炎検知応答時間	1秒以内
許容範囲 温度	-20℃～+60℃
許容範囲 湿度	+40℃にて90% RH以下
ガスホース接続	L.P.G / 9.5mm 都市ガス / 13mm

スーパータイテックス (3～5合炊)

- ③STWS-6型 (6ヶ炊)
LP 0812210 13A 0812220
寸法: 904×600×H375

- ④STWS-4型 (4ヶ炊)
LP 0813510 13A 0813520
寸法: 604×600×H375
オプション
※メーカーにより釜のサイズが違います。
五徳をご注文の際は、釜のサイズを確認して下さい。

- ⑤スーパータイテックス STV-1型 大釜仕様 (五徳付)
LP 0815910 13A 0815920
寸法: 600×600×H380
●微妙な火加減も、弱火、中火、強火の3段階の炎が自動調整。おこげも自由自在にでき、追い炊きも可能です。
●1～2升炊き用
※写真の大釜類は別売です。

釜めし用コンロ

ハイスピード!! 効率バツグンの優れた特長!!

本物の味をそこなわずにおいしく炊ける。

- ※能力: 一個当たり
- 圧力釜使用で……………約12分
- ステンレス釜使用で……………約17～18分
- 木蓋使用で……………約18分



⑥釜めしガス炊飯器 二列 12個用

商品コード
LP 0902110
13A 0902120



⑦釜めしガス炊飯器 二列 10個用

商品コード
LP 0902010
13A 0902020




⑧釜めしガス炊飯器 二列 8個用

商品コード
LP 0901910
13A 0901920




⑨釜めしガス炊飯器 二列 6個用

商品コード
LP 0901810
13A 0901820



⑩釜めしガス炊飯器 一列 5個用

商品コード
LP 0901710
13A 0901720



⑪釜めしガス炊飯器 一列 4個用

商品コード
LP 0901610
13A 0901620



⑫釜めしガス炊飯器 一列 3個用

商品コード
LP 0901510
13A 0901520

品 名	ガス消費量 (kW)	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	ガス接続口
⑥12個用	16.9	1,245×370×H170	LP
⑦10個用	14.1	1,055×370×H170	13A
⑧8個用	11.3	865×370×H170	
⑨6個用	8.5	675×370×H170	φ9.5
⑩5個用	7.0	960×200×H170	φ13
⑪4個用	5.6	770×200×H170	
⑫3個用	4.2	580×200×H170	

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オープン・
トースター

焼物器・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

ウオーマー・釜めし・
おでん・酒燗器

調理小物

ポット・ケトル
調理機械

炊飯器・ジャー