

Catalogue No.

20191-556

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

556

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

冷蔵ショーケース

フロアタイプ



① 冷蔵ショーケース OHGU-NA-1200

天板・腰板：カラーガラス
側面：フロングラス、ビス止め

機種名	商品コード	全幅 (mm)	ケース有効幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	電源	消費電力 (W) (50/60Hz) スリムランプ 冷凍機	庫内温度
OHGU-NA-1200	3129700	1,200	1,120	700	H1,000	単相100V	26/21×2 248 230	7℃±3

このページの①～⑤は



カート・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
ユラフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

冷・温蔵庫

冷・温水ボトル・
ジュースディスプレイ

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
グラスラック

カウンタータイプ




② 冷蔵ショーケース OHLS

天板・腰板：ビトロガラス製
フレーム：鏡面研磨
※後引戸透明ガラス（マジックミラーもできます）

※ビトロガラスの色をご指定下さい。P555参照。
※機械室は、ケース正面から見て、左・右をご指定下さい。

機種名	商品コード		全幅 (mm)	ケース有効幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	電源	消費電力 (W) (50/60Hz)		庫内温度
	L (左)	R (右)						スリムランプ	冷凍機	
OHLS-1200	3130111	3130112	1,200	790	400	H365	単相100V	24/19	203 / 192	5℃±4
OHLS-1500	3130211	3130212	1,500	1,090				26/21	203 / 192	
OHLS-1800	3130311	3130312	1,800	1,320				42	248 230	

※全機種ロータリーコンプレッサー搭載。※自動霜取装置付（タイマー式）、自動温度調節器付（サーモスタート式）



③ 冷蔵ショーケース OHLM-1200

（2段式・中棚1枚タイプ）
フレーム：ヘアライン
※前引戸透明ガラス（後引戸もできます）

※機械室は、ケース正面から見て、左・右をご指定下さい。

機種名	商品コード		全幅 (mm)	ケース有効幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	電源	消費電力 (W)		庫内温度
	後引戸	前引戸						スリムランプ	冷凍機	
OHLM-1200L	3130701	3130711	1,200	830	380	H515	単相100V	25/20×2	203 / 192	7℃±3
OHLM-1200R	3130702	3130712								

※全機種ロータリーコンプレッサー搭載。※自動霜取装置付（タイマー式）、自動温度調節器付（サーモスタート式）

高湿ディスプレイケース

つくりたての鮮度をそのままに！

- 庫内は、常に高湿状態（湿度約80%）で保たれ、生クリームケーキなども作りたての風味をそのまま保存できます。
- 四面ペアガラス採用で断熱性に優れています。
- 温度調節可能（0℃～10℃）
- 上部と下部に冷却器を設けて冷却面積を増やすことで庫内の効率的な冷却を実現しました。



④ ディスプレイケース HKD 高湿タイプ

機種名	商品コード	全幅 (mm)	ケース有効幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	電源	消費電力 (W) 50Hz / 60Hz	庫内温度
HKD-3B	5762100	895	816	477	H700	単相100V	205 / 205	0℃～10℃
HKD-4B	5762200	1,195	1,116					

冷蔵ディスプレイケース



⑤ ディスプレイケース KD-90D 冷蔵タイプ ホワイト 5761900 ブラウン 5762000

機種名	全幅 (mm)	ケース有効幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	電源	消費電力 (W) 50Hz / 60Hz	庫内温度
KD-90D	900	880	390	H740	単相100V	170 / 156	5℃～15℃

※ロータリーコンプレッサー搭載。
※冷却ユニット上置型のため庫内が広く使えます。
※棚位置が27mmピッチで自由に変更できます。

ショーケースの曇り止めに

⑥ ケースフレッシュ B-11 アルタン 5337600

- 成分：全成分食品添加物 + アルコール
- 無害、無臭の上簡単、効果は24時間持続のため経済的

