

Catalogue No.

20191-562

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

562

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

サンヨー コールドテーブル

- 内装ステンレス仕様。
- ドアハンドル・網棚は抗菌仕様、扉パッキンには防カビ処理が施されています。
- 清掃しやすい衛生的。
- 庫内各コーナーは、清掃しやすいボールコーナーです。

このページの①～⑥は



① 冷凍冷蔵庫 コールドテーブル サンヨー
SUR-G1261C
SUR-G1271C



② 冷凍冷蔵庫 コールドテーブル サンヨー
SUR-G1561C
SUR-G1571C



③ 冷凍冷蔵庫 コールドテーブル サンヨー
SUR-G1861CS
SUR-G1871CS



機種名	商品コード	有効内容積 (ℓ)		外形寸法 (mm)			温度設定範囲		消費電力 50/60 (W)	重量 (kg)
		冷凍室	冷蔵室	幅	奥行	高さ	冷凍室	冷蔵室		
SUR-G1261C	8652210	104	110	1,200	600	H800	-25℃～ -15℃	-6℃～ 8℃	単相100V 287/327	80
SUR-G1271C	8652310	138	140	1,200	750	H800			単相100V 309/345	86
SUR-G1561C	8652410	146	154	1,500	600	H800			単相100V 360/359	88
SUR-G1571C	8652510	193	198	1,500	750	H800			単相100V 363/361	95
SUR-G1861CS	8652610	121	265	1,800	600	H800			単相100V 379/383	97
SUR-G1871CS	8652710	157	350	1,800	750	H800			単相100V 383/388	109

※プラグ形状 / 単相15A・125V



④ 冷蔵庫 コールドテーブル サンヨー
SUR-G1261S
SUR-G1271S



⑤ 冷蔵庫 コールドテーブル サンヨー
SUR-G1561S
SUR-G1571S



⑥ 冷蔵庫 コールドテーブル サンヨー
SUR-G1861S
SUR-G1871S




機種名	商品コード	有効内容積 (ℓ)	外形寸法 (mm)			温度設定範囲	消費電力 50/60Hz (W)	重量 (kg)
			幅	奥行	高さ			
SUR-G1261S	8652810	240	1,200	600	H800	-6℃～12℃	単相100V 134/138	72
SUR-G1271S	8652910	316	1,200	750	H800		単相100V 137/143	78
SUR-G1561S	8653010	328	1,500	600	H800		単相100V 139/145	78
SUR-G1571S	8653110	432	1,500	750	H800		単相100V 144/153	84
SUR-G1861S	8653210	415	1,800	600	H800		単相100V 164/178	87
SUR-G1871S	8653310	546	1,800	750	H800		単相100V 170/184	98

※プラグ形状 / 単相15A・125V


センターピラーレスなら…

- 大きなものも収容。
- 作業性向上。
- フルスペース有効利用。
- 庫内の整理簡単。
- 左右どちらの扉も単独で開閉可能。
- 網棚は、80kg～150kgまでの最大荷重に耐えられる太い線径を使用。

●魚皿32インチ(810×390mm)では…



●フルサイズホテルパンやオープン・冷蔵庫保存用トレイ(350×325mm)では…



高効率、省スペースで
快適な厨房作業を実現。

上で調理



⑦ コールドテーブル
電磁調理器 一体型
RXC-50RM-C
8817100



下は冷蔵

外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1,500×600×H850
内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1,154×453×H597
有効内容積 (ℓ)	333
製品質量 (kg)	100
冷却性能 周囲温度30℃ (無負荷)	-5～-10℃
適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz
適用コンセント形式	2種 15A 125V
許容電圧範囲 (V)	90～110
付属品	棚網2枚、スノコ2枚、排水配管キット一式
適用ブレーカー	単相200V 15A 50/60Hz (×2)
適用コンセント形式	3種 15A 250V (×2)
許容電圧範囲 (V)	180～220
加熱時 (50/60Hz)	
運転電流 (A)	10.0 / 10.0 (×2)
消費電力 (W)	2,040 / 2,060 (×2)
力率 (%)	100 / 100 (×2)

カート・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
ユーフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

冷・温蔵庫

冷・温水ボトル・
ジューステイメンサー

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシーン

効率収納用品・
グラスラック