

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

カートイン式電気温蔵庫

食品の投入・取り出し作業をカートにより一度に大量に行える温蔵庫です。食品の収納方法により2種類のカートを選ぶことができます。本体は標準タイプとハイグレードタイプを用意しています。

このページの全商品は



カート・台車・棚
ファーストフード・
テイクアウト用品
簡易調理用品

厨房衛生用品・
コラフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

冷・温蔵庫

冷・温水ボトル・
ジュースディスプレイ
サイ

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
グラスラック



※写真はFWC8590です。

① 温蔵庫 FWC8590C カートイン

商品コード

50Hz 7558300
60Hz 7558400

外寸：850×900×H2,000


② 温蔵庫 FWC8590H カートイン ハイグレードタイプ

商品コード

50Hz 7558500
60Hz 7558600

外寸：850×900×H2,000

●ハイグレードタイプ（モデルNo末尾にH）は庫内温度調節にデジタル式を採用。庫内温度調節はセンサー検出方式を採用し、50～90℃で調節が可能です。



③ 温蔵庫用カート FC2 （ホテルパン2/1用）

外寸：650×750×H1,500 7558700

棚数：12段
重量：31kg

④ ユニバーサル棚受（シートパン用） FC-2専用 8160700

※FC-2でシートパンを収納する場合の幅広のレールです。（最大12段まで可）



⑤ 温蔵庫用カート FC3 （シートパン専用）

外寸：650×750×H1,500 7558800

棚数：12段
重量：31kg

モデル	棚数	収容数		キャスター (mm)	製品重量	備考
		ホテルパン	シートパン			
FC2	12段	フルサイズ・H65×24個	456(W)×675(D)×25(H)×12枚	φ125×4(ブレーキ付×2)	31kg	ホテルパン・シートパン兼用
FC3	12段	—	456(W)×675(D)×25(H)×12枚	φ125×4(ブレーキ付×2)	31kg	シートパン専用

モデル	庫内寸法(mm)			有効内容積	温度調節範囲	湿度調節範囲	ヒーター出力(kW)		ファンモーター出力 (kW)	電源	総合消費電力 (50/60Hz・kW)	手元開閉器 容量	給水	排水	製品重量
	開口	奥行	高さ				乾熱	湿熱							
FWC8590C	730	800	H1,610	938ℓ	常温～82℃	—	2.0	0.8	0.1	3P200V	3.0	15A	15A	φ16	190kg
FWC8590H	730	800	H1,610	938ℓ	常温～82℃	50～90%	2.0	0.8	0.1	3P200V	3.0	15A	15A	φ16	190kg

クレスコホットカート



シートパンやホテルパンなど、
同時に収納可能

- 幅広い用途に対応できるユニバーサルアングル。
- 庫内に均一に温風を送るので温度変化もなく、食材の乾燥も防ぎます。



⑥ ホットカート H-137-UA-12C クレスコ

7892310


（ユニバーサルアングル12段タイプ）

外寸：780×920×H1,870

単相：100V 1,333W

※単相200V仕様 7892320

もごさいます。



ユニバーサルアングルタイプ

●クレスコのオリジナルデザインで幅広く様々なサイズのシートパンやホテルパンを収納する事ができます。

●38mm間隔でアングルを調節できます。

●対応パンサイズ

530×650mm (20-1/4"×25-1/2") 1/2サイズホテルパン

325×530mm (12-1/4"×20-1/4") 1/4サイズホテルパン

558×509mm (22"×20") ロースト・ベイクパン

254×509mm (10"×20") ロースト・ベイクパン

454×655mm (18"×26") シートパン

355×457mm (14"×18") サービストレイ

ホットカート H-137-UA-12C	
庫内有効寸法	552×711×H1,389
サーモスタット	室温～93℃まで調節可能
本体	硬質アルミ
扉	外側：硬質アルミ 内側：SUS430
ベース	硬質アルミ
キャスター	ゴム製 φ127 4輪自在 (2輪ストッパー付)
棚	硬質アルミ製 ユニバーサルアングル12段
棚ピッチ	114.3mm間隔でパンを収納 38.1mm間隔でアングルを調節可能
重量	138kg
コード長さ	1.8m