and the

(チップアイスディスペンサー DCM-115G 115kgタイプ 7884300

直A

2製氷機

ほしいときにほしいだけ。

■場所をとらないピッタリ設置仕様です。 吸気や排気位置を工夫し、背面や側面への ピッタリ設置が可能に

■給水の手間を省いた水道直結タイプ。 ■給排水口や電源コードを底面にまとめました。





350×487×H730 **2888900** 電源:単相100V 50 / 60Hz 容量0.6kVA (6A) 消費電力:305 / 315W 製氷能力:

製氷能力: 約17 / 20kg日 (室温20°C 水温15°C 50 / 60Hz) 約13 / 15kg日 (室温30°C 水温25°C 50 / 60Hz) 貯水能力: 約4kg 消費水量: 約97.5 / 93.6ℓ (室温20°C 水温15°C 50 / 60Hz) 約74.5 · 68.6ℓ (室温30°C 水温25°C 50 / 60Hz) 製品質量: 30kg 付属品: ストレーナー
●オフィス・小型店舗向。



#### 直A 4 ウォーターク SD-P205 冷水専用型 サンヨー 6005700 345×330×H947

タンク容量:3ℓ 電 源:単相100V 消費電力:230/245W (50/60Hz)

## ⑤ウォー RW-223PD 冷水専用 日立

**8365410** 340×346×H1,030 340×340×11,030 タンク容量:5ℓ 電源:単相100V 消費電力:259W 冷水温度:約6℃ ※冷却タンク自動洗浄機能付 ※水道直結型



# **8温水器RWH-125** 卓上 日立 8350210

早上 10.5kg 300×505×H540 産量: 10.5kg 300×505×H540 定格電圧: 100V / 650W ●水温3段切替 (約90℃、約85℃、約75℃) ●貯水式12ℓタンク



# 直外 ③ドリンクディスペンサー 直曲 JIG-24WAN (ワゴン無)

**真空断熱 3136810** 650×500×H550 (保温効力: 6時間75℃以上 容量:122×2 重量:24kg ●盈冷2種類の飲みものが同時に提供できます。



#### 真空ドリンクディスペンサー 象印

(3SY-AH25(ステンレス中枢) 8341510 (4AY-AL25(ガラス中枢) 5520600

200×225×H440 容量:2.5ℓ 重量:2.2kg ●指は本でかる~く押せるブッシュレバー ●残量が確認できる水位管 ●耐食・耐久性に優れた樹脂ボディー

台車

棚 テイクアウト用品

簡易調理用品

ユニフォーム 厨房衛生用品

容器

ダストボックス

清潔用品

グラスラック

チップアイス入りお冷やをワンタッチサービス。



直 As 1製氷機 (チップアイスディスペンサ DCM-60G 60kgタイプ 7884200

78842 ●定量 調節	<b>バーもUG もUK B タイ ノ</b> (200) スイッチにより、氷の量を簡単に することができます。もちろん、氷と水、 水の切替も可能です。	7884300 ●1時間に最大約200杯の氷入りお浴 ビス可能。繁忙店におすすめのナ ブです。	
	①DCM - 60G	②DCM - 115G	
電源	単相100V 50/60Hz 0.50kVA (5.0A)	単相100V 50/60Hz 0.72kVA(7.2A)	
再費電力	280/300W (力率71/90%)	410/425W (力率70/94%)	
製水能力	約52/60kg/日(室温20°C 水温15°C 50/60Hz) 約42/47kg/日(室温30°C 水温25°C 50/60Hz)	約100/115kg/日(室道20°C 水道15°C 50/60Hz) 約 80/ 95kg/日(室道30°C 水道25°C 50/60Hz)	
疗 氷 量	891.9kg	#94kg	
消費水量	約0.05/0.06㎡/日(室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約0.04/0.05㎡/日(室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)	約0.10/0.12㎡/日(室温20°C 水温15°C 50/60Hz) 約0.08/0.10㎡/日(室温30°C 水温25°C 50/60Hz)	
外形寸法	幅350×奥行480×高さ720(mm)	幅350×奥行585×高さ840 (mm)	
製品質量	48kg	60kg	



ウォータークーラー

⑥SD-B185H 冷水温水切替型 6005910

300×450×H625

7)SD-B185 冷水専用型 6005810 300×450×H625

型				名	6 SD-B185H	7SD-B185
製				式	卓上型ボトルタイプ冷温両用	卓上型ボトルタイプ冷水専用
定格	定	格	雅	圧	単相100V	単相100V
	SH	費	雅	カ	冷 160/175W(50/60Hz) 温 600W	160/175W (50/60Hz)
一般仕様	9	2 2	8	量	冷却加熱タンク18 ℓ	冷却タンク18ℓ
	31	品	91	麗	19kg	18kg
	温	度	調	M	冷水(可变式 約5~10°C) 温水(固定式 約80~90°C)	可变式(約5~10°C)
	水	位	丧	示	フロート式	フロート式
	注	水	方	式	冷水 ワンタッチ式 温水 ピアノタッチ式	ピンチチューブ式



10 ドリンクディスペンサー 直 無

JIG-15 真空断熱 3136700 360×360×H510 保温効力: 6時間77で以上 容量:15.2 重量:8.5kg ●一体構造で、取扱いや洗浄が大変簡単です。



11 ドリンクディスペンサー専用 置き台 SGCD-20 象印 7390400

270×260×H310 材質:ポリプロビレン製 ※@SG-CB80専用



#### 12 真空ドリンクディスペンサー SG-CB80 水量計付 象町 6918300

② 130 × 340 × H430 保温効力:6時間88℃以上 24時間78℃以上 容量:8.1 g (ステンレス真空まほうびん) ● 広口90mで内部洗浄も容易です。 ●高温洗浄、乾燥可能(80℃)。 ●注ぎやすい落下式カラン採用。