

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

このページの①～⑨は



アメリカ

食器戸棚

電磁調理機・コンロ類

電子レンジ・オーブン・トースター

焼物用品・焼アミ・フライヤー

餃子焼器・フライヤー

ウォーマー・釜めし・おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温水ボトル・ジュースディスプレイ

喫茶用品・ミキサー・コーヒーマシン

炊飯器・ジャー



① **ドリンクブレンダー BB-900 ワーリング**

200×180×H390 2718600
定格電圧：単相100V 50/60Hz(3分定格)
消費電力：250W 重量：3.1kg
ボトル容量：1.5ℓ (ポリカーボネイト)
処理容量：最大1.4ℓ 最小0.25ℓ
回転数：ハイ 19,000/分
ロー 15,000/分

※オプション：ガラス容器 1.2ℓ 2718700
ステンレス容器 1.2ℓ 2718800

クラッシュアイスやフルーツを瞬時にキメ細かくブレンディング。カクテル・ソフトドリンクに本格的なバーブレンダー。



② **ドリンクブレンダー BB-180 ワーリング**

180×180×H410 (突起物含まず) 8309900
定格電圧：単相100V 50/60Hz(3分定格)
消費電力：370W 重量：3.6kg
ボトル容量：1.7ℓ (ポリカーボネイト)
処理容量：最大1.25ℓ 最小80ml
回転数：ハイ 19,000/分
ロー 15,000/分



③ **ドリンクブレンダー MMB-142 ワーリング**

170×170×H415 5706400
定格電圧：単相100V 50/60Hz(10分定格)
消費電力：750W 重量：5kg
ボトル容量：1.5ℓ (ポリカーボネイト)
処理容量：最大1.4ℓ 最小0.25ℓ
回転数：ハイ 19,000/分
ロー 15,000/分

クローバー型容器で撹拌効率にすぐれ、果物やクラッシュアイスなどを素早く粉碎します。カクテル・ソフトドリンクに本格的なバーブレンダー。



④ **フードブレンダー CB-15T ワーリング**

270×290×H675 3684700
(容器取手を含む幅305)
定格電圧：単相100V 50/60Hz(3分定格)
消費電力：1,400W 重量：15.7kg
ボトル容量：6.0ℓ (ステンレス)
処理容量：最大4.0ℓ 最小0.5ℓ
処理容量：4.0ℓ

撹拌3段切替：高速 18,500/分
中速 16,300/分
低速 14,000/分
タイマー設定範囲：10秒～3分 (最大)



⑤ **EZ マルチブレンダー EZM-2J**

180×205×H390 2128800
ボトル容量：2.2ℓ (ポリカーボネイト)
電源：100V 50/60Hz
消費電力：1,000W 重量：3.3kg
回転数：4,000～14,200/分
(スピード7段階)

●少量のドレッシングやスープから強力なパワーを必要とする食材まで多彩なレシピに対応することができます。



⑥ **取出し口付ブレンダー RSMB-80 ワーリング**

205×190×H450 2128700
(突起物を含む 215×215)
ボトル容量：1.75ℓ (ガラス製)
電源：100V 50/60Hz
消費電力：370W 重量：4.7kg
電流：4.0A (3分定格)

回転数：ハイ (高速) 19,000/分
ロー (低速) 15,000/分
PULSE (パルス)：19,000/分 (無負荷時)
処理容量：最大1.2ℓ 最小0.08ℓ
付属品：ブレンディングスティック (撹拌棒)

温かい食材にも対応したフードブレンダー



⑧ **フードブレンダー 7011S ワーリング**

180×205×H365 2719200
定格電圧：単相100V 50/60Hz (10分定格)
消費電力：360W 重量：4kg
ボトル容量：1.2ℓ (ステンレス)
処理容量：最大0.9ℓ 最小0.25ℓ
回転数：ハイ 19,000/分
ロー 15,000/分

※オプション：ガラス製容器 2719300
●コンパクトな卓上型。多品種、少量の仕込みに最適。



⑨ **フードブレンダー BB-190S ワーリング**

180×185×H400 2128600
(突起物を含む 190×190)
(のぞき蓋開時高さ H460)
ボトル容量：1.4ℓ (ステンレス)
電源：100V 50/60Hz
消費電力：370W 重量：5.0kg
電流：4.0A (3分定格)

回転数：ハイ (高速) 19,000/分
ロー (低速) 15,000/分
PULSE (パルス)：19,000/分 (無負荷時)
処理容量：最大1.0ℓ 最小0.08ℓ

- 容器に取出し口がついているので、容器を取り外すことなくドリンクを注ぐことができます。
- ブレンダー中に材料を追加できる外し可能な2ピース蓋。
- 長寿命、高性能にデザインされた特許済ステンレスブレード付カッター。

- 80℃までの温かい食材処理が可能な業務用フードブレンダー。
- 1,000gの全がゆも安定した処理が可能なパワフルモーター。



⑦ **フードブレンダー HGB-SS ワーリング**

170×170×H465 2719000
定格電圧：単相100V 50/60Hz (10分定格)
消費電力：750W 重量：6kg
ボトル容量：2.4ℓ (ステンレス)
処理容量：最大1.5ℓ 最小0.25ℓ
回転数：ハイ 19,000/分
ロー 15,000/分

※オプション：ポリカーボネイト製容器 2719100
●中規模の仕込みにエネルギーのロスが少ない中型タイプ。



⑩ **ハイスピード プロセッサー ホットブレンダー CBT-500 PRO クイジナート**

191×218×H440 0919900
定格電圧：単相100V (4分定格)
消費電力：270W 重量：4.3kg
ボトル容量：1.5ℓ (18-8ステンレス)
処理容量：1.0ℓ
回転数：ハイ 18,000/分
ロー 15,000/分

- 耐久性に優れたモーター。
- 熱い食材に対応したお粥作りに最適なブレード構造。
- 耐久性に優れたオール金属性クラッチ (上下)。
- 衛生面に優れ、扱いやすい取っ手付きステンレスボトル。

このページ全ての刃の材質：ステンレス製