●お手数ですが、ご注文の際には7桁の**商品コード**をご記入下さい。

食器戸棚シンク・作業台・

電磁調理機・

電子レンジ オーブン・

・焼アミ・ フライヤー 餃子焼器

おでん・酒燗器 釜めし

> 冷 温蔵庫

ジュースディスペンサー

炊飯器

| ・ の子女とすが、 C在文の际には、 Miobinコートをと記入してい。 | |
|--|-----------------------|
| | このページの①~⑫は 値 価 |
| | |
| | |
| 3 · 4 Suriec | |
| 0 . 2 | |
| ワッフルベーカー 角型 ベルジャン (サーモスタット30°C~200°C) ●機械型式表 | (5) |
| 1) SBW-200 ダブル 角型 (3) SBW-200 ダブル 4/4 | |

商品コード 50HZ 6939310 60HZ 6939320

外寸:500×465×H180 重量:約16kg 里童: 約16kg 電源: 単相100V 1500W 焼上サイズ: 98×150×H26 ② SBW-100 シングル 角型

6939400 外寸: 245×450×H180 重量: 約8kg 電源: 単相100V 750W 焼上サイズ: 98×150×H26

商品コード 50HZ 6939510 60HZ 6939520

外寸: 500×465×H180 重量: 約16kg 電源: 単相100V 1500W 焼上サイズ: 87×87×H26

(4)SBW-100 シングル 4/4

6939600 外寸: 245×450×H180 重量: 約8kg 電源: 単相100V 750W 焼上サイズ: 87×87×H26



フッフルベーカー (サーモスタット30℃~200℃) 5分計タイマー付 (5) ST-1 シングル 4350500 外寸: 245×450×H160 重量: 約7kg 電源: 単相100V 750W 焼上サイズ: φ174×H16

9 ワッフルメーカー PT-1 シングル 電気式プチ 3146900 外寸: 185×385×H175 重量:約5kg 電源:単相100V 500W 電源: 単元100 300 焼上サイズ: φ130×H14 (サーモスタット30℃~200℃) 5分計タイマー付



10 ワッフルメーカー PT-2 ダブル 電気式 ブチ 3146800 外寸:370×385×H175 重量:約9kg 電源:単相100V 1000W

焼上サイズ: φ130×H14 (サーモスタット30℃~200℃) 5分計タイマー付

ワッフルベーカー (サーモスタット30℃~200℃) 5分計タイマー付 7SB-10 シングル 3147000 8 SB-20 ダブル 5186900 外寸: 245×450×H160 重量: 約8kg 電源: 単相100V 750W 焼上サイズ: 178×178×H16 外寸:500×450×H160 重量:約16kg 電源:単相100V 1500W 焼上サイズ:178×178×H16



12 ワッフルベーカー KB-2WS 角型 電気式 0967100

1) ワッフルメーカー KB-IWL ジャンボ 電気式 0967000 電源:単相100V 910W 本体サイズ: 235×410×H160 焼板サイズ: 4180 (カス皿付) 温度調節:サーモスタット ※ベル付タイマー使用 (15分計)

月空 絶式工、0967100 電源:単相100V 910W 本体サイズ: 235×410×H160 焼板サイズ: 118×95×H19×2 ヶ 温度調節: サーモスタット ※ベル付タイマー使用(15分計)



(3) フッフルメーカー プレッサ 外寸:140×125×H340 6607400 焼板サイズ:131×118 ※内面フッ素樹脂加工

14 ワッフルメーカー No.1771 ベルジャン

外寸:355×225×H33 6661700 回 焼板サイズ:(100×105)×2ヶ 材質:アルミダイキャスト

(フッ素樹脂加工) 15 ワッフルトースター XBW-03 アルミダイカスト

外寸:125×357×H28 **3613100** 焼板サイズ:130×120



16ベルジャンワッフラ ノルディックウェア - 15040

3796800

外寸:220×230×H40 (取手:175) 焼板サイズ:90×90×H15



19 ワッフル焼 F-250 丸型 鉄イモノ SE

3 個焼 φ 235 **5508600** 焼き上がり寸法: 120 × 75 × 3ヶ



17カーライル 40114 ワッフルブラシ

75×185 1228500 ハードテフロン毛 耐熱温度: 260℃ (8)カーライル 40115 ワッフルブラシ

φ27×240 **1228600** ハードテフロン毛 耐熱温度:260℃