

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

カート・台車・棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オーブン・
トースター

焼物器具・焼アミ・
フライヤー

餃子焼器・
フライヤー

ウォーマー・釜めし・
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

冷・温水ボウル・
ジュースアイスバー

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
グラスラック

配膳車 HNNシリーズ



トレイ収納方式の違いや棚板の
抗菌仕様など、豊富なバリエー
ションをラインナップ。目的に
応じてお選びいただけます。

HNN：棚板固定タイプ

- FRP製アッパーカバーとスチール製フレームの採用により、軽量かつ堅牢です。
- ロール式シャッターと抗菌コーティング仕上げのハンドルにより、衛生管理面も安心です。
- 全周バンパーの採用により、移動時の思わぬ衝撃も緩和。また、ボディ側面の透明パネルが移動中の安全を確保します。

このページの①～③は



①配膳車 HNN型 エレクター

品 番	商品コード	膳数	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	棚間隔 (mm)
HNN-54	1036500	54	1,175×775×H1,539	121
HNN-54D	4651800	54	1,175×775×H1,539	121
HNN-48	1036600	48	1,175×775×H1,401	121
HNN-48D	4651900	48	1,175×775×H1,401	121
HNN-42	1036700	42	1,175×775×H1,579	156
HNN-42D	4652000	42	1,175×775×H1,579	156
HNN-36	1036800	36	1,175×775×H1,401	156
HNN-36D	4652100	36	1,175×775×H1,401	156
HNN-30	1036900	30	1,175×775×H1,162	156
HNN-30D	4652200	30	1,175×775×H1,162	156

天板カラー／レモンイエロー
ロール式シャッターユニット2台内蔵
外装／FRP、ステンレス、塩ビ板、PVC成型品
棚板／クロームメッキ・抗菌コーティング仕上げ（DタイプはSUS304ステンレス製）
ハンドル／SUS304ステンレス・抗菌コーティング仕上げ
キャスター／φ150ゴム車（自在車×2、固定車×2、Dタイプはウレタン車）
トレイサイズ／W330×D330

HNNWシリーズ ワイドタイプ



③配膳車 HNNW型 ワイドタイプ エレクター

品 番	商品コード	440×330 トレイ膳数	330×330 トレイ膳数	最大寸法 幅×奥行×高さ(mm)	棚ピッチ (mm)
HNNW-54	6657600	54	72	1,475×775×H1,539	121
HNNW-48	6657700	48	64	1,475×775×H1,401	121
HNNW-42	6657800	42	56	1,475×775×H1,579	156
HNNW-36	6657900	36	48	1,475×775×H1,401	156
HNNW-30	6658000	30	40	1,475×775×H1,162	156

天板カラー／ライトブルー
ロール式シャッターユニット2台内蔵
外装／FRP、ステンレス、塩ビ板
棚板／クロームメッキ・抗菌コーティング仕上げ
ハンドル／SUS304ステンレス・抗菌コーティング仕上げ
キャスター／φ150ウレタン車（自在車×2、固定車×2）
トレイサイズ／W440×D330（W330×D330にも対応）

②配膳車 リフト用HNN型 エレクター

品 番	商品コード	膳数	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	棚間隔 (mm)
HNN-24	1037500	24	830×775×H1,093	121
HNN-24D	4652300	24	830×775×H1,093	121
HNN-20	1037600	20	830×775×H1,130	156
HNN-20D	4652400	20	830×775×H1,130	150

トレイサイズ／W330×D330
※仕様はHNNシリーズと同等（ただし、キャスターは4輪とも自在車）。
Dタイプの棚板はSUS304ステンレス製、キャスターはウレタン車。

グループホーム、ユニットケアなどの小規模な食事提供に最適な
ワゴンシステムです。

●クックサープ品や新調理システムで調理しておいた料理を加熱後、ホテルパンのまま保温し、
短時間に喫食者目の前で盛り付けて、すぐに提供できます。



④電気保温配膳車 グループホームワゴン GHW-1050

商品コード
アイボリー ピンク
5885000
5885100

仕様

モデル	最大外形寸法 (mm)	本体外形寸法 (mm)	電気容量	リード線2m・ プラグ付	本体質量 (kg)
間口(W) 奥行(D) 高さ(H)	間口(W) 奥行(D) 高さ(H)	間口(W) 奥行(D) 高さ(H)	単相100V		
GHW-1050(I)又は(P)	1,105.5 950 1,230	1,050 670 870	600W	接地2P-15A(Δ)	80

●付属品／天板落とし込み用…ステンレス製ホテルパン：(1/1、D=150、ハンドル付)×1個
ポリカーボネイト製ホテルパンフタ：(1/1、レードル穴なし)×1個
ステンレス製ホテルパン：(1/4、D=150)×1個、(1/4、D=100)×2個
ポリカーボネイト製ホテルパンフタ：(1/4、レードル穴あり)×3個
ステンレス製丸ボット：(両手付10ℓ)×1個

左下常温室用……………ステンレス製中棚（自在式）：1枚
右下常温室用……………なし
その他……………おでん用仕切り板：縦×1枚、横×2枚