

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

グリドル電気タイプ 無煙式グリドルテーブル(ステーキ用)

このページの全商品は



バスケット・
サービスマン

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
コンフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗浄・
清潔用品

清掃用品

カトラリー

キャンプロシリーズ



- 集煙ブロックで油煙を浄化するクリーン排風方式で煙を除去。
- 移動設置が楽なキャスター付。
- グリドル板には温度分布を理想的に保つ厚手の銅板を採用。
- 豪華なムードをかもします木製化粧板付。

①グリドルテーブル 無煙式 電気式

モデル	商品コード	外形寸法 (mm)			グリドル板 (mm)		燃焼・保温面の区分		電気 3相200V	本体重量 (kg)	
		間口	奥行	高さ	間口	奥行	燃焼面	保温面			
EGT-6-SL3	6006300	850	775	H1,185	550	470	左側1/2	右側1/2	3.2kW	155	リード線 3m付 接地 3P-20A
EGT-6-SL6	6006400	850	775	H1,185	550	470	全面 (2/2)		6.2kW	155	
EGT-9-SL3	6006500	1,300	775	H1,185	850	470	左側1/2	右側1/2	3.3kW	235	
EGT-9-SL6	6006600	1,300	775	H1,185	850	470	左側1/2	左側1/2	6.3kW	235	リード線 3m付 接地 3P-30A
EGT-9-SL9	6006700	1,300	775	H1,185	850	470	全面 (3/2)		9.3kW	235	

調理面積が広い。温度分布はほぼ均一で、調理有効面積が広く、大量調理も一気にこなせます。(油の飛散ガード付)



グリドル電気式

商品コード	商品コード
② TEG-450 4357600	⑤ TEG-900 6007000
③ TEG-600 4357700	⑥ TEG-1200 6007100
④ TEG-750 6006900	

グリドル電気式

モデル	外形寸法 (mm)			グリドル板 (mm)		焼面 区分	電気 3相200V	リード線2m付 電流値 (A)	一次側最大 電流値 (A)	本体重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	間口	奥行					
② TEG-450	450	600	H300	400	470	1	3kW	接地3P-15A プラグ付	31	
③ TEG-600	600	600	H300	550	470	2	6kW	接地3P-20A プラグ付	57.3	
④ TEG-750	750	600	H300	700	470	2	6kW	接地3P-20A プラグ付	83.5	
⑤ TEG-900	900	600	H300	850	470	3	9kW	接地3P-30A プラグ付	110	
⑥ TEG-1200	1,200	600	H300	1,150	470	4	12kW	直結	35	162
⑦ MTEG-3	450	450	H250	400	340		3kW	接地2P-30A (L)		26.5

※温度調節は30℃～300℃のサーモスタット(ダイヤル式)で調節

グリドルミニ電気式

⑦ MTEG-3 4357800

グリドル 電気式 エイシン

- ⑧ RG-450 1085500
外寸：間口450×奥行485×高さ285
電気：3相200V 4kW
温度調整：50℃～320℃ 重量：37kg
- ⑨ RG-600 1085600
外寸：間口600×奥行600×高さ285
電気：3相200V 6kW
温度調整：50℃～320℃ 重量：58kg
- ⑩ RG-900 1085700
外寸：間口900×奥行600×高さ285
電気：3相200V 8kW
温度調整：50℃～320℃ 重量：112kg
- 温度調整ダイヤルをセットするだけで50℃～320℃までの範囲で焼面の均一な温度が得られます。グリドルの銅板も16mmの厚さのものを使用していますので保温性にも優れています。

グリドルガスタイプ

- ホットプレートは、材料のおいしさを100%引き出す高級鉄板製。表面は美しくなめらかに仕上げました。
- 業界一の素早い熱の立ち上がり、(鉄板は10分で180℃に温度上昇)、しかも群を抜く省エネ設計です。
- 優れた加熱構造で、プレート全体の加熱ムラをおさえ、安定した適温を保持。調理時に温度が低下する心配もありません。



グリドルガス式 (サーモスタット付)

LP	13A
⑪ MGG-046T 8476510 8476520	
⑫ MGG-066T 8476610 8476620	

●ホットプレートにはサーモスタットを内蔵。ダイヤル操作により120℃～320℃まで、調理に適した温度が手軽に設定でき、しかもスピーディに調理できます。

グリドルガス式

LP	13A
⑬ MGG-046 8476710 8476720	
⑭ MGG-066 8476810 8476820	

型式	外形寸法 (mm)				鉄板寸法 (mm)		ガス消費量	
	A	B	C	D	E	F	都市ガス	LPガス
⑪ MGG-046T	450	600	300	70	440	460	4.54kW	4.54kW
⑫ MGG-066T	600	600	300	70	590	460	9.07kW	9.07kW
⑬ MGG-046	450	600	250	70	440	460	4.54kW	4.54kW
⑭ MGG-066	600	600	250	70	590	460	9.07kW	9.07kW

※ガス接続口 13A φ13 (ゴム管口)、LPガス φ9.5 (ゴム管口)

