直

自動炒め機ロータリーシェフ(スタンド型)

内面テフロン加工のためこげつきにくくお手入れ簡単。羽根はワンタッチで取り外しOK。







このページの全商品は

①ロータリーシェフ RC-1 (A) スタンド型 ガス式


外寸:450×600×H1,220



外寸:900×600×H1,220



外寸:1,200×600×H1,220






外形寸法(m)	300×530×H500
炒めドラム	アルミ鋳物4.0mm厚 テフロン加工
度 拌 羽 根	標準市狭羽模
ガス消費量	5,000km/ h
ガス接続口径	9.5㎜ゴム管
12 第	単相100V 25W
章 雅 报 报	プラグ
点火方式	自動箭火式

調理能力 およそ500g~600g(食材によって変わります。)

機種名 DRC-1

2 RC-2





100V 25W×3

3 RC-3 3161210 ※パイロット自動着火式 ※設置台のない卓上型もあります。 ※ピラフ(チャーハン) 用撹拌羽根は発注時にご指定下さい。 ※ロータリー鍋を外せばガスコンロとしても使用できます。

3161010

3161110

商品コード

3161020

3161120

3161220



焼きいも機 AY-1000型 As 保温室付 いもランド ガス式

外寸:585×710×H920

1089710 ガス消費量: 6.84kW (5,880kal/h)

ある消費車: 6.84kW (5,880km/ h) (6) 13A 1089720 ガス消費能力: 6.92kW (5,950km/ h) 能力: 5~8kg/約40分(さつまいも の場合)

付属品: ゴムホース2m×1、 ホースバンド×2、 焼き石20kg×1



焼きいも機 AY-1500型 AS 保温室付 いもランド ガス式

外寸:830×710×H920 **⑦LP 6011110**

プ**LP 6011110** ガス消費量: 6.84kW(5,880kd/h)×2

| 3A 6011120 オス消費能力: 6.92kW(5.950kml/h)×2 能力: 11~15kg/約40分(さつまい もの場合) 付属品: ゴムホース3m×1、 ホースパンド×6、

焼き石20kg×2



いもランド用部品 オリジナルオプションセット

- ③AY-1000型用 6011200⑩AY-1500型用 6011300●写真入りのぼり(ボール・取り付け金
- 具付) ●ディスプレイテント(取り付け金具付) ●計量セット(竹製ざる&2kg棒ばかり)



YG-20R

小型 YG-20R 1232400 中型 YG-30R 1232500 ● タイマーと温度設定で焼き時間と焼き加 滅を調節できますのでお好みの焼き上が りに仕上げます。

	YG-20R	YG-30R
外寸	430×345×H480	530×510×H590
電源	単相100V	
定格消費電力	1.23kW	1.45kW
重量	24kg	49kg
処理能力	2kg/約60分	3kg/約60分
付 属 品	石: 3.5kg	石:4kg
特 徴	コンパクトだから置	

※⑤~®は、LP・13Aのみの出荷となります。

※ご注文の際はガス種類を御指定ください。