F 台車 棚

テイクアウト用品・

焼物用品

・焼アミ・

フライヤー

おでん・酒 ん・酒燗器

> 冷 温蔵庫

ジュースディスペンサー

マーヒーマシーン 喫茶用品・ミキサー・

グラスラック

火を使わない安全性と高い熱効率が魅力です。



STATE OF THE PARTY.			The same
	ЯO	ററ	V

①クッキングヒーター KZ-KG22BP

- クリ**キンクとーター K.Z-R.G.228日 ロースター付 IH パナソニック** 6212820

 ◆ おまかせビッググリルでたっぷりの食材もラクラク調理 ワイド調理 (自動3メニュー 140℃~280℃まで温度 設定が可能) お手入れキー付

 フル天面操作 (タッチキー式)

 オールロック (チャイルドロック)

 こびりつきにくいビュアフッ素コート焼き網

 待機時消費電力約0.8W

鍋	材質	形状	
使用できる	鉄、鉄鋳物、ホーロー、 ステンレス (18-0) など 磁石につくもの。	鍋底が平らで直径約12~ 25cm前後のもの。	
使用できない	アルミ、銅、耐熱ガラス、 陶器、土鍋など磁石に つかないもの。	鍋底の直径が12cm未満のもの底がわん曲した鍋(中華鍋にど)。足のついた鍋など。	

※18-8、18-10ステンレス製は、底板の厚みにより使用できるものもありますが、出力が落ちたり使用不可の場合もありますのでご注意下さい。(特に板厚0,8mm以上のもの。)

	2口IH グリル		1分~9時間30分	
デジタルタイマー			1分~ 30分	
IH	火力調節	左IH	10段階	
		右IH	10段階	
グリル	有効庫内容量		幅230×奥行310×高さ56	
	温度設定		140 ~ 280°C	
	火力調節 (手動)		3段階(弱:950W/中1,460W/強1,740W	
電源			単相200V(50・60Hz共用)	
消費電力			4,000W 左・右IH:各3,000W グリル:1,850W	
大きさ			590×521×H180	
重量			18.6kg	

②電磁調理器 KZ-PH30P-W IHパナソニック

電源: 単相100V 1,400W 外寸: 304×345×H53 熱量調節: 75W ~ 1,400W (7段階) 重量: 2.3kg タイマー: 1分~9時間55分 対応鍋サイズ: ¢120~¢260

- 対応調サイス・Φ120~Φ260 ・鍋物や煮物時の中火力(700W)以下に音が静かな「低 騒音モード」 ・トッププレートサイズは変わらず、本体は小さく「すっ きりコンパクトデザイン」 ・煮崩れを抑え、味がよくしみこむ「味しみこみコース」



③電磁調理器 EZ-FS35 IH 象印

※異常温度上昇防止機能付。



電磁調理器 TIC-C136 客席用カウンタータイプ IH サンヨー (カウンタータイプ) 5886700 電源:100V 1,300W 外寸:330×336×H59

N 330×330×139 熱量調節:200W~1,300W (5段階) 油温調節:160°C~200°C 重量:3.1kg コード長さ:2m タイマー:5分~180分 対応鍋底サイズ:¢120~¢240 ※鍋を載せていない時は電源が自動停止します。



5 電磁調理器 IC-D10A (W) サンヨー 5724400

外寸: 296×362×H55 電源: 単相100V

電源 - 半旬100V 消費電力: 1,300W(ターボ時 / 1,400W) 電源コード: 2.5m ●高火力でスピーディーに加熱する「1,400Wターボ

- ろ火!



⑥電磁調理器 DI-103WT IH ドリテック

1617310

161/310 外寸:360×300×H60 電源:単相100V 1,400W 熱量調節:300W~1,400W 油温調節:80°C~220°C 重量:2.45kg コード長さ:1.8m 最大設定時間:23時間59分 社会線性大丁:4120×4260 対応鍋底サイズ: φ120~ φ260



2243200

2243200 電源:100V1,300W 外寸:350×385×H48 熱量調節:約80W~1,300W (6段階)油温調節:150°C~200°C 重量:2.5kg コード長さ:1.9m タイマー:1分~99分 対応鍋応サイズ:中120~中260 米お手持ちの鍋を置くだけで、使用できるかどうかをセンサーが判断し、光と電子音でお知らせします。



⑦電磁調理器 TIH202M テスコム ●電磁調理器 (客席用) TIC-C207

サンヨー 5886600 電源:単相200V 2,050W 外寸:300×383×H75

かり、300×383×H/5 熱量調節: 400W~2,050W 保温温度調節: 約75°C~約95°C 重量: 4.5kg コード長さ: 2m 対応鍋底サイズ: φ120~φ260 ※鍋を載せていない時は電源が自動停止します。



(8) 電気コンロ VCA-501 ピーコック 9 保護シート

電気コンロックの12310 電源:単相100V 外寸:242×275×H62 消費電力:650W (内325、外325W) 電熱: ニクロム線タイプ ※火力3段切り替えで、ゴトクは2段式



電磁調理器用 440×330 5886800

直A ※電磁調理器のセラミックブレート板を調理用具等よりの衝撃から保護し傷をつけません。また機械能力も変わりません。

※⑧~⑨は電磁調理器ではありません。